









TYP STOLARKI			STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA							
CECHA			O1	Dz1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT										
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU	So	120	110	110	100	110	100	90	100
		Ho	120	212	205	205	205	205	205	205
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So		100	100	90	100	90	80	90
		Ho		200	200	200	200	200	200	200
RODZAJ OKUCIA			ROZW.- UCHYLNE	LEWE - 1 szt.	PRAWE - 1 szt.	PRAWE - 1 szt.	LEWE - 1 szt.	LEWE - 1 szt.	LEWE - 1 szt.	PRAWE - 1 szt.
ILOŚĆ SZTUK			2	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI			KOLOR BIAŁY NAWIEWNIKI - 2 szt. KONSTRUKCJA PVC U <sub>max</sub> =0,9 W/(m2 K)	DRZWI ZEWNĘTRZNE KONSTR. STALOWA OCIEPLONE KOLOR GRAFIT U <sub>max</sub> =1,3 W/(m2 K)	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE KOLOR BIAŁY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE KOLOR BIAŁY	DRZWI WEWNĘTRZNE DO WC - PEŁNE PODCIĘCIE WENTYL. KOLOR BIAŁY	DRZWI WEWNĘTRZNE DO WC - PEŁNE PODCIĘCIE WENTYL. KOLOR BIAŁY	DRZWI WEWNĘTRZNE DO WC - PEŁNE PODCIĘCIE WENTYL. KOLOR BIAŁY	DRZWI WEWNĘTRZNE KONSTRUK. STALOWA KOLOR BIAŁY