

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Witkowice - Kazimierowo  
ADRES INWESTYCJI : 80, 84 obr b Witkowice, 164 obr b Kazimierowo, gm. Wierzbinek  
INWESTOR : GMINA WIERZBINEK  
ADRES INWESTORA : 62-619 Sadlno, ul. Plac Powsta ców Styczniowych 110  
BRAN A : Drogowa

SPORZ DZIŁY KALKULACJE : Agnieszka Maciejewska  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

---

Ogółem warto kosztorysowa robót : zŷ

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR  
Przebudowa drogi gminnej Witkowice - Kazimierowo

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.500	km km	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia jezdni</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV gębokość 10 cm 1618	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1618.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1618.000</b>
3 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (melafir lub granit)- warstwa po zagęszczeniu 20 cm 1618	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1618.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1618.000</b>
4 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 1618	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1618.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1618.000</b>
5 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1518	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1518.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1518.000</b>
<b>3</b>		<b>Zjazd</b>			
6 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
7 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - żewa fundamentowa z pospółki 10*0.5*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.3	KNR 2-31 0501-06 analogia	Przyczółki przepustów z koski kamiennej granitowej surowo wyłupanej 8x10 na chudym betonie o gr. 15cm 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9 d.3	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o r. 40 cm 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10 d.3	KNR 5 0702-01	Zасыpywanie rur przepustu wraz z zagęszczeniem 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (melafir lub granit) - warstwa po zagęszczeniu 20 cm 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
12 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
13 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
14 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie poboczy (szer. 2x0,5m) gruntowych (wraz z dowozem brakującego materiału) - warstwa po zagęszczeniu o grubości po zagęszczeniu 15 cm 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
15 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 70 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16 d.4	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

PRZEDMIAR  
Przebudowa drogi gminnej Witkowice - Kazimierowo

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	KNR 2-01 0119-03 analogia	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>