




ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ PIWNICY							
SYMBOL		O1		O2		DZ1	
							
Wymiar w świetle otworu [mm]	S	1170		1090		1100	
	H	820		800		2050	
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	S	-		-		1000	
	H	-		-		2000	
PARTER/ IŁOŚĆ SZT		L	P	L	P	L	P
RAZEM		-	4	2	-	1	-
UWAGI		4		2		1	
		OKNO ZEWNĘTRZNE: - STOLARKA PCV - PROFIL OŚCIEŻNICY I RAMY MAŁOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BAUMIT 0832, - SKRZYDŁO PRZESZKLONE OTWIERALNO-UCHYŁNE OD WEWNĄTRZ (JEDNOSKRZYDŁOWE), - PARAPET ZEWNĘTRZNY STAŁOWY POWLEKANY MAŁOWANY PROSZKOWO W KOLORZE BAUMIT 0832, - SYSTEM OTWIERANIA GÓRNYCH SKRZYDEŁ (OKUCIE PRZEZNACZONE DO OTWIERANIA OKIEN NA WYSOKOŚCI).		OKNO ZEWNĘTRZNE: - STOLARKA PCV - PROFIL OŚCIEŻNICY I RAMY MAŁOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BAUMIT 0832, - SKRZYDŁO PRZESZKLONE OTWIERALNO-UCHYŁNE OD WEWNĄTRZ (JEDNOSKRZYDŁOWE), - PARAPET ZEWNĘTRZNY STAŁOWY POWLEKANY MAŁOWANY PROSZKOWO W KOLORZE BAUMIT 0832, - SYSTEM OTWIERANIA GÓRNYCH SKRZYDEŁ (OKUCIE PRZEZNACZONE DO OTWIERANIA OKIEN NA WYSOKOŚCI).		DRZWI ZEWNĘTRZNE: - STOLARKA PCV - MAŁOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BAUMIT 0832, - SKRZYDŁO PEŁNE, - ZAWIASY SYSTEMOWE, KLAMKI SYSTEMOWE, ZAMKI SYSTEMOWE, MAŁOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016, - ODBOJNIK, SAMOZAMYKACZ SYSTEMOWY.	

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ UZGODNIC Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 - STOLARKĘ BUDOWLANĄ NALEŻY ZAMÓWIĆ PO DOKONANIU POMIARÓW Z NATURY.
 - NINIEJSZE ZESTAWIENIE OPRACOWANO WYŁĄCZNIE DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH.
 - WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIEŁLE KONSTRUKCJI.
 - WYMIARY DRZWI, WYŁAZU NA DACH PODANO W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY.
 - WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP, POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
 - WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLAMKI STAŁOWE, ZE STAŁOWYMI SZYLDZIKAMI MOCOWANYMI NA ŚRUBACH I NAKRĘTKACH STAŁOWYCH, JĘZYK W ZAMKU STAŁOWY, PEŁNY. ZAWIASY PRZYSPIAWANE DO FUTRYNY. ZA DRZWIAMI W STREFIE KOMUNIKACJI ORAZ WG POTRZEB WEWNĘTRZ POMIESZCZEŃ MONTOWANE ODBOJE. DRZWI Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ WG WSKAZAŃ INWESTORA.
 - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ STOLARKI ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI PPOŻ I WT. (PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SKONSULTOWAĆ Z RZECZOSZNAWCĄ DO SPRAW PPOŻ)
 - KLASA CIEPLNA STOLARKI ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM ORAZ OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY				
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	WYSOKOŚĆ POM.[m]	POW. [m²]
0.1	PRZEDSIONEK	PLYTKI LASTRYKOWE	H=2,45 m	13,10
0.2	POMIESZCZENIE	POSADZKA BETONOWA	H=2,99-3,60 m	26,09
0.3	POMIESZCZENIE	POSADZKA BETONOWA	H=2,50 m	16,21
0.4	POMIESZCZENIE	POSADZKA BETONOWA	H=2,50 m	11,73
0.5	POMIESZCZENIE	POSADZKA BETONOWA	H=2,47 m	6,79
0.6	PRZEDSIONEK	PLYTKI LASTRYKOWE	H=2,47 m	3,39
0.7	KOTŁOWNIA	PLYTKI LASTRYKOWE	H=2,85-3,11 m	28,46
SUMA POWIERZCHNI (100%, gdy h≥1,90m)				105,77

- LEGENDA:
- Odwodnienie liniowe
 - Wpust w posadzce
 - Zawór ścienny ze złączką do węża
 - Wentylacja grawitacyjna w ścianie
 - Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciągowym
 - Wentylacja grawitacyjna w suficie
 - Wentylacja grawitacyjna w suficie wentylatorem wyciągowym

a c		a r c h i c o n c e p t A R C H . P I O T R O P A Ł K A 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BIAŁEJ NYSKIEJ.DZ. NR 25/6, 26, 27/3 UL. NYSKA 11, 48-303 BIAŁA NYSKA	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY	
		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	R Z U T P I W N I C Y		DATA: 21.07. 2020 r.
ARCHITEKT	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/ 01/OP		SKALA RYS. NR RYS.
	mgr inż. arch. MARCIN DYC		1:100 10 W