

Nr referencyjny: 3.2022.P

strona internetowa

<https://www.platformazakupowa.pl>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż pomostu wypływającego głębokość basenu na pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Miedzianej 3 w Myszkowie”

W związku z zadanymi pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 i art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje wyjaśnień i modyfikacji SWZ:

Pytanie 1. W istniejącej niecce basenowej jest obecnie zainstalowane wypłylenie. Prosimy o potwierdzenie, że zostanie ono zdemontowane i że demontaż nie jest w zakresie Wykonawcy.

Odp: Istniejące wypłylenie zostanie zdemontowane przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie montażu po informacji zostanie spuszczone woda oraz demontaż istniejącego wypłylenia.

Pytanie 2. W SWZ widnieje zapis "szerokość pomostu wypływającego - 2 x 2,25 m". Prosimy o wyjaśnienie czy oznacza to, iż szerokość pomostu wypływającego ma wynosić 4,25 m.

Odp: Całkowita szerokość pomostu wypływającego to 4,25 m: Tor nr 5 o szerokości 2 m i tor nr 6 o szerokości 2,25 m.

Pytanie 3. W SWZ widnieje zapis "przybliżone wymiary głębokości niecki basenowej - 1,3 m do 1,8 m". Tymczasem na stronie internetowej MOSiR znajduje się informacja, że głębokość basenu w płytszej części wynosi 1,6 m. Prosimy o podanie skrajnych głębokości niecki na odcinku 12,5 m od strony płytszej części.

Odp: Przybliżone wymiary głębokości niecki basenowej, na której ma być zamontowane wypłylenie to 1,6 m (część płytsza) – 1,8 m (część głębsza). Na ścianie niecki basenowej znajduje się spocznik o głębokości 1,2 w stosunku do lustra wody.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że pomost ma być obudowany z dwóch stron, tzn. na długości 12,5 m oraz na szerokości 4,25 m w taki sposób, aby uniemożliwić wpłynięcie użytkowników basenu pod platformę pomostu, a jednocześnie zapewnić swobodną cyrkulację wody.

Odp: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5. Prosimy o informację czy ponad platformą pomostu wypływającego mają znajdować się barierki oddzielające, a jeśli tak, to do jakiej wysokości ponad poziomem lustra wody.

Odp: Pomost wypływający ma mieć zamontowaną barierkę oddzielającą wypłylenie od reszty basenu a wysokość barierki ponad poziomem lustra wody powinna wynosić do 10 cm.

Pytanie 6. Czy barierki oddzielające mają mieć jedynie formę poręczy, czy też poręczy z wypełnieniem?

Odp: Barierki oddzielające mają mieć formę poręczy z wypełnieniem.

Zmianie ulegają zapisy SWZ:

10. Termin związania ofertą (pkt1);

Brzmienie po zmianie treści:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 30.06.2022 r.

12. Złożenie oferty, Sposób oraz termin składania ofert (pkt1);

Brzmienie po zmianie treści:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 01.06.2022 r. do godziny 10.00.

13. Otwarcie ofert (pkt1);

Brzmienie po zmianie treści:

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2022 r. o godzinie 10.10.

Dokonane wyjaśnienia i modyfikacja specyfikacji wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Piotr Wysocki
Dyrektor MOSiR

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a