










ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PRZYZIEMIĘ

OZNACZENIE	O 1	O 2	O 3	D 1	D 2
SCHEMAT					
	Wymiary otworu w murze [cm]				
	Sm	145	205	87	115
	Hm	145	145	145	208
	IŁOŚĆ [szt.]	9	3	1	1
MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
KOLORYSTYKA	antracyt	antracyt	antracyt	antracyt	antracyt
ODPORNOŚĆ POŻAROWA					EI 60
UWAGI	ANTYWEŁAMANOWE	ANTYWEŁAMANOWE	ANTYWEŁAMANOWE	ANTYWEŁAMANOWE	ANTYWEŁAMANOWE
		Umax = 0,8 [W/(m²·K)]	Umax = 0,8 [W/(m²·K)]	Umax = 0,8 [W/(m²·K)]	Umax = 1,3 [W/(m²·K)]

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PIĘTRO I PIĘTRO II

OZNACZENIE	O 4	O 5	O 6	D 1
SCHEMAT				
	Wymiary otworu w murze [cm]			
	Sm	145	205	87
	Hm	145	145	145
	IŁOŚĆ [szt.]	25	7	2
MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
KOLORYSTYKA	antracyt	antracyt	antracyt	antracyt
ODPORNOŚĆ POŻAROWA				
UWAGI				ANTYWEŁAMANOWE
		Umax = 0,8 [W/(m²·K)]	Umax = 0,8 [W/(m²·K)]	Umax = 1,3 [W/(m²·K)]