
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
A46.1 275.00m n.p.m.
A46 275.00m n.p.m.
A47.1 275.00m n.p.m.
A47 275.00m n.p.m.
A49.1 275.00m n.p.m.
A49 275.00m n.p.m.
A50.1 275.00m n.p.m.
A50 275.00m n.p.m.
A52.1 275.00m n.p.m.
A52 275.00m n.p.m.
A53.1 275.00m n.p.m.
A53 275.00m n.p.m.
SA7
A54.1 275.00m n.p.m.
A54 275.00m n.p.m.
A56.1 275.00m n.p.m.
A56 275.00m n.p.m.
A57.1 275.00m n.p.m.
A57 275.00m n.p.m.
A62.1 275.00m n.p.m.
A62 275.00m n.p.m.
A63.1 275.00m n.p.m.
A63 275.00m n.p.m.
A64.1 270.00m n.p.m.
A64 270.00m n.p.m.
A65.1 270.00m n.p.m.
A65 270.00m n.p.m.
A66.1 270.00m n.p.m.
A66 270.00m n.p.m.
A67.1 270.00m n.p.m.
A67 270.00m n.p.m.
SA8
A68.1 270.00m n.p.m.
A68 270.00m n.p.m.
A69.1 270.00m n.p.m.
A69 270.00m n.p.m.
A72.1 270.00m n.p.m.
A72 270.00m n.p.m.
SA9
A74a SA10 270.00m n.p.m.
A75 SA11 270.00m n.p.m.
A76 SA12 270.00m n.p.m.
A77.1 270.00m n.p.m.
A77 270.00m n.p.m.
A81.1 270.00m n.p.m.
A81 270.00m n.p.m.
A82.1 270.00m n.p.m.
A82 270.00m n.p.m.
A83.1 270.00m n.p.m.
A83 270.00m n.p.m.
A84.1 270.00m n.p.m.
A84 270.00m n.p.m.
A85.1 270.00m n.p.m.
A85 270.00m n.p.m.
A85.1.2 270.00m n.p.m.
A85.2 270.00m n.p.m.
A85.1.1 270.00m n.p.m.
A85.1 270.00m n.p.m.
A86.1 270.00m n.p.m.
A86 270.00m n.p.m.
A89.1 270.00m n.p.m.
A89 270.00m n.p.m.
A90.1 270.00m n.p.m.
A90 270.00m n.p.m.
Trójnik PE Dz63x40
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 45°
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=285.21
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=285.24
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=281.31
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=279.79
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=279.46
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=279.33
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=279.13
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=278.72
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=279.47
Zasuwa bliźniacza DN/OD 63mm, skos ok. pod 90°, Rz.n.=279.31
Trójnik PE 63x63x40
Trójnik PE 63x63x63
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=285.29
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=284.79
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=284.84
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=281.36
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=279.84
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=279.51
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=279.13
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=278.72
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=279.47
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=279.31
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=278.89
Trójnik PE 63x63x40 z przewodem ALFE DzOc Rz.n.=279.31