Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i podtwyłów, odbojników wewnętrznych i innych należ na podstawie zweryfikowanym domiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodania może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla un deformacji obiektu.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zastawieniem stolarki oraz z fabrycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi insta
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i techniczne od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przymować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takie
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.



Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy- zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obiekt powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia takich grup pożarów jakie mogą występować w obiekcie. Jedna jednostka podręcznego sprzętu gaśniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemności 3 dm3, powinna przypadać na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM.

Długość dojścia do tego sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wyjściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń.

Usytuowanie miejsc zlokalizowania gaśnic powinno być oznakowane zgodnie z PN. Budynek należy wyposażyć (rozmieścić i oznakować) w podręczny sprzęt gaśniczy wg szczegółowych wymagań określonych w § 28 i 29 Dz.U.06.80.563.

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU "C"
GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA - R60
KONSTRUKCJA DACHU - R15
STROP - REI 60
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EI 30
ŚCIANA WEWNĘTRZNA - EI 15
PRZEKRYCIE DACHU - RE15

WYPOSAŻENIE SANITARNE

- UMYWALKA WISZĄCA
- MUSZLA USTEMPOWA WISZĄCA
- ZLEW GOSPODARCZY (ZAWIESZONY NISKO)
- ZLEW JEDNOKOMOROWY
- NATRYSK 90 X 90
- ZŁĄCZKA DO WĘŻA / KRATKA ŚCIEKOWA
- KRATKA WENTYLACYJNA - WENTYLACJA GRAWITACYJNA

LEGENDA ŚCIAN:

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU REI 120
*U=0,20 [W/(m2*K) = dop. 0,20 przy t>16 °C*
- tynk cienkowarstwowy - barwiony w masie
- wełna mineralna (λ=0,025) - gr.20 cm
- Istniejaca sciana z zegły pełnej
- tynk cementowo wapienny kat. III -gr. 1,5 cm/gipsowy

S2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA-GRUBOŚĆ 15cm
- 2 x płyta GKB
- ruszt stalowy 10 cm / wełna mineralna RD≥2,20 W/mK
- 2 x płyta GKB
* w pom. mokrych - płytki ceramiczne

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA-GRUBOŚĆ 15cm REI 60
ŚCIANAK PPOŻ - WG WYBRANEGO SYSTEMU

S4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU REI 120
*U=0,20 [W/(m2*K) = dop. 0,20 przy t>16 °C*
- tynk cienkowarstwowy - barwiony w masie
- wełna mineralna (λ=0,025) - gr.20 cm
- Bloczek syllikatowy - 25 cm
- tynk cementowo wapienny kat. III -gr. 1,5 cm/gipsowy

S5 ZABUDOWA WNĘKI-GRUBOŚĆ 15cm REI 60
- tynk gipsowy
- bloczek silikatowy - 15 cm (REI60)
- istniejąca ściana

UWAGA!
- elewacje wschodnia i południowa - bez zmian projektowych
- sufity we wszystkich pomieszczeniach - gładź x 2 + malowanie
- ściany we wszystkich pomieszczeniach - gładź x 2 + malowanie
- ściany w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne do wysokości 200cm
- na ścianach i sufitach - istniejace spękania - do naprawy
- posadzki we wszystkich pomieszczeniach - do wymiany
- uzupełnienie bruzd i ubytków na ścianach / sufitach / posadzkach - po likwidacji istniejących instalacji oraz po wprowadzeniu nowych onstalacji (po zdjęciu istniejących posadzek należy powierzchnie wyrównać i uzupełnić ewentualne ubytki)
- wszystkie grzejniki zabezpieczyć obudowami skrzynkowymi z płyty MDF z perforowaniem indywidualnym
- parapety wewnętrzne - do wymiany
- obniżenia miejscowe i układ sufitów - zgodnie z projektem aranżacji

PIETRO

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWERZCHNIA (m2)
1.1	KLATKA SCHODOWA	32,35
1.2	SALA PRACY INDYWIDUALNEJ	24,63
1.3	POM.SOCJALNE NAUCZYCIELI	18,10
1.4	ŁAZIENKA DZIECI	10,52
1.5	WC NAUCZYCIELI	17,22
1.6	POM. PORZĄDKOWE	5,20
1.7	KOMUNIKACJA	21,78
1.8	SALA DZIECI 2	51,19
1.9	SALA DZIECI 3	48,93
1.10	ŁAZIENKA DZIECI	5,60
RAZEM POWIERZCHNIA POZIOMU 0		**239,52**

INWESTOR:
GMINA DOBRZEŃ WIELKI
UL. NAMYSŁOWSKA 44,
46-081 DOBRZEŃ WIELKI

ADRES BUDOWY:
ADRES: UL. 1 MAJA 6A, 45-082 KUP
NAZWA I NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 160903_2 DOBRZEŃ WIELKI
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0086 KUP
NUMER DZIAŁKI: 789/55 AR 1
IDENTYFIKATOR: 160903_2.0086.AR_1.789/55

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE

PROJEKTANCI:	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA mgr inż. arch. KLAUDIA GOLEBIOWSKI	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ **NUMER UPRAWNIEŃ 83/OPOK/2013**	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA mgr inż. arch. GRZEGORZ GOLEBIOWSKI	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ **NUMER UPRAWNIEŃ 84/OPOK/2013**	
OPRACOWAŁA ARCHITEKTURA mgr inż. arch. MAŁGORZATA ŻYMAŃCZYK		

BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY	DATA: 26 KWIECIEŃ 2022R	SKALA: 1:75
TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT PIĘTRA + TECHNOLOGIA**			NR RYSUNKU: **A-02**

KG ARCHITEKCI KLAUDIA GOLEBIOWSKI
ul. Błowickie 9, 45-020 Opole
NIP: 991-029-19-03, REGON: 161442211