1 P_1 — 1 : 100



PRZESŁONY PIONOWE I POZIOME — 1 : 25

SYMBOL	PB	PG	S_1	PD_K	S-1 + DK-zwr	PG-OS
OPIS	PRZESŁONA-ZABEZPIECZENIE BOCZNE	PRZESŁONA POPRZECZNA GÓRNA	PRZESŁONA DOLNA NA LINI CELÓW	ŚCIANKA STAN. STRZELECKICH	KULOCHWYT GŁÓWNY	ŚCIANA ROZDZIELAJĄCA STRZELNICE
SCHEMAT OPIS WARSTW	Drewno_Deski 140x50 mm kontrłaty 40 x 60 mm łaty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie co 50cm profil zamknięty stalowy cynkowany ogniowo wypełnienie z tłuczenia granitowego frakcji 20-40mm Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami antykorozyjnymi gr. 10 mm	Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji 20-40 mm profil zamknięty stalowy cynkowany ogniowo łaty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie co 50cm kontrłaty 40 x 60 mm Drewno_Deski 140x50 mm RP60 x 40 x 3 co 150,0 cm wypełnienie z tłuczenia granitowego frakcji 20-40mm Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami antykorozyjnymi gr. 10 mm	guma antyrykoszetowa czarna gr.5,0 cm paski szer 5,0cm guma antyrykoszetowa Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami antykorozyjnymi gr. 10 mm mur z bloczków betonowych M-6	guma antyrykoszetowa czarna gr.5,0 cm paski szer 5,0cm guma antyrykoszetowa Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami antykorozyjnymi gr. 10 mm mur z bloczków betonowych M-6	deska poszycia ściany z drewna miękkiego gr.5,0cm łaty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie co 50cm Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji 20-40 mm mur z bloczków betonowych M-6	Pustaki betonowe Drewno_Deski 140x50 mm kontrłaty 40 x 60 mm łaty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie co 50cm Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji 20-40 mm Stal trudnościeralna typu 500, gładka malowana farbami antykorozyjnymi gr. 10 mm Wypełnienie_tłuczeń granitowy frakcji 20-40 mm kontrłaty 40 x 60 mm łaty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie co 50cm Drewno_Deski 140x50 mm
	KIERUNEK STRZELANIA					KIERUNEK STRZELANIA

SYMBOL	DB_1.0	DB_1.1	DK	DO	PSst
OPIS	DASZEK OCHRONNY-BALISTYCZNY	DASZEK OCHRONNY-BALISTYCZNY	DACH KULOCHWYTU GŁÓWNEGO	ZADASZENIE STANOWISK STRZELECKICH	posadzka stanowisk strzeleckich
SCHEMAT OPIS WARSTW	papa termozgrzewalna lub gont papowy Papa asfaltowa podkładowa Płyta wiórowa OSB 3 łata drewn.50 x 150 mm profilowana 50-130mm konstrukcja dachu: -BELKI DREWNO 60 x 180 z wypełnieniem wełna min. akustyczną gr.15,0cm Stal trudnościeralna TYP 500 gr.8 mm malowana farbami antykorozyjnymi paski szer 5,0cm guma antyrykoszetowa guma antyrykoszetowa ryflowana zielona	papa termozgrzewalna lub gont papowy Papa asfaltowa podkładowa Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm łata drewn.50 x 130 mm profilowana 50-130mm konstrukcja dachu: -BELKI DREW.60 x 180 z wypełnieniem wełna min. akustyczną gr.15,0cm BLACHA STALOWA TRUDNOŚCIERALNA typu 500 gr. 5 mm malowana farbami antykorozyjnymi łaty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie co 50cm Drewno_Deski 140x50 mm	papa termozgrzewalna lub gont papowy Papa asfaltowa podkładowa Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm krokwie drewniane 16 x 25 kl.C24 BLACHA STALOWA TRUDNOŚCIERALNA typu 500 gr. 5 mm malowana farbami antykorozyjnymi łaty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie co 50cm Drewno_Deski 140x50 mm	papa termozgrzewalna lub gont papowy Papa asfaltowa podkładowa Płyta wiórowa OSB 3 Rama deskowa, termiczna komora powietrzna Płyta wiórowa MFP gr. 22,0 mm	guma antyrykoszetowa czarna gr.5,0 cm kostka brukowa betonowa szara podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

SZNYT_Studio
arch. Martyna Spasińska
ul. F.Rzeźniczka 9d/10
65-119 Zielona Góra
email: sznyt.studio@gmail.com

Sprawdzono w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 04.03.2015

- linia balistyczna
- linia celów LC
- linia otwarcia ognia LCO
- linia wyjścia LW
- P1 P2 PRZESŁONY PIONOWE

OBIEKT I NUMER:
STRZELNICA 50m RAWICZ

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY STRZELNICY BALISTYKA PRZESŁONY

		nr uprawnień
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	arch. Martyna Spasińska	70/LUOKK/2015
	arch. Tadeusz Spasiński	120/87/ZG
BRANŻA/CZNOŚCI		nr uprawnień
OPRACOWANIE		nr uprawnień
NR PROJEKTU		FAZA: KONCEPCJA
BRANŻA: TECHNOLOGIA		SKALA: 1: 100
DATA: LUTY 2020		NR RYS./ AR/ STR.: A102