

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr IV.

Załącznik nr 4  
do SWZ

Zamówienie podstawowe.

Dostawa do siedziby Zamawiającego 60 par rękawic specjalnych.

Zamówienie w ramach prawa opcji.

Dostawa do siedziby Zamawiającego do 30 par rękawic specjalnych.

Rękawice specjalne muszą spełniać wymagania PN-EN 659. Rękawice specjalne pięciopalczaste, wykonane ze skóry, tkaniny lub z wymienionych materiałów łącznie. Rękawice specjalne mogą być oznakowane elementami z taśm odblaskowych koloru srebrnego i fluoroscencyjnego żółtego. Zastosowane taśmy powinny charakteryzować się ograniczoną palnością, mogą być zszyte krawędziami lub naszyte oddzielnie. Taśmy należy przyszyć niepalnymi nićmi w kolorze zbliżonym do koloru taśm, podwójnym lub pojedynczym ścięciem. Taśmy można stosować wyłącznie na wierzchniej części rękawic, pośrodku powierzchni zakrywającej śródreczę. Zewnętrzną warstwę rękawic powinna stanowić skóra w kolorze czarnym z wykończeniem olejo- i wodoodpornym. Wszystkie warstwy rękawic powinny być trwale połączone, tak aby konstrukcja rękawic zapobiegała wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnętrznej warstwy podczas próby nakładania i zdejmowania rękawic. Rękawice zakończone długim mankietem (długość mankieta od wszycia min. 12 cm). Na mankiecie wszyty karabińczyk do łączenia rękawic.

W rękawicach powinny być możliwe do wykonania następujące czynności:

- zapięcie suwaka w obuwiu i w kurtce ubrania specjalnego,
- uruchomienie sygnalizatora bezruchu,
- połączenie łączników dwóch węży tłocznych 25, 52 i 110,
- połączenie kluczem odcinków węża ssawnego,
- połączenie maski z automatem oddechowym.



*Przykładowy rysunek rękawic specjalnych*

Wykaz rozmiarów i ich ilości będące przedmiotem zamówienia:

<b>Rozmiar</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Ilość par</b>	10	15	20	15

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 50% wielkości zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru.**

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary będą podane w zamówieniu.