



Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojenkowa: A-IIIN (RB500W)
A-III (RB400)
Otulina: 5,0 - fundament

Ściana fundamentowa z bloczków betonowych
gr. 24cm, odm. min. 15MPa

UWAGA:

1. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z chudego betonu gr. 10cm klasy C12/15
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wymogów technologii dostawcy skontaktować się z projektantem.
3. Rozpatrzyć łącznie z częścią opisową i architekturą.

PRACOWNIA KAD

tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com
NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386

Temat:
Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku

Adres:
dz. nr 43/17 i 63/2, obręb Brąchnówko;
j.ew. 041502_2 Chelmża-gmina

Projektant:
mgr. inż. Doroła Adamczyk
Specjalności: konstrukcyjno - budowlana

Nr Uprawnień:
KUP/0050/PWBKb/16

Temat: Rzut fundamentów

Podpis:

Data:
09.2021r

Skala:
1:100

Nr rys.:
K01