

Dachowa mata strukturalna

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności z oplotem. Zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej, filmu funkcyjnego i oplotu polipropylenowego, który stanowi warstwę separacyjną pomiędzy membraną, a pokryciem metalowym. Może być wykonana na zamówienie w wersji z taśmą samoprzylepną – SK. Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, które sprawiają, że odporność produktu na promieniowanie UV wynosi 4 miesiące.

Dane techniczne:

- Paroprzepuszczalność: min. 3000 [g/m²/24h]
- Reakcja na ogień: E
- Współczynnik Sd: min. 0,02
- Odporność na UV: 4 Miesiące
- Gramatura: min. 400 [g/m² (±5%)]
- Wodoszczelność: W1
- Wytrzymałość na zerwanie MD: ≥270 (+/- 130) [N/50 mm]
- Wytrzymałość na zerwanie CD: ≥180 (+/- 80) [N/50 mm]
- Odporność na rozdzieranie M: ≥180 (+/-90) N
- Odporność na rozdzieranie CD: ≥200 (+/-95) N

Panele na rąbek

Wykonane ze stali ocynkowanej o powłoce matowej w kolorze RAL8004.

Dane techniczne:

- Grubość blachy [mm] - 0,5
- Wysokość całkowita [mm] – 25
- Powłoka cynku [g/m²] - min. 275
- Grubość powłoki organicznej [µm] – min. 35
- Gwarancja na perforację pokrycia [lata] – min. 20

Orynowanie

System rynnowy 150/100 mm wykonany ze stali ocynkowanej o powłoce w kolorze rynny RAL8004 oraz rury spustowe RAL7016.

Dane techniczne:

- Grubość blachy [mm] - 0,5
- Powłoka cynku [g/m²] - min. 275
- Grubość powłoki organicznej [µm] – min. 35
- Gwarancja na perforację blachy [lata] – min. 30

Blacha płaska do obróbek dekarских

Stal ocynkowana o powłoce matowej w kolorze RAL8004

Dane techniczne:

- Grubość blachy [mm] - 0,5
- Powłoka cynku [g/m²] - min. 275
- Grubość powłoki organicznej [µm] – min. 35

Wyłaz dachowy

Wyłaz dachowy przeznaczony do zapewnienia wentylacji i doświetlenia pomieszczeń nieużytkowych. Posiada zintegrowany kołnierz zapewniający doskonałą szczelność i łatwą instalację we wszystkich rodzajach pokryć dachowych do 80 mm wysokości profilu.

Dane techniczne:

- zintegrowany uniwersalny kołnierz uszczelniający;
- szyba hartowana;
- wymiar: 46x75 cm