

PRZEDMIAR ROBÓT						
Przebudowa i remont drogi nr 209007P w m. Piotrkowice						
L.p.	nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł
451 11200-0		ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ; ROBOTY ZIEMNE				
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH				
1		wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego (słupki betonowe - świadek punktu granicznego)	km	1,22		
2		słupki betonowe - świadek punktu granicznego	szt.	2		
	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
3		mechaniczne usunięcie w-wy humusu śr. gr. 10cm	m2	1970		
4		transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy	m3	197		
	01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
5		rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce wraz z podbudową	m2	22		
6		rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem z betonu	m	4		
7		rozebranie obrzeża betonowego	m	13		
8		załadowanie oraz wywiezienie gruzu/materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy.	m3	7		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT				
9		wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)	m3	564		
10		wywóz (nadmiaru) gruntu z załadunkiem i transportem na odległość do 10km	m3	564		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
11		nasypy wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu)	m3	28		
452 33252-0		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
12		mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	2251		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
13		mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	7243		
14		mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	1843		
	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ				
15		podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 gr.20cm (jezdnia + zjazdy pub.)	m2	1965		
16		podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 gr.15cm (zjazdy)	m2	205		
	04.05.01	ULEPSZ.PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STAB. SPOIWE				
17		w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stab.cem. C1,5/2,0 z betoniarni gr.10cm (jezdnia)	m2	1614		
18		w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stab.cem. C1,5/2,0 z betoniarni gr.10cm (chodnik, zjazdy)	m2	587		
19		pielęgnacja piaskiem i polewanie wodą stabilizacji	m2	2201		
	04.08.01	WYRÓWNANIE PODBUDOWY				
20		warstwa wyrównawcza - profilująca - z AC 16W w ilości 25kg/m2	m2	2420		
	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA WIĄŻĄCA				
21		warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubość po zagęszczeniu 4cm (jezdnia)	m2	1933		
22		warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubość po zagęszczeniu 4cm (zjazdy pub.)	m2	351		
	05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA ŚCIERALNA				
23		warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 11S grubość po zagęszczeniu 4cm (jezdnia)	m2	6280		
24		warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 11S grubość po zagęszczeniu 4cm (zjazdy pub.)	m2	351		
	05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO				
25		frezowanie istn. nawierzchni pod w-wę wiążącą gr. 4cm	m3	27		
26		wywóz materiału z rozbiórki (pofrezu) na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji, na odległość 10km	m3	27		
	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
27		kostka betonowa (kolor szary, cegła) o gr.8 cm na pods. cem.-piask. gr. 3cm (chodnik)	m2	31		
28		kostka betonowa (kolor grafitowy, behaton) o gr.8 cm na pods. cem.-piask. gr. 3cm (zjazdy)	m2	205		

PRZEDMIAR ROBÓT						
Przebudowa i remont drogi nr 209007P w m. Piotrkowice						
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW				
29		humusowanie warstwą grub. 10 cm wraz z obsianiem trawą	m2	1200		
	06.03.01	UMOCNIENIE POBOCZY				
30		umocnienie poboczy w-wą tłucznia o gr. 10 cm z dowozem na miejsce	m2	1728		
31		doziarnienie poboczy grysem 2/5mm w ilości 20kg/m2	m2	1728		
32		umocnienie poboczy kamieniem polnym na zaprawie betonowej o gr. 10	m2	39		
	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
33		linie ciągłe (cienkowarstwowe)	m2	19		
34		linie przerywane (cienkowarstwowe)	m2	1		
35		pozostałe znaki, strzałki i symbole (cienkowarstwowe)	m2	14		
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
36		montaż słupków pojedynczych z rur stalowych o średnicy 65 mm do znaków drogowych wraz z fundamentem	szt	10		
37		montaż tabliczek znaków drogowych	szt	1		
38		montaż tablic znaków drogowych wielkości M z folią odbłaskową typu II (dla znaków A-7)	szt	2		
39		montaż tablic znaków drogowych wielkości M	szt	9		
40		likwidacja tablic znaków drogowych	szt	11		
41		likwidacja słupków do tablic znaków drogowych	szt	10		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
42		krawężnik betonowy 15x30cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15	m	14		
43		krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15	m	83		
44		opornik betonowy 12x25cm na ławie bet. z oporem z betonu C12/15	m	134		
45		wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m3	17		
	08.03.01	OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE				
46		obrzeże bet. 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej i ławie bet. z oporem z betonu C12/15	m	32		
47		wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m3	2		
				netto		
				VAT 23%		
			OGÓŁEM	brutto		