



**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice  
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

**Załącznik nr 1**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

*Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf i foteli dla ZZOZ w Wadowicach.*

#### **Pakiet nr 1**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa asortymentu</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>
1	<b><u>Szafa BHP ubraniowa wymiary 1940 x 400 x 500 nóżki, RAL 7035 / jednodrzwiowa</u></b> Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min. 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). Szafa zamykana na zamek, ryglowanie w 3 punktach.	szt	2
2	<b><u>Szafa BHP ubraniowa wymiary 1940 x 800 x 500 nóżki, RAL 7035 / dwudrzwiowa</u></b> Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik lusterka oraz samoprzylepne plastikowe wizytowniki. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min. 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). Szafa zamykana na zamek, ryglowanie w 3 punktach.	szt	9
3	<b><u>Szafa BHP ubraniowa wymiary 1940 x 1200 x 500 nóżki, RAL 7035 / trzydrzwiowa</u></b> Szafa wyposażona jest w plastikowe drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik lusterka oraz samoprzylepne plastikowe wizytowniki. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.	szt	24

	Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). Szafa zamykana na zamek, ryglowanie w 3 punktach.		
4	<p><b><u>Szafa 4- skrytkowa</u></b></p> <p>kolory:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor korpus RAL 7035</li> <li>- kolor drzwiczek RAL 7035</li> </ul> <p>Szafka metalowa 4 skrytkowa z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Zamek z kompletem 2 kluczy w systemie Master Key. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z mocnej blachy min 0,5 mm Korpus i drzwi wzmocnione specjalnymi profilami gwarantującymi sztywność i trwałość produktu. Konstrukcja zgrzewana.</p> <p>Wymiar z nóżkami: 194 x 60 x 50 cm</p>	szt	5
5	<p><b><u>Szafa 2- skrytkowa</u></b></p> <p>kolory:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor korpus RAL 7035</li> <li>- kolor drzwiczek RAL 7035</li> </ul> <p>Szafka metalowa 2 skrytkowa z dwoma schowkami w pionie. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Zamek z kompletem 2 kluczy w systemie Master Key. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z mocnej blachy min 0,5 mm Korpus i drzwi wzmocnione specjalnymi profilami gwarantującymi sztywność i trwałość produktu. Konstrukcja zgrzewana.</p> <p>Wymiar z nóżkami: 194 x 30 x 50 cm</p>	szt	4

## Pakiet nr 2

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	<p><b>Fotel obrotowy biurowy siatka czarny</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krzesło biurowe z wysokim oparciem siatkowym – profil ramy wykonany z rury fi 22mm. Oparcie wyprofilowane tapicerowane siatką typu runner w kolorze czarnym z tapicerowanym zagłówkiem w kolorze siedziska. Podparcie odcinka lędźwiowego przesuwne góra- dół na całej długości oparcia. Podparcie lędźwiowe w postaci muldu wypełnienia z miękkiej piany oraz tapicerowane siatką Runner w kolorze siedziska.</li> <li>2. Podstawa: z tworzywa chromowana stal fi 640mm + koła samohamowne fi 50 mm podgumowane.</li> <li>3. Wysokość: płynnie regulowana na amortyzatorze o skoku 130 mm. Siedzisko szyte z kawałków tkaniny w całości z tkaniny poliestrowej z wciągiem tapicerskim</li> </ol>	szt.	20

zabezpieczającym marszczenie się tkaniny na siedzisku. Nie dopuszcza się klejenia tapicerki na siedzisku.

4. Siedzisko tapicerowane w pełni tapicerką Runner- bez elementów tkaniny lub Eco skóry.

5. Mechanizm Typu TILT

6. Regulacja wysokości siedziska kolumną pneumatyczną uruchamianą za pomocą dźwigni. Uruchomienie mechanizmu synchronicznego za pomocą dźwigni z możliwością blokady w dowolnej pozycji. Wytrzymałość krzesła min 130 kg. Regulacja siły potrzebnej do odchylenia za pomocą pokrętła. Jedna dźwignia regulacji.

7. Podłokietniki z miękką nakładką 2D – regulacja na wysokość min 95 mm oraz ruch nakładki przód-tył.

Wymiary:

Wys. Całkowita: 1160 ÷ 1290 mm

Wys. Siedziska: 440 ÷ 570 mm

Szer. Siedziska: min. 500 mm

Gł. Siedziska: min. 500 mm

Wys. Oparcia: min 700mm

Szer. Oparcia: 450 mm

Przykładowe zdjęcie:



Wymogi dotyczące tapicerki krzesła:

1. Skład: 100 % poliester
2. Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2
3. Gramatura: min. 300 g/m<sup>2</sup>
4. Trudnopalność

2	<p><b>Fotel obrotowy biurowy eco skóra i tapicerka</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylenie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni.</li> <li>2. Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.</li> <li>3. Siedzisko pokryte pianką trudnopalną wylewną o wysokiej gęstości min 60 kg/m<sup>3</sup>. Wkład siedziska wykonany ze sklejki.</li> <li>4. Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju ( większa trwałość) – z wcięciem materiału na siedzisku – co zapewnia naciąg tapicerki. Posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny.</li> <li>5. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. Fi 680 mm wykonana z tworzywa z wyrazistymi krawędziami, z kołami do powierzchni twardych fi 50 mm</li> <li>6. Wysokość oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 0-70 mm. Oparcie wyprofilowane rozszerzające się ku górze ( szerokość dół 430 mm szerokość góra 500 mm), pozwala dopasować się do parametrów użytkownika. Wkład oparcia ze sklejki bukowej min. 11 mm oraz wypełnienie oparcia z piany trudnopalnej o gęstości min. 40kg/m<sup>3</sup> pokryte obustronnie tkaniną zgodnie z parametrami ze specyfikacji. Dodatkowe wyprofilowanie odcinka lędźwiowego w postaci muldy. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic. Przód i tył oparcia z możliwością tapicerowania w dwóch różnych kolorach tapicerki.</li> <li>7. Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach góra-dół w zakresie min. 0-95mm, oraz ruch nakładki przód-tył +/- 50mm - miękkie nakładki.</li> </ol> <p><u>Wymiary:</u>  Wysokość całkowita krzesła: 1085 mm – 1270 mm  Wysokość siedziska: 460 mm – 560 mm  Głębokość siedziska: 460 mm  Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm  Szerokość siedziska: 500 mm  Wysokość powierzchni oparcia: 600 mm  Wysokość górnej krawędzi oparcia: 630 mm – 680 mm  Szerokość oparcia: 500 mm</p> <p><u>Wymogi dotyczące tapicerki krzesła:</u>  Skład: 100 % Poliester lub eco skóra.  Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale wg BS EN ISO 12947-2 (lub równoważna) potwierdzona atestem.  Gramatura: 366 g/m<sup>2</sup> +/-15 g/m<sup>2</sup>.  Odporność na światło – 4  Trudnopalność potwierdzona atestem.</p>	szt.	40
---	---	------	----

Możliwość wyboru koloru i rodzaju tapicerki – tkanina zmywalna typu eco skóra (100 000 cykli) lub tkanina poliestrowa (150 000 cykli).

Przykładowe zdjęcie:



**Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**