

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja sanitariatu na parterze w szkole celem dostosowania toalety dla osób NPS</b>					
1		<b>Demontaże</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03				
	analogia	(1.35*3+3.95+1.04)*2.05	m <sup>2</sup>	18.532	
	drzwi	-(0.60*2.00*5)	m <sup>2</sup>	-6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.532</b>
4	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1	0346-03				
		4	gniazd.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR-W 3	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształowników stalowych - kątownik 50x50 mm	m		
d.1	0306-06				
		1.20*4	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
6	KNR-W 3	Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - dla rur wodociągowych	m <sup>3</sup>		
d.1	0309-03				
		40*0.10*0.06	m <sup>3</sup>	0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.240</b>
7	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
d.1	1001-06				
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
8	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd	m		
d.1	1012-03				
		poz.7	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
9	KNR 4-01	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0323-02				
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na wys.2,0 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15				
	ubikacje	(2.97*2+3.95*2)*2.05-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	26.372	
	umywalnia	(2.34+2.97+2.16+2.97)*2.05+0.20*2.05	m <sup>2</sup>	21.812	
		-1.00*2.00-0.8*2.00	m <sup>2</sup>	-3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.584</b>
11	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni posadzki betonowych - lastryko- frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm - Razem 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0110-05				
		Krotność = 2.5			
		2.97*3.95	m <sup>2</sup>	11.732	
		1.05*0.30	m <sup>2</sup>	0.315	
		2.16*2.97	m <sup>2</sup>	6.415	
		1.05*0.30	m <sup>2</sup>	0.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.777</b>
12	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04				
		poz.3*0.16	m <sup>3</sup>	2.005	
		poz.10*0.015	m <sup>3</sup>	0.669	
		poz.11*0.025	m <sup>3</sup>	0.469	
	pozostałe	3.50	m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.643</b>
13	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08				
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06				
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
17	KNR 4-02	Demontaż pojemnika na papier i mydło	kpl.		
d.1	0235-03				
	analogia				
		4	kpl.	4.000	
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0233-04				
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	KNR 4-01	Wykucie z posadzki wpustów	szt.		
d.1	0354-13				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.100 mm - na ścianach bu-	m		
d.1	0230-04	dynku			
		3.15*6	m	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
21	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0230-07				
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
22	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-03				
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	KNR 4-01	Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego z 80 na 100 cm. Wykucie otwo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0329-02	rów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-			
	analogia	wo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Drzwi w świetle ościeżnicy			
		min. 90 cm			
		2.10*0.30	m <sup>2</sup>	0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
24	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m		
d.1	0708-01	ościeżach szer. do 15 cm			
		2.10*3+1.10*3	m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
25	KNR-W 3	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50	m		
d.1	0306-06	mm			
		1.20*2	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
26	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1	0436-01	(2.00+2.00)*2<dół+góra>	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowładowczymi na od-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	ległość do 1 km. W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu			
		6.643	m <sup>3</sup>	6.643	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.643</b>
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowładowczymi - za	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	każdy następny 1 km - Razem 6 km			
		Krotność = 5			
		poz.27	m <sup>3</sup>	6.643	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.643</b>
<b>2</b>		<b>Montaże</b>			
29	KNR 5-08	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układa-	m		
d.2	0209-01	ny w n.ł			
		poz.7	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
30	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elas-	szt.		
d.2	0109-07	tycznym metalowym			
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej do 20 mm o	m		
d.2	0112-01	połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
33	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.2	0208-03	mieszkalnych o połączeniach wciskowych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.15*6	m	18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
34	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
35	KNR-W 2-02 d.2 2004-01	Obudowa rur PCV płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - płyta wodoodporna	m <sup>2</sup>		
		0.40*0.40*3.15*6<szk>	m <sup>2</sup>	7.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.960</b>
36	KNR 2-15 d.2 0120-03	Drzwiczki PCV w zabudowach j.w.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
37	KNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do toalety	m <sup>2</sup>		
		0.95*2.05	m <sup>2</sup>	1.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.948</b>
38	KNR 9-03 d.2 0109-05	Przygotowanie podłoża ścian ręcznie pod tynki	m <sup>2</sup>		
	ubikacje	(2.97*2+3.95*2)*2.05-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	26.372	
	umywalnia	(2.34+2.97+2.16+2.97)*2.05+0.20*2.05	m <sup>2</sup>	21.812	
		-1.00*2.00-0.8*2.00	m <sup>2</sup>	-3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.584</b>
39	KNR 9-03 d.2 0105-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m <sup>2</sup>		
	ubikacje	(2.97*2+3.95*2)*2.05-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	26.372	
	umywalnia	(2.34+2.97+2.16+2.97)*2.05+0.20*2.05	m <sup>2</sup>	21.812	
		-1.00*2.00-0.8*2.00	m <sup>2</sup>	-3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.584</b>
40	KNR 9-03 d.2 0109-01	Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana ręcznie. Pogrubienie o 15 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 15	m <sup>2</sup>	44.584	
		poz.38			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.584</b>
41	KNR AT-22 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
	ubikacje	(2.97*2+3.95*2)*2.05-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	26.372	
	umywalnia	(2.34+2.97+2.16+2.97)*2.05+0.20*2.05	m <sup>2</sup>	21.812	
		-1.00*2.00-0.8*2.00	m <sup>2</sup>	-3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.584</b>
42	KNR AT-22 d.2 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	44.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.584</b>
43	KNR AT-22 d.2 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		6.60*2+3.00*4	m	25.200	
		2.05*10	m	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.700</b>
44	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2.97*3.95	m <sup>2</sup>	11.732	
		1.05*0.30	m <sup>2</sup>	0.315	
		2.16*2.97	m <sup>2</sup>	6.415	
		1.05*0.30	m <sup>2</sup>	0.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.777</b>
45	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		2.97*3.95	m <sup>2</sup>	11.732	
		1.05*0.30	m <sup>2</sup>	0.315	
		2.16*2.97	m <sup>2</sup>	6.415	
		1.05*0.30	m <sup>2</sup>	0.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.777</b>
46	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> . Razem 10 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11.732	
		2.97*3.95	m <sup>2</sup>	0.315	
		1.05*0.30	m <sup>2</sup>	6.415	
		2.16*2.97	m <sup>2</sup>	0.315	
		1.05*0.30	m <sup>2</sup>	0.315	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18.777</b>
48	KNR 0-39 d.2 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniiny poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.777	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.777</b>
49	KNR AT-23 d.2 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki 2.97*3.95 1.05*0.30 2.16*2.97 1.05*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.732 0.315 6.415 0.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.777</b>
50	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
51	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób NPS - Specjalnie wyprofilowany kształt umożliwia podjechanie wózkiem. Umywalka wykonana jest z twardej i wytrzymałej ceramiki i montowana na ścianie. Jest zaokrąglona o wym: Dłuższy bok: 60.5 cm , Krótszy bok: 49.5 cm 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
53	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2+1	podej. podej.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
54	KNR-W 2-15 d.2 0131-01	Zawory przelotowe i odcinające z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 3+2+2	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
55	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób NPS Kompakt z odpływem poziomym: W zestawie: - spłuczka owalna 3/6 l, zasilanie wody z boku (z lewej lub z prawej strony) - miska kompaktowa lejowa odpływ poziomy wysokość 46 cm - deska z duroplastu dla osób starszych i niepełnosprawnych z wycięciem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	KNR 0-31 d.2 0112-02 analogia	Montaż poręczy łukowych dla NPS, uchylnych o długości 60 cm fi 25mm ze stali nierdzewnej 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
58	KNR 0-31 d.2 0211-01 analogia	Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy ze stali nierdzewnej 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
59	KNR 0-31 d.2 0211-01 analogia	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
60	KNR 0-31 d.2 0211-01 analogia	Dostawa i montaż szczotek do czyszczenia toalet ze stali nierdzewnej 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
61	KNR 0-31 d.2 0211-01 analogia	Dostawa i montaż dozownika do mydła w płynie ze stali nierdzewnej 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
62	KNR 0-31 d.2 0211-01 analogia	Dostawa i montaż lustra nad umywalką o wym. 60 x 70 cm bez oświetlenia z ramą - wykończenie aluminium	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
63	KNR 0-31 d.2 0211-01 analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci ze stali nierdzewnej - Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej z przyciskiem nożnym z wyjmowanym wewnętrznym pojemnikiem - 30 L	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
64	KNR 0-31 d.2 0211-01 analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci ze stali nierdzewnej z wyjmowanym wkładem, otwarty - 30 L	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65	KNR-W 2-02 d.2 1029-05	Ścianki ustępowe z płyt HPL - wymiary sprawdzić na budowie przed dokonaniem zamówienia Ścianki pełne: 1,30*2,10 Ścianka z drzwiami - drzwi 3 szt (90 - 1 szt; 80 - 2 szt) 2,97*2,10+2,02*2,10 (2.97+2.02)*2.10	m <sup>2</sup>		
	2 ścianki z drzwiami	1.30*2.10	m <sup>2</sup>	10.479	
	ścianka pełna		m <sup>2</sup>	2.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.209</b>
66	KNR-W 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika lub przycisku na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
67	KNR 4-01 d.2 1202-09 sufit ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3.95*2.97+2.34*2.97+1.00*0.30*2 (3.95+2.97+2.34+2.97)*2*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.281	
			m <sup>2</sup>	28.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.410</b>
68	NNRNKB d.2 202 1134-02 sufit ściany	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome 3.95*2.97+2.34*2.97+1.00*0.30*2 (3.95+2.97+2.34+2.97)*2*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.281	
			m <sup>2</sup>	28.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.410</b>
69	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
	sufit	3.95*2.97+2.34*2.97+1.00*0.30*2	m <sup>2</sup>	19.281	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.281</b>
70	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych	m <sup>2</sup>		
	ściany	(3.95+2.97+2.34+2.97)*2*1.15	m <sup>2</sup>	28.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.129</b>
71	NNRNKB d.2 202 1134-02 sufit ściany	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome 3.95*2.97+2.34*2.97+1.00*0.30*2 (3.95+2.97+2.34+2.97)*2*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.281	
			m <sup>2</sup>	28.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.410</b>
72	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie	m <sup>2</sup>		
	sufit	3.95*2.97+2.34*2.97+1.00*0.30*2	m <sup>2</sup>	19.281	
	ściany	(3.95+2.97+2.34+2.97)*2*1.15	m <sup>2</sup>	28.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.410</b>
73	KNR-W 4-02 d.2 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - do wykonania remontu. Montaż - grzejnik z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74	KNR-W 2-02 d.2 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe dostosowane do innych elementów w szkole	m <sup>2</sup>		
		1.50	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
75	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
76	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi	m <sup>2</sup>		
	ściany	9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz Odmalowanie fragmentu na jaskrawo po wymianie drzwi	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
78	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie - korytarz Odmalowanie fragmentu w tonacji wyróżniającej drzwi po wymianie	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
79	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
80	KNR 7-12 d.2 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - parapety	m <sup>2</sup>		
		(0.95*0.40)*2	m <sup>2</sup>	0.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.760</b>
81	KNR 7-12 d.2 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - parapety	m <sup>2</sup>		
		(0.95*0.40)*2	m <sup>2</sup>	0.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.760</b>
82	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - parapety	m <sup>2</sup>		
		(0.95*0.40)*2	m <sup>2</sup>	0.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.760</b>
83	KNR-W 4-01 d.2 1206-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		(0.95*0.40)*2	m <sup>2</sup>	0.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.760</b>