



Membrana antykorzeniowa
Izolacja bitumiczna gr. 5mm nakładana pącą z siatką wtopioną
Konstrukcja kapliczki ist. - ceglana, konst. schodkowa : [12 , 25 ,38] cm
Kamień kapliczki - Rafa koralowa ist. ok. 12 cm

Ist. grot wykończona skamieniałą rafą koralową
Okładzinę należy poddać czyszczeniu, naprawom i impregnacji.
Ubytki uzupełnić z materiału dającego wygląd podobny z ist.
Istniejące uzupełnienia z materiału innego niż rafa (cegły, kamień polny)
w miarę możliwości zdemontować i uzupełnić materiałem podobnym do rafa
Przed nałożeniem preparatów na powierzchnię wykonać próby w mniej
wyeksponowanych miejscach

Projektowane koryto odwodnieniowe
szer. ok.40cm z kamienia łamanego
gr.20cm na podbudowie betonowej

Figura Anioła do wmontowania
w posiadaniu Inwestora

Wykonanie podstawy pod figurę i kamienia łupanego

B

Rolka na skraju posadzki wykonana z cegły klinkerowej klejonej pionowo o gr. 2mm
Cegła klinkierowa na stojąco (gr. 12cm) fugi ok. 2 mm wypełnione piaskiem
Izolacja bitumiczna gr. 5mm nakładana pącą + mata drenażowa o gr. ok. 16 mm
Podkład betonowy C25/30 zbroj. siatką śr. 8mm oczka 12x12 cm gr. 8 cm
Chudy beton C8/10 w celu uzyskania spadku ok. 10%
Fundament ist.w formie płyty gruzo-betonowej
Grunt ist.

Fundament ist. gruzobetonowy
zaznaczony obrys fundamentu
jest orientacyjny

Belka żelbetowa B1 38x50cm
kotwiona na klej do ist. fundamentu prętami
o śr. 12 mm co około 15 cm . Głębokość kotwienia 20 cm

Okładzina z kamienia łupanego (łupek)
Słup izolacyjny na bazie żywicy
Ściana murowana z bloczków betonowych gr. 38 cm
zbrojona w każdej warstwie 2 prętami ϕ 10mm
z rdzeniami żelbetowymi

należy wypełniać betonem C8/10 podczas murowania
ścian odcinkowo

Fundament z bl. betonowych 62x64 cm
zbrojony w każdej warstwie 2 prętami ϕ 10mm

Wymiary [cm]
Rzędne wysokościowe [m]

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników 6			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	REMONT KAPLICZKI POD WEZWANIEM CHRYSZTUSA W OGRÓJCZU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
NR. DZIAŁEK EWID.	Dz. Nr: 1384/39		
ADRES	Adres: ul. A. Tumirskiej Chojnice 89-600 ,		
OBIEKT BUDOWLANEGO:	Obręb ewid.:220201_1.0001.CHOJNICE		
PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	KAPLICZKA	SKALA	1:20
Przekrój A-A		NR RYS.:	2
PROJ.ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. ZDZISŁAW KUFEL UAN-KZ-7210/379/88 w specj. arch.	ASYSTEN PROJ. ARCHITEKTURY MGR INŻ. ANNA KUFEL-SZUCA		
Data: 07.06.2021	Data: 07.06.2021		