

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej położonej w obrębie m. Lubno
Kod CPV	45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja	Działka nr: 309 - obręb 0026 Lubno
Inwestor	Gmina Wałcz. ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz
Biuro kosztorysowe	Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła

---

Sporządził Grzegorz Piluszczyk

Piła, 25.06.2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej położonej w obrębie m. Lubno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Roboty przygotowawcze</b>		
			<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  0+000,00 - 0+192,34 0,19234	km	0,19
			razem	km	0,19
			<b>1.2. Roboty rozbiórkowe</b>		
2	KNR 2-31 0803/03	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o śr. gr. 4 cm z wywozem i utylizacją  706,00	m2	706,00
			razem	m2	706,00
			<b>3. Podbudowy</b>		
3	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Analogia: profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa  Jezdnia 605,00+(195,00+190,00)*0,38	m2	751,30
			razem	m2	751,30
4	KNNR 6 0113/02	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm  Jezdnia km 0+000,00 - 0+007,00 38,00+(7,00+7,00)*0,18	m2	40,52
			razem	m2	40,52
5	KNNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Analogia: Wyrównanie istniejącego podłoża mieszanką z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o śr. gr. 10cm  Jezdnia km 0+007,00 - 0+192,34 567,00+(188,00+183,00)*0,18	m2	633,78
			razem	m2	633,78
6	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej  Jezdnia 605,00+(195,00+190,00)*0,08	m2	635,80
			razem	m2	635,80
7	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2  Jezdnia 605,00+(195,00+190,00)*0,08	m2	635,80
			razem	m2	635,80
8	KNNR 6 0308/03	D.04.08.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W, KR 3-4, (asfalt 35/50) - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm  Jezdnia 605,00+(195,00+190,00)*0,08	m2	635,80
			razem	m2	635,80
			<b>4. Nawierzchnie</b>		
9	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu  Jezdnia 605,00	m2	605,00
			razem	m2	605,00
10	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2  Jezdnia 605,00	m2	605,00
			razem	m2	605,00
11	KNNR 6 0309/02	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S, KR 3-4, (asfalt 50/70) - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm  Jezdnia 605,00	m2	605,00
			razem	m2	605,00
			<b>5. Roboty wykończeniowe</b>		
12	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - pobocza  300,00	m2	300,00
			razem	m2	300,00
13	KNNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - analogia wykonanie poboczy z kruszywa gr. 10 cm  300,00	m2	300,00

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej położonej w obrębie m. Lubno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	300,00
14	KNR 2-01 0505/02	D.06.03.02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV		
			(195,00+190,00)*1,50	m2	577,50
			razem	m2	577,50
15	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01a	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		
			0+000,00 - 0+192,34 0,19234	km	0,19
			razem	km	0,19