













SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ		Nr str.
Strona tytułowa		1
Spis zawartości projektu aranżacji wnętrz		2
Część opisowa		3
1.	Informacje dot. Armatury sanitarnej	4
2.	Informacje dot. kolorystyki	192
Część rysunkowa do w/w opisu		209
AW1	Rzut parteru – kolorystyka posadzek	AW1
AW2	Aranżacja pomieszczenia nr 0.1 - Wiatrołap	AW2
AW3	Aranżacja pomieszczenia nr 0.2 – pomieszczenie gospodarcze	AW3
AW4	Aranżacja pomieszczenia nr 0.3 – poczekalnia	AW4
AW5	Aranżacja pomieszczenia nr 0.4 - łazienka	AW5
AW6	Aranżacja pomieszczenia nr 0.5 – pomieszczenie biurowe	AW6
AW7	Aranżacja pomieszczenia nr 0.6 – pomieszczenie socjalne	AW7





CZEŚĆ OPISOWA



1. Informacje dotyczące armatury sanitarnej

Nr 0.2 Pomieszczenie gospodarcze			
01 Umywalka wisząca		<u>Umywalka wisząca</u> Otwór na baterię. Możliwość skompletowania z postumentem lub półpostumentem. Montaż do ściany. Brak zestawu montażowego, rekomendowany zestaw typu M10 x 140 mm. Wymiary: szerokość 550 mm; wysokość 150 mm; głębokość 450 mm.	1
02 Bateria umywalkowa		<u>Bateria umywalkowa</u> Czasowa przyciskowa bateria umywalkowa stojąca. Przeznaczona do obiektów publicznych. Bateria wyposażona w zawór mieszający. Przycisk z uchwytem regulacji temperatury wody. Regulacja czasu wypływu 15-35 s. Aerator Laminarny M24x1 wandaloodporny. Wężyki przyłączeniowe SPX G3/8. System montażu Easy-Fix.	1
08 Zawór ze złączką do węży		<u>Zawór ze złączką do węży</u> Zawór wodny, wypływowy; materiał: miedź; element sterujący głowica wzniosowa; PN [bar]10; uchwyt belka miedziana; przyłączenie wkrętne. Zawór 3/4" ze złączką do węży G1 opakowanie zawiera zawór z rozetą. Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164.	1
09 Wpust podłogowy		<u>Wpust podłogowy</u> Cechy produktu: wymiary 200x200 mm; wykonana w całości ze stali nierdzewnej; wysokość zabudowy 65 mm; całkowita wysokość 80 mm; odpływ wody: fi 50; przepustowość 40l/min; syfon metalowy.	1

Nr 0.4 Łazienka			
01 Umywalka wisząca		<u>Umywalka wisząca</u> Otwór na baterię. Możliwość skompletowania z postumentem lub półpostumentem. Montaż do ściany. Brak zestawu montażowego, rekomendowany zestaw typu M10 x 140 mm. Wymiary: szerokość 550 mm; wysokość 150 mm; głębokość 450 mm.	1
02 Bateria umywalkowa		<u>Bateria umywalkowa</u> Czasowa przyciskowa bateria umywalkowa stojąca. Przeznaczona do obiektów publicznych. Bateria wyposażona w zawór mieszający. Przycisk z uchwytem regulacji temperatury wody. Regulacja czasu wypływu 15-35 s. Aerator Laminarny M24x1 wandaloodporny. Wężyki przyłączeniowe SPX G3/8. System montażu Easy-Fix.	1
03 Brodzik		<u>Brodzik</u> Materiał : akryl; kolor : biały; do kompletowania z : syfonem fi=52 mm. Tłumienie hałasu spadającej wody; ciepła powierzchnia dzięki termoizolacji; właściwości antybakteryjne i antyalergiczne. Wymiary: 90x90 cm; wysokość całkowita : 26/41 cm; głębokość : 15/26 cm; promień : R55.	1
04 Bateria natryskowa ścienna		<u>Bateria natryskowa ścienna:</u> Bateria ścienna z akcesoriami. Głowica 40 mm CLICK z funkcją ECO i ograniczeniem temperatury wody. Aerator Cascade M24x2 wandaloodporny. Metalowy uchwyt. Zawór zwrotny. Słuchawka Idealrain 1F, wąż natryskowy 1500 mm, mocowanie słuchawki.	1


05 Kabina prysznicowa		<u>Kabina prysznicowa:</u> Kwadratowa kabina prysznicowa, kolor: srebrny, materiał: szkło hartowane, aluminium, wykończenie: wysoki połysk, Typ drzwiczek: drzwi przesuwne wymiary: wysokość 200cm szerokość 90cm długość 90cm	1
06 Miska wisząca WC z ukrytym mocowaniem		<u>Miska wisząca WC</u> Miska z ukrytym mocowaniem. Odpływ poziomy. Zestaw montażowy w komplecie (w pełni ukryty system montażu - bez otworów). Oszczędność wody. Wymiary: Szerokość: 365 mm Wysokość: 400 mm Głębokość: 545 mm	1
Deska sedesowa		<u>Deska sedesowa</u> Antybakteryjna, z tworzywa Duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy.	1
Stelaż podtynkowy do miski wiszącej		<u>Stelaż podtynkowy do miski wiszącej</u> Mocowanie do ściany i podłogi 350 x 135/245 x 1100/1300 mm, Zbiornik 3/6 L. Wymiary ramy: głębokość 135-245; mm; wysokość 1100-1300 mm; szerokość 350 mm.	1




07 Przycisk spłukujący		<u>Przycisk spłukujący</u> Przycisk prostokątny podwójny, mechaniczny ABS 23 x 17 cm. Stelaż podtynkowy. Wykończenie Inox - 304 satynowy. Montaż na wysokości 100 cm – górna krawędź.	1
Poręcz prosta przy misce ustępowej		<u>Poręcz łukowa stała przy misce ustępowej</u> Materiał: Stal nierdzewna. Kolor:Inox. Wykończenie: Połysk. Maksymalne obciążenie: 120 kg. Długość poręczy: 800 mm, średnica rury: Ø 32 mm. Montowane w odległości 35 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na wysokości 80 cm (górna krawędź poręczy), oraz wystające 15 cm przed muszlę.	2
Poręcz uchylna przy misce ustępowej		<u>Poręcz uchylna przy misce ustępowej</u> Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: połysk Kształt poręczy: łukowa Długość poręczy: 800 mm Wymiary całkowite po rozłożeniu: Wysokość 250 mm, długość 800 mm, szerokość 120 mm Średnica rury: Ø 32 mm Maksymalne obciążenie: 120 kg Montowane w odległości 35 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na wysokości 80 cm (górna krawędź poręczy), oraz wystające 10 cm przed muszlę.	1
Poręcz stała przy misce ustępowej		<u>Poręcz stała przy misce ustępowej</u> Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: połysk Kształt poręczy: łukowa Długość poręczy: 800 mm Wymiary: Wysokość 250 mm, długość 800 mm, szerokość 120 mm Średnica rury: Ø 32 mm	2

		Maksymalne obciążenie: 120 kg Montowane w odległości 35 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na wysokości 80 cm (górna krawędź poręczy), oraz wystające 10 cm przed muszlę.	
Nr 0.6 Pomieszczenie socjalne			
08 Zlew jednokomorowy z ociekaczem		<u>Zlew jednokomorowy z ociekaczem</u> Zlew do zabudowy. Zlewozmywak odwracalny. Wykonanie - stal szlachetna jedwab. Zawór zatyczkowy 1,5 cala. Wymiary (szer. x głęb.) 800 x 500 mm.	1
09 Bateria stojąca z wysoką i wyciąganą wylewką		<u>Bateria stojąca z wysoką i wyciąganą wylewką</u> System montażu EASY-FIX. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Głowica ceramiczna IS 40 mm. Ogranicznik temperatury wody. Obracana wylewka 360. Wciągana wylewka z jednofunkcyjną słuchawką. Metalowy uchwyt z oznaczeniem wody ciepłej i zimnej. Zgodność z EN817. Wymiary: szerokość 117 mm; wysokość 382 mm; długość 260 mm.	1

2. Informacje dot. kolorystyki.


2.1. Płytki antypoślizgowe


Oznaczenie	Kolor	Grafika	Opis
PG1	beż		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Typ produktu:</i> Gres • <i>Kolor:</i> beż • <i>Wzór płytki:</i> imitujący beton • <i>Wykończenie powierzchni:</i> mat • <i>Wymiary:</i> 598x598 mm • Płytki antypoślizgowe - R 10 • Oporność na ścieranie – PEI 4

			<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na działanie środków domowego użytku i dodatków do basenów kąpielowych – klasa A <p>Wzór płytki zgodny z załączonym wzorem do akceptacji Architekta / Inwestora.</p>
PG2	Szary		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Typ produktu:</i> Gres • <i>Kolor:</i> szary • <i>Wykończenie powierzchni:</i> mat • <i>Wymiary:</i> 330x330 mm • Płytki antypoślizgowa - R 9 • Odporność na ścieranie – PEI 4 • Odporność na działanie środków domowego użytku i dodatków do basenów kąpielowych – klasa A <p>Wzór płytki zgodny z załączonym wzorem do akceptacji Architekta / Inwestora.</p>
PG3	Szary		<ul style="list-style-type: none"> • Płytki podłogowe, gresowe – szary • Płytki ceramiczne o wymiarze 598x598 mm • Płytki antypoślizgowa - R 10 • Odporność na ścieranie – PEI 4 • Odporność na działanie środków domowego użytku i dodatków do basenów kąpielowych – klasa A <p>Wzór płytki zgodny z załączonym wzorem do akceptacji Architekta.</p>
PG4	Imitacja drewna		<ul style="list-style-type: none"> • Inspiracja: DREWNO • Kolor: KLASYCZNY DĄB • Odporność na palenie: 5 • Klasa antypoślizgowości: R10 • Wykończenie powierzchni: MATOWA • mrozoodporność: TAK • grubość: 8,00/11,00 mm • klasa ścieralności: 4 <p>Wzór płytki zgodny z załączonym wzorem do akceptacji Architekta.</p>

Rodzaje płytek oraz gresu		Powierzchnia płytek antypoślizgowych oraz gresu wraz z cokołem [m ²]			
		Płytki podłogowe 60x60 – Gres - beż [m2]	Płytki podłogowe 33x33 – gres szary [m2]	Płytki podłogowe 60x60 – gres szary [m2]	Płytki 20x60 – imitacja drewno [m ²]
Oznaczenie		PG1	PG2	PG3	PG4
Rzut parteru					
1.	Wiatrołap	5,23	-	-	-
2.	Pomieszczeni e gospodarcze	-	4,30	-	-
3.	Poczekalnia	7,96	-	-	-
4.	Łazienka	-	-	6,84	-
5.	Pomieszczeni e biurowe	-	-	-	20,18
6.	Pomieszczeni e socjalne	5,29	-	-	-
SUMA:		18,48	4,30	6,84	20,18

2.2. Kolorystyka płytek ściennych

Oznaczenie	Kolor	Grafika	Opis
Jasne szare	Jasny szary mat		<ul style="list-style-type: none"> Płytki kolor jasny szary MAT (RAL E3-870-1) Płytki ceramiczne o wymiarze 200x200 mm Rodzaj powierzchni – mat Grubość – 6,5 mm Odporność chemiczna – GLA, GA Odporność na płamienie – klasa 5 Reakcja na ogień A <p>Wzór płytki zgodny z załączonym wzorem do akceptacji Architekta.</p>

Białe	Biały mat		<ul style="list-style-type: none"> • Płytki kolor biały MAT (RAL K7-9003) • Płytki ceramiczne o wymiarze 200x200 mm • Rodzaj powierzchni – mat • Grubość – 6,5 mm • Odporność chemiczna – GLA, GA • Odporność na płomienie – klasa 5 • Reakcja na ogień A <p>Wzór płytki zgodny z załączonym wzorem do akceptacji Architekta.</p>
-------	-----------	---	--

Rodzaje płytek ściennych 20x20 cm		Powierzchnia płytek ściennych[m ²]	
		Jasny szary mat [m ²]	Biały mat [m ²]
Rzut parteru			
1.	Pomieszczenie gospodarcze	11,74	-
2.	Łazienka	-	16,90
3.	Pomieszczenie socjalne	1,74	-
SUMA:		13,48	16,90