


Dokumentacja projektowa-

Opis przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ogrodzenia i piłko-chwyty na stadionie i przy Klubie Sportowym w Jasionce gmina Trzebownik, działki nr. ewid. 1251/25, 1251/110, 1251/16



- 1. Rozebranie istniejącego ogrodzenia**, siatka słupki, fundamenty pod słupkami oraz podmurówka- mechaniczne usunięcie -wraz z wywiezieniem gruzu, uprzątnięciem terenu ok 182 mb, Wyrównanie ziemi pod istniejącym ogrodzeniem, uzupełnienie ziemi po ubytkach z fundamentów.
- 2. Wykonanie ogrodzenie o wysokości 4m z podmurówką długość ok. 146m kolor zielony ogrodzenia (z bramą dwuskrzydłową i 2 szt. furtki)- oznaczone na rysunku kolor zielny -2**
 - Ogrodzenie przy boisku głównym- ok. 68,0m
 - Ogrodzenie pomiędzy boiskiem głównym a treningowym- ok. 78,0m


Szerokość panela – min 250 cm

Wysokość panela – min 200 cm

Średnica drutów poziomych - 2 x min 6 mm

Średnica drutów pionowych – min. 5 mm

Rozmiar oczka – max: 5 x 20 cm



Panel zgrzewany- ocynkowany malowany proszkowo,

Podmurówka betonowa długość ok.250 cm o przekroju min. 5x20 cm wraz z betonowymi łącznikami,

Słupy ogrodzenia- Słup stalowy min. 80x80x3mm L=5,0 m ocynkowany, malowany proszkowo, kolor zielony, dekiel. Zabetonowany w fundamencie fi 40cm głębokość fundamentu min. 120cm, słup zagłębiony w betonie min 80cm, beton min b20 (C16/20).

- Furtka – 3 szt. (1 sztuka pomiędzy plebanią a boiskiem, 1 sztuka przy klubie, trzecia pomiędzy dwoma boiskami) wys. 2.0 m szer. 1.2 m rama furtki min.40x40x2mm, stalowa ocynkowana malowana proszkowo, kolor zielony wypełnienie takie jak ogrodzenie- panel. zawiasy regulowane, zamek + wkładka + klucz+ klamka nierdzewna+ szyld nierdzewny, - 2 sztuki, Słup do furtki min. 80x80x3mm ocynkowany malowany proszkowo, wzmocnienie poziome nad futrką min.80x80x3mm. Fundamenty pod słupy furtki min min. fi 40cm głębokość min. 120 cm, słup zagłębiony w betonie min 80cm, beton min b20 (C16/20).
- Brama dwuskrzydłowa -1 sztuka, kolor taki jak ogrodzenie, szerokość 4,00m światła, wysokość 2m , ocynkowana ogniowo ,malowana proszkowo, zawiasy regulowane, rama bramy min. 40x40x3mm wypełnienie takie jak ogrodzenie. Wzmocnienie poziome nad bramą min. 50x50x3mm, Słup do bramy min. 80x80x3mm, Montaż krawężnika betonowego typu ciężkiego l=4m, montaż szufrygi w krawężniku. Fundamenty pod słupy bramy 60x60cm głębokość 120 cm słup zagłębiony w betonie min 80 cm, beton min b20 (C16/20).
- Zastrzały poziome – wzmocnienie ogrodzenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo,
- haki montażowe 8 sztuk na słupek, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej- z podkładką tłumiącą

3. Wykonanie ogrodzenia z panela kratowego o wysokości ok 150 cm (panel +podmurówka) o długość ok 56m - oznaczone na rysunku kolor niebieski -3

- Wykonanie ogrodzenia o długości ok. 56m. (zgodnie z mapą- zaznaczony dokładny przebieg ogrodzenia). Ogrodzenie wykonane z panela kratowego fi 5mm wysokość panela min. 123 cm- 2 przetłoczenia , panel zgrzewany, cynkowany i malowany metodą proszkową, kolor antracyt, wymiary oczka około 50x200mm, ogrodzenie z podmurówką – murek prefabrykowany zbrojony wysokość 20 cm +-2cm grubość min 5cm
- słupki min. 60x40x2mm max co 2,5m , długość dopasowana do wysokości przęsła, zagłębiony w betonie min 80cm, ocynkowany, malowany proszkowo kolor taki jak ogrodzenie wraz z zaślepką, haki montażowe 3 sztuki na słupek, śruby i nakrętki ze

- Wysokość piłko chwyków 6m
- 18 szt. słupów- Słupy o dł. 6,8m mają być wykonane z profilu 80x80mm gr 3mm ocynkowane malowane proszkowo kolor zielony RAL 6005. Słupy zabetonowane w fundamencie min 80cm
- Fundamenty pod słupy fi 40cm głębokość min 120cm
- Wzmocnienia poziome i skośne– min po 2 szt. na każdy piłkochwyt wykonane z profilu 80x60x3mm. – ocynkowane malowane proszkowo
- Siatka polietylenowa (żyłka trwała, nierozciągliwa, odporna na zmienne warunki pogodowe) oczko 10x10cm gr. 5mm.
- Liny podtrzymujące siatkę –góra i dół- fi 5mm- stalowa ocynkowa, śruby rzymskie naciągowe
- Należy uwzględnić w ofercie niezbędne akcesoria montażowe (np. karabińczyki max rozstaw karabińczyków co 30cm).

- Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej l=1,2 cm (szerokość między słupami) wys. 1,75m (dostosować do istniejącej wysokości siatki) rama furtki 40x40x2mm wraz z poprzeczką usztywniająca furtkę, zawiasy regulowane, domyk-zderzak, zawiasy, zamek, wkładka 3 kluczyki, zaślepki, klamka stal nierdzewna, wypełnienie siatka pcv, furtka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Zamontowanie istniejącej siatki do słupka furtki. Kolor czarny. Fundamenty pod słupy fi 30cm głębokość min 120cm
- słupy do furtki 80x80x3mm (długość słupów 2,5m),- ocynkowane malowane proszkowo.



6. Roboty towarzyszące- zasianie trawy wyrównanie terenu przy nowych ogrodzeniach – pas o szerokość min 2m po obydwu stronach ogrodzenia

Dostarczone elementy mają być najwyższej jakości bez zadrapań, ubytków itp. Całość ogrodzenia ma być spójna kolorystycznie, materiałowo i w jednym stylu.

Wykonawca do odbioru przedstawi dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów zgodnych z przedmiotem zamówienia. Wraz z potwierdzeniem, że wszystkie elementy stalowe zostały ocynkowane.

Ogrodzenia i piłkochwyty muszą być kompletne, tj słupy muszą posiadać zatyczki itp.