



Opole, dnia 21.03.2024 r.

Sygnatura sprawy: ZP.261.110.2024

Odpowiedź

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8 – zwane Zamawiającym, w odpowiedzi na wiadomość dot. zamówienia w postępowaniu ZP.261.110.2024 - **Zakup wraz z dostawą tabliczek Braille'a 100 szt, przenośnej pętli indukcyjnej 1szt, nakładek na poręcze 10 szt, kątników schodowych 39 szt, taśmy antypoślizgowej 5 szt, oraz zakup wraz z dostawą i montażem recepcyjnej pZakup wraz z dostawą tabliczek Braille'a 100 szt, przenośnej pętli indukcyjnej 1szt, nakładek na poręcze 10 szt, kątników schodowych 39 szt, taśmy antypoślizgowej 5 szt, oraz zakup wraz z dostawą i montażem recepcyjnej pętli indukcyjnej do punktu obsługi CTC 1 szt.ętli indukcyjnej do punktu obsługi CTC 1 szt.** udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy: 1. Zakup wraz z dostawą Tabliczek Braille'a z tworzywa sztucznego - 100 sztuk. Zamawiający specyfikuje „5. Tabliczka o wymiarach 100x160 mm z 60 znakami” Żadna z podanych nazw pomieszczeń nie składa się z 60 znaków. Czy Zamawiający wymaga 60 znaków na każdej tabliczce czy też jest to maksymalna liczba znaków jaka może być wymagana do umieszczenia na tabliczce?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że maksymalna liczba znaków dla tabliczki to 60 znaków.

Pytanie 2:

Dotyczy: 1. Zakup wraz z dostawą Tabliczek Braille'a z tworzywa sztucznego - 100 sztuk. Czy Zamawiający wymaga montażu rozwiązań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga montażu dla powyższego przedmiotu umowy.





Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie

Pytanie 3:

Dotyczy: 2. Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej do spotkań face to face - 1 sztuka. Zamawiający specyfikuje „8. Wejście mikrofonu zewnętrznego (gniazdo 3,5 mm jack, czułość wejścia 5mV-1.5Vrms, -45dBu, max poziom syg. 1.5Vrms (+5.7dBu).” Według naszej najlepszej wiedzy czułość wejścia w pętlach przenośnych wynosi 5mV-1.5Vrms, -4.5dBu. Prawdopodobnie nastąpiła omyłka pisarska dla wartości -4.5dBu (zamiast -4.5dBu zapisano -45dBu) Czy Zamawiający zmieni wymaganie na „Wejście mikrofonu zewnętrznego (gniazdo 3,5 mm jack, czułość wejścia 5mV-1.5Vrms, -4.5dBu, max poziom syg. 1.5Vrms (+5.7dBu).”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia. Nowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8 otrzymuje brzmienie: Wejście mikrofonu zewnętrznego (gniazdo 3,5 mm jack, czułość wejścia 5mV-1.5Vrms, -4.5dBu, max poziom syg. 1.5Vrms (+5.7dBu).

Pytanie 4:

Dotyczy: 2. Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej do spotkań face to face - 1 sztuka. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pętli z zewnętrznym mikrofonem na gęsiej szyi?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia pętli z zewnętrznym mikrofonem na gęsiej szyi.

Pytanie 5:

Dotyczy: 3. Zakup wraz z dostawą Nakładki na poręczę - 10 sztuk. Zamawiający specyfikuje „5. Rozpiska nakładek na poręczę: Parter x4 szt, I Piętro x2 szt, II Piętro x2 szt, III Piętro x3 szt” co razem daje 11 sztuk, natomiast w pozycji ilość Zamawiający podaje „10 sztuk”. Ile sztuk nakładek na poręczę wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga 10 sztuk nakładek na poręczę. Nowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5 otrzymuje brzmienie:

Rozpiska nakładek na poręczę: Parter x4 szt, I Piętro x2 szt, II Piętro x2 szt, III Piętro x2 szt.





Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie

Pytanie 6:

Dotyczy: 4. Zakup wraz z dostawą Kątnika schodowego - 39 sztuk Zamawiający specyfikuje „4. Kolor: czarny.”
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kątnika aluminiowego, którego antypoślizgowa wkładka z tworzywa sztucznego będzie w kolorze czarnym? Czy kolor zostanie ustalony na etapie realizacji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wkładka z tworzywa sztucznego ma być w kolorze czarnym.

Pytanie 7:

Dotyczy: 4. Zakup wraz z dostawą Kątnika schodowego - 39 sztuk
Zamawiający specyfikuje „5. Rodzaj kleju: akryl”. Według naszej najlepszej wiedzy do montażu kątników używa się klei montażowych dobierając jego rodzaj do konkretnej powierzchni. Kątniki schodowe można również montować za pomocą śrub. Czy Zamawiający usunie zapis: „5. Rodzaj kleju: akryl”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający usuwa zapis „Rodzaj kleju akryl”. Nowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5 otrzymuje brzmienie:

Rodzaj kleju dla podłoża lastryko.

Pytanie 8:

Dotyczy: 4. Zakup wraz z dostawą Kątnika schodowego - 39 sztuk. Zamawiający specyfikuje „5. Rodzaj kleju: akryl. Według naszej najlepszej wiedzy do montażu kątników używa się klei montażowych dobierając jego rodzaj do konkretnej powierzchni. Czy Zamawiający dopuszcza inne rodzaje klejów montażowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza inne rodzaje klejów.

Pytanie 9:

Dotyczy: 4. Zakup wraz z dostawą Kątnika schodowego - 39 sztuk Zamawiający specyfikuje „5. Rodzaj kleju: akryl. Według naszej najlepszej wiedzy do montażu kątników używa się klei montażowych dobierając jego rodzaj do konkretnej powierzchni. Czy wymaga dostarczenia kleju z kątnikami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia kleju z kątnikami.





Pytanie 10:

Dotyczy: 4. Zakup wraz z dostawą Kątnika schodowego - 39 sztuk. Czy Zamawiający wymaga montażu rozwiązań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga montażu.

Pytanie 11:

Dotyczy: 5. Zakup wraz z dostawą Taśmy antypoślizgowej - 5 sztuk Zamawiający specyfikuje „3. Długość: 18,3 mb.”. Czy Zamawiający dopuści taśmy o długości 18 mb?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza taśmę o długości 18 mb.

Nowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 otrzymuje brzmienie:

Długość: 18 mb.

Pytanie 12:

Dotyczy: 5. Zakup wraz z dostawą Taśmy antypoślizgowej - 5 sztuk Czy Zamawiający wymaga montażu rozwiązań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga montażu.

sprawę prowadzi: Paweł Gajda tel. 77 454 54 01 wew. 420



ul. W. Reymonta 8
45-066 OPOLE
NIP: 754-24-80-425
REGON: 000640136
KRS: 0000005533
BDO: 000076622

Tel. 77 454 54 01 lub 531 069 634

Fax: 77 453 61 06 lub wew. 444

www.ginekologia.opole.pl

e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl