

Gmina Dąbrowa Biskupia  
ul. Topolowa 2  
88-133 Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia, 28.06.2021r.

ORG.271.5.2021

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 ( etap 3) gmina Dąbrowa Biskupia, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści SWZ.

#### **Pytanie**

W dokumentacji na podbudowę, nawierzchnię na zjazdach oraz pobocza należy używać kruszywa ze skał magmowych lub przeobrażonych o następujących cechach: nasiąkliwość  $\leq 1\%$ , mrozoodporność ( 25 cykli )  $\leq 1\%$  , ścieralność (wg LA) 20% , natomiast STWiOR D – 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE TABELA 1 – Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy podaje : nasiąkliwość  $\leq 2\%$ , mrozoodporność (25 cykli)  $\leq 4\%$ , ścieralność ( wg LA)  $\leq 40\%$ , co dopuszcza kruszywa ze skał osadowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie jednoznacznych parametrów dla kruszywa na podbudowy, nawierzchnie, pobocza celem ujednoczenia przedmiotu zamówienia dla wszystkich oferentów.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza do zastosowania tylko kruszywa „twarde” ze skał magmowych lub przeobrażonych o nasiąkliwości  $< 2\%$ . Zakazuje się stosowania kruszyw z recyklingu i ze skał osadowych.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak