

PRZEDMIAR ROBÓT – roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45431000-7	Kładzenie płytek
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262330-3	Roboty w zakresie naprawy betonu
45262310-7	Zbrojenie

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH
EKSTRAKЦИИ SUROWCÓW ROŚLINNYCH (projekt nr AK-2022.04.1)

ADRES INWESTYCJI : 24-110 PUŁAWY; AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 13

INWESTOR : SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

ADRES INWESTORA : 24-110 PUŁAWY; AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 13

DATA OPRACOWANIA : 22.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY O WYSOKIM STANDARDZIE WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z OPISEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH DLA TEGO ZADANIA.					
1		ROBOTY WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZADANIA			
1.1		SZACHTY WENTYACYJNE - PRZEJŚCIA I OBUDOWA			
1 d.1.1	KNR 4-01 0423-01 analogia	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra - podstemplowanie stropu na czas wykonywania otworu	m2		
		1,2*2,76	m2	3,312	
				RAZEM	3,312
2 d.1.1	KNR AT-17 0104-06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m2		
		2,76*3	m2	8,280	
				RAZEM	8,280
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		2,76*0,6*0,24*3	m3	1,192	
				RAZEM	1,192
4 d.1.1	KNR DC-03 0203-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w ampułkach Koelner R-HAC w podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	kg		
		(0,78*15+1,1*7)*0,222*3	kg	12,920	
				RAZEM	12,920
6 d.1.1	KNR 4-01 0203-08 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 R*1,5	m3		
		1,12*0,8*0,08*3	m3	0,215	
				RAZEM	0,215
7 d.1.1	KNR AT-12 0304-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C100 - system NIDA Szacht 125X100 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30	m2		
		(1,13+0,65+0,65+0,65)*(3,75+3,3*2)	m2	31,878	
				RAZEM	31,878
8 d.1.1	KNCK 4-01 0108-110	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km			
		poz.1152	m3	0,784	
				RAZEM	0,784
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-120	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 23 km R*23; M*23; S*23	m3		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 20 km mnożnik 20			
		poz.8	m3	0,784	
				RAZEM	0,784
10 d.1.1		koszt składowania gruzu zmieszanego na wysypisku	t		

		koszt składowania papy na wysypisku			
		poz.8*2,3	t	1,803	
				RAZEM	1,803
11 d.1.1		Dostawa i montaż klapy oddymiającej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		WYMIANA BRAMY W POM. 010			
12 d.1.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,4*2,4	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
13 d.1.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbioru ościeżnic drzewiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbioru skrzydeł drzewiowych i okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,4*3	m	7,200	
				RAZEM	7,200
16 d.1.2	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż bram aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		poz.12	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
1.3		COKÓŁ POD fi 320 MM			
17 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie pokrycia papowego	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.1.3	TZKNBK VII - 89 analogia	Izolacja pozioma ułożona na sucho z płyt pilśniowych porowatych - zabezpieczenie pokrycia papowego płytami pilśniowymi twardymi M*0,5	m2		
		poz.17	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1.3	KNR AT-17 0101-06	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 400 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
		15	cm	15,000	
				RAZEM	15,000
20 d.1.3	KNR DC-03 0203-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w ampułkach Koelner R-HAC w podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.1.3	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	kg		
		(0,7*6*3+0,2*12)*0,222*2	kg	6,660	

				RAZEM	6,660
22 d.1.3	KNR-W 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu ¹	m2		
		0,6*4*0,2	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
23 d.1.3	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu Krotność = 2	m2		
		poz.22	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
24 d.1.3	KNR 2-02 0609-070	Przyklejenie klinów styropianowych oklejonych papą.	m		
		0,6*4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
25 d.1.3	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.24*1	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
26 d.1.3	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m2		
		poz.25	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
27 d.1.3	KNR-W 4-03 1017-0100	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm	otw.		
		24	otw.	24	
				RAZEM	24
28 d.1.3	KNR AT-13 0106-01	Listwy aluminiowe mocowane do ścian mechanicznie	m		
		poz.24	m	2,400	
				RAZEM	2,400
29 d.1.3	KNR 4-03 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym	otw.		
		poz.27	otw.	24,000	
				RAZEM	24,000
30 d.1.3	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
		poz.27	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
1.4		DASZKI NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI			
31 d.1.4	KNR 4-01 0423-01 analogia	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra - podstemplowanie daszków stropu na czas rozbiórki	m2		
		2,75*1,2+2,05*1,2	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
32 d.1.4	KNR AT-17 0104-06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m2		
		(2,75+2,05)*0,10	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
33 d.1.4	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		poz.32*1,2	m3	0,576	
				RAZEM	0,576

34 d.1.4	KNCK 4-01 0108-110	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km			
		poz.33	m3	0,576	
				RAZEM	0,576
35 d.1.4	KNR 4-01 0108-120	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 23 km R*23; M*23; S*23	m3		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 20 km mnoznik 20			
		poz.34	m3	0,576	
				RAZEM	0,576
36 d.1.4		koszt skladowania gruzu zmieszanego na wysypisku	t		
		koszt skladowania papy na wysypisku			
		poz.34*2,3	t	1,325	
				RAZEM	1,325
37 d.1.4	KNR 4-01 0305-02	Uzupelnienie ceglami klinkierowymi scian lub scianek o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow w scianach i sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		poz.32	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
38 d.1.4	kalk. wlasna	Dostawa i montaz daszku nad wejściem wg opisu o wymiarach 2,8*1,2	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		DOSZCZELNIENIE POKRYCIA DACHOWEGO POD KONSTRUKCJĄ STALOWĄ			
39 d.2	KNR 19-01 0624-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych kitem asfaltowym lub trwale plastycznym - uszczelnienie pokrycia dachowego pod konstrukcją stalową Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp"	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
3		PARTER			
3.1		001 BIURO - NA 001 BIURO BPE			
3.1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
40 d.3.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
41 d.3.1.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.40	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
3.1.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
42 d.3.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.3.1.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		

		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.3.1.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.3.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
46 d.3.1.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	ścianka	3,75*1,37	m2	5,138	
	drzwi	-1*2,02	m2	-2,020	
				RAZEM	3,118
47 d.3.1.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,75	m	3,750	
				RAZEM	3,750
48 d.3.1.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie	1*2,05	m2	2,050	
	nowa ścianka	1,37*3-1*2,04	m2	2,070	
				RAZEM	4,120
49 d.3.1.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
51 d.3.1.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.48	m2	4,120	
				RAZEM	4,120
52 d.3.1.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
3.1.3		PODŁOGI I POSADZKI			
53 d.3.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		19,29	m2	19,290	
				RAZEM	19,290
54 d.3.1.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej - w tym lastryko na korytarzu	m2		
		21,1	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
55 d.3.1.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		

		poz.54	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
56 d.3.1.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.54	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
57 d.3.1.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.54	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
58 d.3.1.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.54	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
59 d.3.1.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.54	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
60 d.3.1.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.54	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
61 d.3.1.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywinieciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		
		poz.54	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
62 d.3.1.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.4		STOLARKA DRZWIOWA			
63 d.3.1.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
64 d.3.1.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
3.1.5		SUFITY PODWIESZONE			
65 d.3.1.5	KNR-W 2-02 2702-010 demontaż	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R*0,4; M*0; S*0,4	m2		
		19,29	m2	19,290	
				RAZEM	19,290
66 d.3.1.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		

		21,1	m2	21,100	
				RAZEM	21,100
3.1.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
67 d.3.1.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$((6,94+2,78)*2*3,5+1,5*2*3,5)*0,2$	m2	15,708	
				RAZEM	15,708
68 d.3.1.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.67	m2	15,708	
				RAZEM	15,708
69 d.3.1.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.67	m2	15,708	
				RAZEM	15,708
70 d.3.1.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.67	m2	15,708	
				RAZEM	15,708
71 d.3.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$((6,94+2,78)*2*3,5+1,5*2*3,5)*0,8$	m2	62,832	
				RAZEM	62,832
72 d.3.1.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$(6,94+2,78)*2*3,5+1,5*2*3,5$	m2	78,540	
				RAZEM	78,540
73 d.3.1.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.72	m2	78,540	
				RAZEM	78,540
74 d.3.1.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		$2,34+1,46*2$	m	5,260	
				RAZEM	5,260
75 d.3.1.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.72	m2	78,540	
				RAZEM	78,540
76 d.3.1.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.72	m2	78,540	
				RAZEM	78,540
3.1.7		PRACE PORZĄDKOWE			
77 d.3.1.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		

	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.45+poz.46*0,12+poz.53*0,045+poz.67*0,015	m3	1,478	
	wykładzina dywanowa	poz.67*0,01	m3	0,157	
	sufit podwieszony	poz.65*0,002	m3	0,039	
				RAZEM	1,674
78 d.3.1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.77	m3	1,674	
				RAZEM	1,674
79 d.3.1.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.45+poz.46*0,12+poz.53*0,045+poz.67*0,015)*1,9	t	2,81	
				RAZEM	2,81
80 d.3.1.7	kalk. własna	Koszt składowania wykładziny	t		
	wykładzina dywanowa	poz.67*0,0015	t	0,02	
				RAZEM	0,02
81 d.3.1.7	kalk. własna	Koszt składowania wełny	t		
	sufit podwieszony	poz.65*0,004	t	0,08	
				RAZEM	0,08
3.2					
3.3		002 BIURO - NA 002 MAGAZYN BPE			
3.3.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
82 d.3.3.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
83 d.3.3.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.82	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
3.3.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
84 d.3.3.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,05*4+1,5*4	m	14,200	
				RAZEM	14,200
85 d.3.3.2	KNR 4-01 0333-080	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.3.3.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		

		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
87 d.3.3.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegiel z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
88 d.3.3.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,4*2	m	2,800	
				RAZEM	2,800
89 d.3.3.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,2*2,1*0,12	m3	0,302	
				RAZEM	0,302
90 d.3.3.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,4	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
91 d.3.3.2	KNR 4-01 0704-010	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.90	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
92 d.3.3.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.90	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
93 d.3.3.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,1*2*1,2	m	5,040	
				RAZEM	5,040
3.3.3	PODŁOGI I POSADZKI				
94 d.3.3.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		15,4	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
95 d.3.3.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.94	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
96 d.3.3.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.95	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
97 d.3.3.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.95	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
98 d.3.3.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.95	m2	15,400	

				RAZEM	15,400
99 d.3.3.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.95	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
100 d.3.3.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.95	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
101 d.3.3.3	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.95	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
102 d.3.3.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.95	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
103 d.3.3.3	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m2		
		poz.95	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
104 d.3.3.3	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(5,42+2,84)*2-1	m	15,520	
				RAZEM	15,520
105 d.3.3.3	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m		
		poz.104	m	15,520	
				RAZEM	15,520
106 d.3.3.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3.4		STOLARKA DRZWIOWA			
107 d.3.3.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
108 d.3.3.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
3.3.5		WYKOŃCZENIE SUFITU			
109 d.3.3.5	KNR-W 2-02 2702-010 demontaż	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R*0,4; M*0; S*0,4	m2		
		15,4	m2	15,400	

				RAZEM	15,400
110 d.3.3.5	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		poz.109	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
111 d.3.3.5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.109	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
112 d.3.3.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.109	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
3.3.6	WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH				
113 d.3.3.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,84)*2*3,75*0,2	m2	12,390	
				RAZEM	12,390
114 d.3.3.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.113	m2	12,390	
				RAZEM	12,390
115 d.3.3.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.113	m2	12,390	
				RAZEM	12,390
116 d.3.3.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.113	m2	12,390	
				RAZEM	12,390
117 d.3.3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,84)*2*3,75*0,8	m2	49,560	
				RAZEM	49,560
118 d.3.3.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,84)*2*3,75	m2	61,950	
				RAZEM	61,950
119 d.3.3.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
120 d.3.3.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.118	m2	61,950	
				RAZEM	61,950
3.3.7	PRACE PORZĄDKOWE				
121 d.3.3.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		

	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.89+poz.95*0,045+poz.113*0,015	m3	1,181	
	wykładzina dywanowa	poz.94*0,01	m3	0,154	
	sufit podwieszony	poz.109*0,02	m3	0,308	
				RAZEM	1,643
122 d.3.3.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.121	m3	1,643	
				RAZEM	1,643
123 d.3.3.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.89+poz.95*0,045+poz.113*0,015)*1,9	t	2,24	
				RAZEM	2,24
124 d.3.3.7	kalk. własna	Koszt składowania wykładziny	t		
	wykładzina dywanowa	poz.94*0,0015	t	0,02	
				RAZEM	0,02
125 d.3.3.7	kalk. własna	Koszt składowania wełny mineralnej	t		
	sufit podwieszony	poz.109*0,004	t	0,06	
				RAZEM	0,06
3.4					
3.5		003 MAGAZYN - NA 003 MAGAZYN BPE			
3.5.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
126 d.3.5.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
127 d.3.5.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.126	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
3.5.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
128 d.3.5.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.3.5.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.128	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.3.5.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		

		poz.128	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.3.5.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,5*2,14	m2	3,210	
				RAZEM	3,210
132 d.3.5.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
	nowe okno	(1,16*2+0,84+2,34)*2	m	11,000	
				RAZEM	11,000
133 d.3.5.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		(1,46*2,34-1,5*0,75)*0,37	m3	0,848	
				RAZEM	0,848
134 d.3.5.2	KNR 4-01 0333-080	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.3.5.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
136 d.3.5.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*2,64	m3	0,106	
				RAZEM	0,106
137 d.3.5.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		2,64*2	m	5,280	
				RAZEM	5,280
138 d.3.5.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*2,64	m2	1,320	
				RAZEM	1,320
139 d.3.5.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.138	m2	1,320	
				RAZEM	1,320
140 d.3.5.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.138	m2	1,320	
				RAZEM	1,320
141 d.3.5.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
	okno	1,46*2+2,34	m	5,260	
	drzwi	2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	10,360
142 d.3.5.2	KNR 4-01 0331-07	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		0,75*2	m	1,500	

				RAZEM	1,500
143 d.3.5.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,75*1,5*0,25	m3	0,281	
				RAZEM	0,281
144 d.3.5.2	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,75*1,5	m2	1,125	
				RAZEM	1,125
145 d.3.5.2	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.3.5.2	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		2,34*1,46	m2	3,416	
				RAZEM	3,416
147 d.3.5.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		2,36*0,35	m2	0,826	
				RAZEM	0,826
3.5.3		PODŁOGI I POSADZKI			
148 d.3.5.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
149 d.3.5.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.148	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
150 d.3.5.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.149	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
151 d.3.5.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.149	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
152 d.3.5.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.149	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
153 d.3.5.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.149	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
154 d.3.5.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		

		poz.149	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
155 d.3.5.3	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.149	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
156 d.3.5.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.149	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
157 d.3.5.3	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m2		
		poz.149	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
158 d.3.5.3	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(5,42+2,8)*2-1	m	15,440	
				RAZEM	15,440
159 d.3.5.3	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m		
		poz.158	m	15,440	
				RAZEM	15,440
160 d.3.5.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5.4		STOLARKA DRZWIOWA			
161 d.3.5.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
162 d.3.5.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
3.5.5		WYKOŃCZENIE SUFITU			
163 d.3.5.5	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
164 d.3.5.5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
165 d.3.5.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170

3.5.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
166 d.3.5.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,8)*2*3,75*0,2	m2	12,330	
				RAZEM	12,330
167 d.3.5.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.166	m2	12,330	
				RAZEM	12,330
168 d.3.5.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.166	m2	12,330	
				RAZEM	12,330
169 d.3.5.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.166	m2	12,330	
				RAZEM	12,330
170 d.3.5.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,8)*2*3,75*0,8	m2	49,320	
				RAZEM	49,320
171 d.3.5.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,8)*2*3,75	m2	61,650	
				RAZEM	61,650
172 d.3.5.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okno	2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
173 d.3.5.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.171	m2	61,650	
				RAZEM	61,650
3.5.7		PRACE PORZĄDKOWE			
174 d.3.5.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.133+poz.149*0,045+poz.166*0,015	m3	1,716	
	gres	poz.148*0,01	m3	0,152	
				RAZEM	1,868
175 d.3.5.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.174	m3	1,868	
				RAZEM	1,868
176 d.3.5.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		

	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.133+poz.149*0,045+poz.166*0,015)*1,9	t	3,26	
				RAZEM	3,26
177 d.3.5.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.148*0,01*2	t	0,30	
				RAZEM	0,30
3.6					
3.7		004 MAGAZYN - NA 004 MAGAZYN BPE			
3.7.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
178 d.3.7.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
179 d.3.7.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.178	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
3.7.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
180 d.3.7.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
181 d.3.7.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.180	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.3.7.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.180	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.3.7.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
	drzwi	2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
3.7.3		PODŁOGI I POSADZKI			
184 d.3.7.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
185 d.3.7.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.184	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
186 d.3.7.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.185	m2	15,170	
				RAZEM	15,170

187 d.3.7.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.185	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
188 d.3.7.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.185	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
189 d.3.7.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.185	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
190 d.3.7.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.185	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
191 d.3.7.3	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.185	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
192 d.3.7.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.185	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
193 d.3.7.3	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m2		
		poz.185	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
194 d.3.7.3	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(5,42+2,8)*2-1	m	15,440	
				RAZEM	15,440
195 d.3.7.3	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m		
		poz.194	m	15,440	
				RAZEM	15,440
196 d.3.7.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7.4		STOLARKA DRZWIOWA			
197 d.3.7.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
198 d.3.7.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		

		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
3.7.5		WYKOŃCZENIE SUFITU			
199 d.3.7.5	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
200 d.3.7.5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
201 d.3.7.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
3.7.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
202 d.3.7.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,8)*2*3,75*0,2	m2	12,330	
				RAZEM	12,330
203 d.3.7.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.202	m2	12,330	
				RAZEM	12,330
204 d.3.7.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.202	m2	12,330	
				RAZEM	12,330
205 d.3.7.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.202	m2	12,330	
				RAZEM	12,330
206 d.3.7.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,8)*2*3,75*0,8	m2	49,320	
				RAZEM	49,320
207 d.3.7.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,8)*2*3,75	m2	61,650	
				RAZEM	61,650
208 d.3.7.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okno	2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
209 d.3.7.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.207	m2	61,650	
				RAZEM	61,650
3.7.7		PRACE PORZĄDKOWE			

210 d.3.7.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	0,848+poz.185*0,045+poz.202*0,015	m3	1,716	
	gres	poz.184*0,01	m3	0,152	
				RAZEM	1,868
211 d.3.7.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.210	m3	1,868	
				RAZEM	1,868
212 d.3.7.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(0,85+poz.185*0,045+poz.202*0,015)*1,9	t	3,26	
				RAZEM	3,26
213 d.3.7.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.184*0,01*2	t	0,30	
				RAZEM	0,30
3.8					
3.9		005 JADALNIA - NA 005 POM. TECH. BPE			
3.9.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
214 d.3.9.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
215 d.3.9.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.214	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
3.9.2		FUNDAMENT POD ŚCIANĘ			
216 d.3.9.2	KNR-W 5-10 0323-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
		1,2*2+2	m	4,400	
				RAZEM	4,400
217 d.3.9.2	KNR-W 5-10 0323-04	Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości ponad 5 cm) - mechanicznie Krotność = 15	m		
		poz.216	m	4,400	
				RAZEM	4,400
218 d.3.9.2	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		2*1,2*0,2	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
219 d.3.9.2	KNR-W 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m3		
		2*1,2*0,5	m3	1,200	

				RAZEM	1,200
220 d.3.9.2	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
	ziemia	poz.219	m3	1,200	
	gruz	poz.218	m3	0,480	
				RAZEM	1,680
221 d.3.9.2	KNR 2-02 0281-01 analogia	Fundamenty - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5 m2 - ręczne układanie betonu Beton zwykły C8/10 (B-10)	m2		
		1,2*0,8	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
222 d.3.9.2	KNR AT-39 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm	m2		
		poz.221	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
223 d.3.9.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	kg		
		(0,95*5+0,65*5)*0,617	kg	4,936	
				RAZEM	4,936
224 d.3.9.2	KNR 2-02 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - ręczne układanie betonu	m3		
		1*0,7*0,4	m3	0,280	
				RAZEM	0,280
225 d.3.9.2	KNNR-W 10 2318-07	Wykopy ręczne pod budowle - zasypywanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II - dwa etapy	m3		
	wykop pod fundament rampy	poz.219	m3	1,200	
	podkład	-poz.221*0,1	m3	-0,096	
	fundament	-poz.224	m3	-0,280	
				RAZEM	0,824
226 d.3.9.2	kalk. własna	Zakup i dostawa piasku do zasypki Piasek budowlany, gat. I , przy zakupie luzem	m3		
		poz.225	m3	0,824	
				RAZEM	0,824
227 d.3.9.2	KNR AT-39 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm	m2		
		poz.218/0,2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
228 d.3.9.2	KNR-W 4-01 0203-01 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3 R*1,5	m3		
		poz.218	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
3.9.3		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
229 d.3.9.3	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - naświetla	m2		
		0,9*1,2*2	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
230 d.3.9.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naświetla	szt.		

		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
231 d.3.9.3	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
232 d.3.9.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
233 d.3.9.3	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.232	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
234 d.3.9.3	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.232	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
235 d.3.9.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
236 d.3.9.3	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,08*4+1,3*4	m	13,520	
				RAZEM	13,520
237 d.3.9.3	KNR 4-01 0333-080	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
238 d.3.9.3	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
239 d.3.9.3	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
240 d.3.9.3	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,6*2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
241 d.3.9.3	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,3*2,08*0,12	m3	0,324	
				RAZEM	0,324
242 d.3.9.3	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,6	m2	0,800	
				RAZEM	0,800

243 d.3.9.3	KNR 4-01 0704-010	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.242	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
244 d.3.9.3	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.242	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
245 d.3.9.3	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,75	m	3,750	
				RAZEM	3,750
246 d.3.9.3	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,75	m	3,750	
				RAZEM	3,750
247 d.3.9.3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie naświetli	1,2*0,9	m2	1,080	
	zamurowanie otworu drzwiowego	1,08*2,07	m2	2,236	
				RAZEM	3,316
248 d.3.9.3	KNR 9-01 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m2		
		0,65*3,75	m2	2,438	
				RAZEM	2,438
249 d.3.9.3	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m2		
		(5,42-0,65)*3,75	m2	17,888	
				RAZEM	17,888
250 d.3.9.3	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.247+poz.248+poz.249	m2	23,642	
				RAZEM	23,642
251 d.3.9.3	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,08*2+1,3	m	5,460	
				RAZEM	5,460
3.9.4		PODŁOGI I POSADZKI			
252 d.3.9.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
253 d.3.9.4	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.252	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
254 d.3.9.4	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.253	m2	15,280	

				RAZEM	15,280
255 d.3.9.4	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.253	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
256 d.3.9.4	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.253	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
257 d.3.9.4	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.253	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
258 d.3.9.4	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.253	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
259 d.3.9.4	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.253	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
260 d.3.9.4	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.253	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
261 d.3.9.4	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m2		
		poz.253	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
262 d.3.9.4	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(5,42+2,84)*2-1	m	15,520	
				RAZEM	15,520
263 d.3.9.4	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m		
		poz.262	m	15,520	
				RAZEM	15,520
264 d.3.9.4	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3.9.5		STOLARKA DRZWIOWA			
265 d.3.9.5	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi aluminiowe D1.T	m2		
		1,3*2,08	m2	2,704	
				RAZEM	2,704
3.9.6		WYKOŃCZENIE SUFITU			

266 d.3.9.6	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
267 d.3.9.6	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
268 d.3.9.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
3.9.7		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
269 d.3.9.7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,84)*2*3,75	m2	61,950	
				RAZEM	61,950
270 d.3.9.7	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.269	m2	61,950	
				RAZEM	61,950
271 d.3.9.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.269	m2	61,950	
				RAZEM	61,950
272 d.3.9.7	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.269	m2	61,950	
				RAZEM	61,950
273 d.3.9.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,84)*2*3,75*0,8	m2	49,560	
				RAZEM	49,560
274 d.3.9.7	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,84)*2*3,75	m2	61,950	
				RAZEM	61,950
275 d.3.9.7	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okno	2,34+1,46*2	m	5,260	
	drzwi	2,08*2+1,3	m	5,460	
				RAZEM	10,720
276 d.3.9.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.274	m2	61,950	
				RAZEM	61,950
3.9.8		PRACE PORZĄDKOWE			
277 d.3.9.8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		

	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.241+poz.253*0,045+poz.269*0,015	m3	1,941	
	gres	poz.252*0,01	m3	0,153	
				RAZEM	2,094
278 d.3.9.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.277	m3	2,094	
				RAZEM	2,094
279 d.3.9.8	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.241+poz.253*0,045+poz.269*0,015)*1,9	t	3,69	
				RAZEM	3,69
280 d.3.9.8	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.252*0,01*2	t	0,31	
				RAZEM	0,31
3.10					
3.11		005 JADALNIA - NA 006 WCM			
3.11.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
281 d.3.11.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
282 d.3.11.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.281	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
3.11.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
283 d.3.11.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - naświetla	m2		
		0,9*1,2*2	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
284 d.3.11.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naświetla	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
285 d.3.11.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
286 d.3.11.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,08*4+1,3*4	m	13,520	
				RAZEM	13,520
287 d.3.11.2	KNR 4-01 0333-080	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		

		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
288 d.3.11.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
289 d.3.11.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegiel z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
290 d.3.11.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
291 d.3.11.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,02*2,08*0,12	m3	0,255	
				RAZEM	0,255
292 d.3.11.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,2	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
293 d.3.11.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.292	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
294 d.3.11.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.292	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
295 d.3.11.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,75*4	m	15,000	
				RAZEM	15,000
296 d.3.11.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie naświetli	1,2*0,9	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
297 d.3.11.2	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m2		
	ścianki	(2,8+1,04+1,39)*3,75	m2	19,612	
	otwory drzwiowe	-(0,8+0,9)*2,03	m2	-3,451	
				RAZEM	16,161
298 d.3.11.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
299 d.3.11.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegiel - dodatek za zbrojenie	m2		

		poz.296+poz.297	m2	17,241	
				RAZEM	17,241
300 d.3.11.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,08*2+0,9	m	5,060	
				RAZEM	5,060
301 d.3.11.2	kalk. własna	Dostawa i montaż systemowej ścianki działowej do kabin sanitarnych wg projektu	m2		
		(1,33+0,95)*1,93	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
3.11.3		PODŁOGI I POSADZKI			
302 d.3.11.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		13,83	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
303 d.3.11.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.302	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
304 d.3.11.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.303	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
305 d.3.11.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.304	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
306 d.3.11.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.304	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
307 d.3.11.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.304	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
308 d.3.11.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.304	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
309 d.3.11.3	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 - z wywiniciem na ściany 20 cm	m2		
		poz.302	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
310 d.3.11.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny - z wywiniciem na ściany 20 cm	m2		

		poz.304	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
311 d.3.11.3	KNR BC-02 0316-06	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie taśmy uszczelniającej przy zastosowaniu AQUAFIN-2K lub ASOFLEX-AKB	m		
		(5,42+2,8*2)*2	m	22,040	
				RAZEM	22,040
312 d.3.11.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m2		
		poz.304	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
313 d.3.11.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3.11.4		STOLARKA DRZWIOWA			
314 d.3.11.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
315 d.3.11.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D3w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
316 d.3.11.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D5w Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D4w	m2		
		2,05*0,9+0,8*2,05	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
3.11.5		WYKOŃCZENIE SUFITU			
317 d.3.11.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		13,83	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
3.11.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
318 d.3.11.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,8*2)*3,3	m2	36,366	
				RAZEM	36,366
319 d.3.11.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,8)*2*3,3	m2	54,252	
	ścianki działowe	11,25*2	m2	22,500	
				RAZEM	76,752
320 d.3.11.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

		poz.319	m2	76,752	
				RAZEM	76,752
321 d.3.11.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.319	m2	76,752	
				RAZEM	76,752
322 d.3.11.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.319	m2	76,752	
				RAZEM	76,752
323 d.3.11.6	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" z wklejeniem lustra	m2		
		poz.319	m2	76,752	
				RAZEM	76,752
324 d.3.11.6	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		2,8*18+1,46*2+2,34	m	55,660	
				RAZEM	55,660
3.11.7		PRACE PORZĄDKOWE			
325 d.3.11.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.291+poz.303*0,045+poz.318*0,015	m3	1,423	
	gres	poz.302*0,01	m3	0,138	
				RAZEM	1,561
326 d.3.11.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.325	m3	1,561	
				RAZEM	1,561
327 d.3.11.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.291+poz.303*0,045+poz.318*0,015)*1,9	t	2,70	
				RAZEM	2,70
328 d.3.11.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.302*0,01*2	t	0,28	
				RAZEM	0,28
3.12					
3.13		006 BIURO - NA 007a WĘZEL C.O. REZERWA			
3.13.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
329 d.3.13.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416

330 d.3.13.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.329	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
3.13.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
331 d.3.13.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
332 d.3.13.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.331	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
333 d.3.13.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.331	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
334 d.3.13.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
335 d.3.13.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,08*2+0,1*2	m	4,360	
				RAZEM	4,360
336 d.3.13.2	KNR 4-01 0333-080	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
337 d.3.13.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
338 d.3.13.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
339 d.3.13.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,6*2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
340 d.3.13.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,1*2,08*0,12	m3	0,025	
				RAZEM	0,025
341 d.3.13.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,6	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
342 d.3.13.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		

		poz.341	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
343 d.3.13.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.341	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
344 d.3.13.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,08*2+1,3	m	5,460	
				RAZEM	5,460
3.13.3		PODŁOGI I POSADZKI			
345 d.3.13.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		17,45	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
346 d.3.13.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.345	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
347 d.3.13.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.346	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
348 d.3.13.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.346	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
349 d.3.13.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.346	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
350 d.3.13.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.346	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
351 d.3.13.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.346	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
352 d.3.13.3	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.346	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
353 d.3.13.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.346	m2	17,450	
				RAZEM	17,450

354 d.3.13.3	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m2		
		poz.346	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
355 d.3.13.3	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(5,42+3,22)*2-1	m	16,280	
				RAZEM	16,280
356 d.3.13.3	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m		
		poz.355	m	16,280	
				RAZEM	16,280
357 d.3.13.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3.13.4		STOLARKA DRZWIOWA			
358 d.3.13.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi aluminiowe D1.T	m2		
		1,3*2,08	m2	2,704	
				RAZEM	2,704
3.13.5		WYKOŃCZENIE SUFITU			
359 d.3.13.5	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		17,45	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
360 d.3.13.5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		17,45	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
361 d.3.13.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		17,45	m2	17,450	
				RAZEM	17,450
3.13.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
362 d.3.13.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+3,22)*2*3,75*0,2	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
363 d.3.13.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.362	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
364 d.3.13.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.362	m2	12,960	
				RAZEM	12,960

365 d.3.13.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.362	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
366 d.3.13.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+3,22)*2*3,75*0,8	m2	51,840	
				RAZEM	51,840
367 d.3.13.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+3,22)*2*3,75	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
368 d.3.13.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okno	2,34+1,46*2	m	5,260	
	drzwi	2,08*2+1,3	m	5,460	
				RAZEM	10,720
369 d.3.13.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.367	m2	64,800	
				RAZEM	64,800
3.13.7		PRACE PORZĄDKOWE			
370 d.3.13.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.340+poz.346*0,045+poz.362*0,015	m3	1,005	
	gres	poz.345*0,01	m3	0,174	
				RAZEM	1,179
371 d.3.13.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.370	m3	1,179	
				RAZEM	1,179
372 d.3.13.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.340+poz.346*0,045+poz.362*0,015)*1,9	t	1,91	
				RAZEM	1,91
373 d.3.13.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.345*0,01*2	t	0,35	
				RAZEM	0,35
3.14					
3.15		007 WĘZŁ CIEPLNY - NA 007 WĘZŁ C.O.			
3.15.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
374 d.3.15.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	

	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
375 d.3.15.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.374	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
376 d.3.15.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,84	m2	12,840	
				RAZEM	12,840
3.15.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
377 d.3.15.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.3.15.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.377	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
379 d.3.15.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.377	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
380 d.3.15.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,5*2,14	m2	3,210	
				RAZEM	3,210
381 d.3.15.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,08*2+0,1*2	m	4,360	
				RAZEM	4,360
382 d.3.15.2	KNR 4-01 0333-080	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
383 d.3.15.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
384 d.3.15.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
385 d.3.15.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,6*2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
386 d.3.15.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,1*2,08*0,12	m3	0,025	
				RAZEM	0,025

387 d.3.15.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,6	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
388 d.3.15.2	KNR 4-01 0704-010	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.387	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
389 d.3.15.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.387	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
390 d.3.15.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,08*2+1,3	m	5,460	
				RAZEM	5,460
391 d.3.15.2	KNR 4-01 0331-07	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,14*2	m	4,280	
				RAZEM	4,280
392 d.3.15.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,5*2,14*0,25	m3	0,802	
				RAZEM	0,802
393 d.3.15.2	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,14*1,5	m2	3,210	
				RAZEM	3,210
3.15.3		STOLARKA DRZWIOWA			
394 d.3.15.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi aluminiowe D1.T	m2		
		1,3*2,08	m2	2,704	
				RAZEM	2,704
3.15.4		WYKOŃCZENIE SUFITU			
395 d.3.15.4	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		12,84	m2	12,840	
				RAZEM	12,840
396 d.3.15.4	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.395	m2	12,840	
				RAZEM	12,840
397 d.3.15.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.395	m2	12,840	
				RAZEM	12,840
3.15.5		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
398 d.3.15.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+3,22)*2*3,5*0,2	m2	12,096	

				RAZEM	12,096
399 d.3.15.5	NNRNKB 20-21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.398	m2	12,096	
				RAZEM	12,096
400 d.3.15.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.398	m2	12,096	
				RAZEM	12,096
401 d.3.15.5	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.398	m2	12,096	
				RAZEM	12,096
402 d.3.15.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+3,22)*2*3,5*0,8	m2	48,384	
				RAZEM	48,384
403 d.3.15.5	NNRNKB 20-21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+3,22)*2*3,5	m2	60,480	
				RAZEM	60,480
404 d.3.15.5	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okno	2,34+1,46*2	m	5,260	
	drzwi	2,08*2+1,3	m	5,460	
				RAZEM	10,720
405 d.3.15.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.403	m2	60,480	
				RAZEM	60,480
3.15.6		PRACE PORZĄDKOWE			
406 d.3.15.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.386+poz.398*0,015	m3	0,206	
				RAZEM	0,206
407 d.3.15.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.406	m3	0,206	
				RAZEM	0,206
408 d.3.15.6	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.406*1,9	t	0,39	
				RAZEM	0,39
3.16					
3.17		008 WC - NA 008 SCHOWEK			

3.17.1		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
409 d.3.17.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
410 d.3.17.1	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.409	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
411 d.3.17.1	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.409	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
412 d.3.17.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(2,12+1,16)*3,75	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
3.17.2		PODŁOGI I POSADZKI			
413 d.3.17.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,55	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
414 d.3.17.2	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.413	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
415 d.3.17.2	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.414	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
416 d.3.17.2	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.414	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
417 d.3.17.2	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.414	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
418 d.3.17.2	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.414	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
419 d.3.17.2	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.414	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
420 d.3.17.2	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.414	m2	5,550	

				RAZEM	5,550
421 d.3.17.2	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.414	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
422 d.3.17.2	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe	m2		
		poz.414	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
423 d.3.17.2	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Płytki gresowe	m		
		(2,12+2,76)*2-1	m	8,760	
				RAZEM	8,760
424 d.3.17.2	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu	m		
		poz.423	m	8,760	
				RAZEM	8,760
425 d.3.17.2	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3.17.3		WYKOŃCZENIE SUFITU			
426 d.3.17.3	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,55	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
427 d.3.17.3	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.426	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
428 d.3.17.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.426	m2	5,550	
				RAZEM	5,550
3.17.4		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
429 d.3.17.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(2,12+2,76)*2*3,75	m2	36,600	
				RAZEM	36,600
430 d.3.17.4	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.429	m2	36,600	
				RAZEM	36,600
431 d.3.17.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.429	m2	36,600	
				RAZEM	36,600

432 d.3.17.4	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.429	m2	36,600	
				RAZEM	36,600
433 d.3.17.4	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.429	m2	36,600	
				RAZEM	36,600
434 d.3.17.4	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,05*2+0,9	m	5,000	
				RAZEM	5,000
435 d.3.17.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.429	m2	36,600	
				RAZEM	36,600
3.17.5		PRACE PORZĄDKOWE			
436 d.3.17.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.412+poz.414*0,045+poz.429*0,015	m3	13,099	
	gres	poz.413*0,01	m3	0,056	
				RAZEM	13,155
437 d.3.17.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.436	m3	13,155	
				RAZEM	13,155
438 d.3.17.5	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.414*0,045+poz.429*0,015)*1,9	t	1,52	
				RAZEM	1,52
439 d.3.17.5	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.413*0,01*2	t	0,11	
				RAZEM	0,11
3.18					
3.19		014 KORYTARZ - NA 014 KORYTARZ			
3.19.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
440 d.3.19.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	drzwi	2,05*1*5+1,2*2,05*3	m2	17,630	
				RAZEM	17,630
441 d.3.19.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.440	m2	17,630	
				RAZEM	17,630

3.19.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
442 d.3.19.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,08*2,08	m2	2,246	
				RAZEM	2,246
443 d.3.19.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
444 d.3.19.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
445 d.3.19.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
	drzwi	2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
3.19.3		PODŁOGI I POSADZKI			
446 d.3.19.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		26,75	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
447 d.3.19.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.446	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
448 d.3.19.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.447	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
449 d.3.19.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.447	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
450 d.3.19.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.447	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
451 d.3.19.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.447	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
452 d.3.19.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.447	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
453 d.3.19.3	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.447	m2	26,750	

				RAZEM	26,750
454 d.3.19.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.447	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
455 d.3.19.3	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m2		
		poz.447	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
456 d.3.19.3	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(20,84+1,37)*2-1*11	m	33,420	
				RAZEM	33,420
457 d.3.19.3	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m		
		poz.456	m	33,420	
				RAZEM	33,420
3.19.4	STOLARKA DRZWIOWA				
458 d.3.19.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi aluminiowe D3P EI 60	m2		
		1*2,08	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
3.19.5	WYKOŃCZENIE SUFITU				
459 d.3.19.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.446	m2	26,750	
				RAZEM	26,750
3.19.6	WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH				
460 d.3.19.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(20,84+1,37)*2*3,5*0,2	m2	31,094	
				RAZEM	31,094
461 d.3.19.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.460	m2	31,094	
				RAZEM	31,094
462 d.3.19.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.460	m2	31,094	
				RAZEM	31,094
463 d.3.19.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.460	m2	31,094	
				RAZEM	31,094
464 d.3.19.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(20,84+1,37)*2*3,5*0,8	m2	124,376	

				RAZEM	124,376
465 d.3.19.6	NNRNKB 20-21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(20,84+1,37)*2*3,5	m2	155,470	
				RAZEM	155,470
466 d.3.19.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.465	m2	155,470	
				RAZEM	155,470
467 d.3.19.6	KNR KO-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		(2,34+1,46*2)*3+(2,08*2+1,1)*2	m	26,300	
				RAZEM	26,300
468 d.3.19.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.465	m2	155,470	
				RAZEM	155,470
469 d.3.19.6	KNNR-W 2 W1302-03	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą gładkie, natrysk kropelkowy bez podkładu - kolor biały lub farba barwiona	m2		
		poz.465	m2	155,470	
				RAZEM	155,470
470 d.3.19.6	KNNR-W 2 W1302-05	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - dodatkowy natrysk barwiony	m2		
		poz.465	m2	155,470	
				RAZEM	155,470
471 d.3.19.6	KNNR-W 2 W1302-06	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - lakierowanie natrysku	m2		
		poz.465	m2	155,470	
				RAZEM	155,470
3.19.7		PRACE PORZĄDKOWE			
472 d.3.19.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.447*0,045+poz.460*0,015	m3	1,670	
	gres	poz.446*0,01	m3	0,268	
				RAZEM	1,938
473 d.3.19.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.472	m3	1,938	
				RAZEM	1,938
474 d.3.19.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.447*0,045+poz.460*0,015)*1,9	t	3,17	
				RAZEM	3,17
475 d.3.19.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		

	gres	poz.446*0,01*2	t	0,54	
				RAZEM	0,54
4		1 PIĘTRO			
4.1		101 SZATNIA - NA 101 SALA SZKOLEŃ			
4.1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
476 d.4.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46*2	m2	6,833	
	parapet	2,5*0,4*2	m2	2,000	
				RAZEM	8,833
477 d.4.1.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.476	m2	8,833	
				RAZEM	8,833
4.1.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
478 d.4.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
479 d.4.1.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbioru ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.478	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
480 d.4.1.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbioru skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.478	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
481 d.4.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,22*0,7*3,3	m3	0,508	
				RAZEM	0,508
482 d.4.1.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
4.1.3		PODŁOGI I POSADZKI			
483 d.4.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
484 d.4.1.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej - w tym lastryko na korytarzu	m2		
		poz.483	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
485 d.4.1.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.484	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
486 d.4.1.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		

		poz.484	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
487 d.4.1.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.484	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
488 d.4.1.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.484	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
489 d.4.1.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.484	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
490 d.4.1.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.484	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
491 d.4.1.3	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m2		
		poz.484	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
492 d.4.1.3	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m		
		(7,2+5,76)*2-1	m	24,920	
				RAZEM	24,920
493 d.4.1.3	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu	m		
		poz.492	m	24,920	
				RAZEM	24,920
494 d.4.1.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4.1.4		STOLARKA DRZWIOWA			
495 d.4.1.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
496 d.4.1.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
4.1.5		SUFITY PODWIESZONE			
497 d.4.1.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		

		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
4.1.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
498 d.4.1.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(7,2+5,76)*2*3,1*0,2	m2	16,070	
				RAZEM	16,070
499 d.4.1.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.498	m2	16,070	
				RAZEM	16,070
500 d.4.1.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.498	m2	16,070	
				RAZEM	16,070
501 d.4.1.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.498	m2	16,070	
				RAZEM	16,070
502 d.4.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(7,2+5,76)*2*3,1*0,8	m2	64,282	
				RAZEM	64,282
503 d.4.1.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(7,2+5,76)*2*3,1	m2	80,352	
				RAZEM	80,352
504 d.4.1.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.503	m2	80,352	
				RAZEM	80,352
505 d.4.1.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okna	(2,34+1,46*2)*2	m	10,520	
				RAZEM	10,520
506 d.4.1.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.503	m2	80,352	
				RAZEM	80,352
507 d.4.1.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.503	m2	80,352	
				RAZEM	80,352
4.1.7		PRACE PORZĄDKOWE			
508 d.4.1.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		

	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.481+poz.484*0,045+poz.498*0,015	m3	2,542	
	gres	poz.483*0,01	m3	0,398	
				RAZEM	2,940
509 d.4.1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.508	m3	2,940	
				RAZEM	2,940
510 d.4.1.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.481+-2,02*0,12+19,29*0,045+poz.498*0,015)*1,9	t	2,61	
				RAZEM	2,61
511 d.4.1.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.483*0,01*2	t	0,80	
				RAZEM	0,80
4.2					
4.3		102 SZATNIA - NA 102 BIURO			
4.3.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
512 d.4.3.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
513 d.4.3.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.512	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
4.3.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
514 d.4.3.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - naświetla	m2		
		0,9*1,2*2	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
515 d.4.3.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	drzwi	1	szt.	1,000	
	naświetle	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
516 d.4.3.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
517 d.4.3.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

518 d.4.3.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,3*2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
519 d.4.3.2	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m2		
		5,42*3,3	m2	17,886	
				RAZEM	17,886
520 d.4.3.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
521 d.4.3.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.519	m2	17,886	
				RAZEM	17,886
522 d.4.3.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie	1*2,05+1,2*0,9	m2	3,130	
				RAZEM	3,130
523 d.4.3.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.522	m2	3,130	
				RAZEM	3,130
524 d.4.3.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,05*4+1,5*4	m	14,200	
				RAZEM	14,200
525 d.4.3.2	KNR 4-01 0333-080	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
526 d.4.3.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
527 d.4.3.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
528 d.4.3.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,4*2	m	2,800	
				RAZEM	2,800
529 d.4.3.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,*2,05*0,12	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
530 d.4.3.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągłonej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,2	m2	0,600	

				RAZEM	0,600
531 d.4.3.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.530	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
532 d.4.3.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.530	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
533 d.4.3.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		(2,05*2+1,1)*2	m	10,400	
				RAZEM	10,400
4.3.3		PODŁOGI I POSADZKI			
534 d.4.3.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,53	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
535 d.4.3.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.534	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
536 d.4.3.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.535	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
537 d.4.3.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.535	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
538 d.4.3.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.535	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
539 d.4.3.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.535	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
540 d.4.3.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.535	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
541 d.4.3.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.535	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
542 d.4.3.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywinieciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		

		poz.535	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
543 d.4.3.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3.4		STOLARKA DRZWIOWA			
544 d.4.3.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05*2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
545 d.4.3.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9*2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
4.3.5		SUFITY PODWIESZONE			
546 d.4.3.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		15,53	m2	15,530	
				RAZEM	15,530
4.3.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
547 d.4.3.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,86*2)*3,1*0,2	m2	6,907	
				RAZEM	6,907
548 d.4.3.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.547	m2	6,907	
				RAZEM	6,907
549 d.4.3.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.548	m2	6,907	
				RAZEM	6,907
550 d.4.3.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.548	m2	6,907	
				RAZEM	6,907
551 d.4.3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,86*2)*3,1*0,8	m2	27,627	
				RAZEM	27,627
552 d.4.3.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,86)*2*3,1	m2	51,336	
				RAZEM	51,336
553 d.4.3.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.552	m2	51,336	

				RAZEM	51,336
554 d.4.3.6	KNR KO-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
555 d.4.3.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.552	m2	51,336	
				RAZEM	51,336
556 d.4.3.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.552	m2	51,336	
				RAZEM	51,336
4.3.7		PRACE PORZĄDKOWE			
557 d.4.3.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.529+poz.535*0,045+poz.547*0,015	m3	1,048	
	gres	poz.534*0,01	m3	0,155	
				RAZEM	1,203
558 d.4.3.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.557	m3	1,203	
				RAZEM	1,203
559 d.4.3.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.529+poz.535*0,045+poz.547*0,015)*1,9	t	1,99	
				RAZEM	1,99
560 d.4.3.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.534*0,01*2	t	0,31	
				RAZEM	0,31
4.4					
4.5		102 SZATNIA - NA 103 BIURO			
4.5.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
561 d.4.5.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
562 d.4.5.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.561	m2	4,416	

				RAZEM	4,416
4.5.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
563 d.4.5.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - naświetla	m2		
		0,9*1,2*2	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
564 d.4.5.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
565 d.4.5.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
566 d.4.5.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie	1,2*0,9	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
567 d.4.5.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0,88*2*0,24	m3	0,422	
				RAZEM	0,422
568 d.4.5.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,05*4+1,5*4	m	14,200	
				RAZEM	14,200
569 d.4.5.2	KNR 4-01 0333-080	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
570 d.4.5.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
571 d.4.5.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
572 d.4.5.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,4*2	m	2,800	
				RAZEM	2,800
573 d.4.5.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,*2,05*0,12	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
574 d.4.5.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,2	m2	0,600	
				RAZEM	0,600

575 d.4.5.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.574	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
576 d.4.5.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.574	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
577 d.4.5.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
4.5.3		PODŁOGI I POSADZKI			
578 d.4.5.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		14,88	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
579 d.4.5.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.578	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
580 d.4.5.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.579	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
581 d.4.5.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.579	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
582 d.4.5.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.579	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
583 d.4.5.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.579	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
584 d.4.5.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.579	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
585 d.4.5.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.579	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
586 d.4.5.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywiniciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		
		poz.579	m2	14,880	

				RAZEM	14,880
587 d.4.5.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5.4		STOLARKA DRZWIOWA			
588 d.4.5.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
589 d.4.5.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
4.5.5		SUFITY PODWIESZONE			
590 d.4.5.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.578	m2	14,880	
				RAZEM	14,880
4.5.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
591 d.4.5.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,86*2)*3,1*0,2	m2	6,907	
				RAZEM	6,907
592 d.4.5.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,86)*2*3,1*0,2	m2	10,267	
				RAZEM	10,267
593 d.4.5.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.592	m2	10,267	
				RAZEM	10,267
594 d.4.5.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.592	m2	10,267	
				RAZEM	10,267
595 d.4.5.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,86*2)*3,1*0,8	m2	27,627	
				RAZEM	27,627
596 d.4.5.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,86)*2*3,1	m2	51,336	
				RAZEM	51,336
597 d.4.5.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.596	m2	51,336	
				RAZEM	51,336

598 d.4.5.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
599 d.4.5.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.597	m2	51,336	
				RAZEM	51,336
600 d.4.5.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.597	m2	51,336	
				RAZEM	51,336
4.5.7	PRACE PORZĄDKOWE				
601 d.4.5.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.573+poz.579*0,045+poz.591*0,015	m3	1,019	
	gres	poz.578*0,01	m3	0,149	
				RAZEM	1,168
602 d.4.5.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.601	m3	1,168	
				RAZEM	1,168
603 d.4.5.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.573+poz.579*0,045+poz.591*0,015)*1,9	t	1,94	
				RAZEM	1,94
604 d.4.5.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.578*0,01*2	t	0,30	
				RAZEM	0,30
4.6					
4.7	103 UMYWALNIA - NA 104 BIURO				
4.7.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
605 d.4.7.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
606 d.4.7.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.605	m2	4,416	
				RAZEM	4,416

4.7.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
607 d.4.7.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - naświetla	m2		
		0,9*1,2	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
608 d.4.7.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	naświetle	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
609 d.4.7.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
610 d.4.7.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
611 d.4.7.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej	m2		
		(2+2+2+3)*3,3	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
612 d.4.7.2	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,3	m	3,300	
				RAZEM	3,300
613 d.4.7.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,3	m	3,300	
				RAZEM	3,300
614 d.4.7.2	KNR 9-01 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m2		
		0,65*3,3	m2	2,145	
				RAZEM	2,145
615 d.4.7.2	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m2		
		5,42*3,3	m2	17,886	
				RAZEM	17,886
616 d.4.7.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.614	m2	2,145	
				RAZEM	2,145
617 d.4.7.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie	1,2*0,9	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
618 d.4.7.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.617	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
619 d.4.7.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		

		2,05*4+1,5*4	m	14,200	
				RAZEM	14,200
620 d.4.7.2	KNR 4-01 0333-080	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
621 d.4.7.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
622 d.4.7.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
623 d.4.7.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
624 d.4.7.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,*2,05*0,12	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
625 d.4.7.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,2	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
626 d.4.7.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.625	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
627 d.4.7.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.625	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
628 d.4.7.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+1,1	m	5,200	
				RAZEM	5,200
4.7.3 PODŁOGI I POSADZKI					
629 d.4.7.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		13,83	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
630 d.4.7.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.629	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
631 d.4.7.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.630	m2	13,830	

				RAZEM	13,830
632 d.4.7.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.630	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
633 d.4.7.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.630	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
634 d.4.7.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.630	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
635 d.4.7.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.630	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
636 d.4.7.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.630	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
637 d.4.7.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywinieciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		
		poz.630	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
638 d.4.7.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4.7.4		STOLARKA DRZWIOWA			
639 d.4.7.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
640 d.4.7.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
4.7.5		SUFITY PODWIESZONE			
641 d.4.7.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.629	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
4.7.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
642 d.4.7.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,55*2)*3,1*0,2	m2	6,522	

				RAZEM	6,522
643 d.4.7.6	NNRNKB 20-21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.642	m2	6,522	
				RAZEM	6,522
644 d.4.7.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.643	m2	6,522	
				RAZEM	6,522
645 d.4.7.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.643	m2	6,522	
				RAZEM	6,522
646 d.4.7.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,55*2)*3,1*0,8	m2	26,090	
				RAZEM	26,090
647 d.4.7.6	NNRNKB 20-21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,55)*2*3,1	m2	49,414	
				RAZEM	49,414
648 d.4.7.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.647	m2	49,414	
				RAZEM	49,414
649 d.4.7.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
650 d.4.7.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.647	m2	49,414	
				RAZEM	49,414
651 d.4.7.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.647	m2	49,414	
				RAZEM	49,414
4.7.7		PRACE PORZĄDKOWE			
652 d.4.7.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.611*0,15+poz.624+poz.630*0,045+poz.642*0,015	m3	5,421	
	gres	poz.629*0,01	m3	0,138	
				RAZEM	5,559

653 d.4.7.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.652	m3	5,559	
				RAZEM	5,559
654 d.4.7.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.611*0,15+poz.624+poz.630*0,045+poz.642*0,015)*1,9	t	10,30	
				RAZEM	10,30
655 d.4.7.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.629*0,01*2	t	0,28	
				RAZEM	0,28
4.8					
4.9		103 UMYWALNIA - NA 105 WCD			
4.9.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
656 d.4.9.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
657 d.4.9.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.656	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
4.9.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
658 d.4.9.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - naświetla	m2		
		0,9*1,2	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
659 d.4.9.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naświetla	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
660 d.4.9.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
661 d.4.9.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej	m2		
		(2+2+2+3)*3,3	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
662 d.4.9.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,08*4+1,3*4	m	13,520	
				RAZEM	13,520
663 d.4.9.2	KNR 4-01 0333-080	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	

				RAZEM	2,000
664 d.4.9.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
665 d.4.9.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegiel z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
666 d.4.9.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
667 d.4.9.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,02*2,08*0,12	m3	0,255	
				RAZEM	0,255
668 d.4.9.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,2	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
669 d.4.9.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekane siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.668	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
670 d.4.9.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.668	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
671 d.4.9.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,3*4	m	13,200	
				RAZEM	13,200
672 d.4.9.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie naświetli	1,2*0,9	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
673 d.4.9.2	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m2		
	ścianki	(2,8+1,04+1,39)*3,75	m2	19,612	
	otwory drzwiowe	-(0,8*2+0,9)*2,03	m2	-5,075	
				RAZEM	14,537
674 d.4.9.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
675 d.4.9.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegiel - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.672+poz.673	m2	15,617	

				RAZEM	15,617
676 d.4.9.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		(2,08*2+0,9)*2+(2,08*2+0,8)*2	m	20,040	
				RAZEM	20,040
4.9.3		PODŁOGI I POSADZKI			
677 d.4.9.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		13,83	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
678 d.4.9.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.677	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
679 d.4.9.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.678	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
680 d.4.9.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.679	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
681 d.4.9.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.679	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
682 d.4.9.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.679	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
683 d.4.9.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.679	m2	12,673	
				RAZEM	12,673
684 d.4.9.3	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 - z wywiniciem na ściany 20 cm	m2		
		poz.677	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
685 d.4.9.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny - z wywiniciem na ściany 20 cm	m2		
		poz.677	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673

686 d.4.9.3	KNR BC-02 0316-06	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie taśmy uszczelniającej przy zastosowaniu AQUAFIN-2K lub ASOFLEX-AKB	m		
		(5,42+2,55*3)*2	m	26,140	
				RAZEM	26,140
687 d.4.9.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m2		
		poz.677	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
688 d.4.9.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4.9.4		STOLARKA DRZWIOWA			
689 d.4.9.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
690 d.4.9.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D3w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
691 d.4.9.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D5w Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D6w Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D4w	m2		
		2,05*0,9+0,8*2,05*2	m2	5,125	
				RAZEM	5,125
4.9.5		WYKOŃCZENIE SUFITU			
692 d.4.9.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		13,83	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
4.9.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
693 d.4.9.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,55*2)*3	m2	31,560	
				RAZEM	31,560
694 d.4.9.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,55)*2*2,9	m2	46,226	
				RAZEM	46,226
695 d.4.9.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.694	m2	46,226	
				RAZEM	46,226

696 d.4.9.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.694	m2	46,226	
				RAZEM	46,226
697 d.4.9.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.694	m2	46,226	
				RAZEM	46,226
698 d.4.9.6	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
		poz.694	m2	46,226	
				RAZEM	46,226
699 d.4.9.6	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		2,8*18+1,46*2+2,34	m	55,660	
				RAZEM	55,660
4.9.7		PRACE PORZĄDKOWE			
700 d.4.9.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.661*0,15+poz.667+poz.678*0,045+poz.693*0,015	m3	5,806	
	gres	poz.677*0,01	m3	0,138	
				RAZEM	5,944
701 d.4.9.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.700	m3	5,944	
				RAZEM	5,944
702 d.4.9.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.661*0,15+poz.667+poz.678*0,045+poz.693*0,015)*1,9	t	11,03	
				RAZEM	11,03
703 d.4.9.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.677*0,01*2	t	0,28	
				RAZEM	0,28
4.10					
4.11		104 SZATNIA - NA 106 BIURO			
4.11.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
704 d.4.11.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
705 d.4.11.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.704	m2	4,416	

				RAZEM	4,416
4.11.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
706 d.4.11.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - naświetla	m2		
		0,9*1,2	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
707 d.4.11.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	drzwi	1	szt.	1,000	
	naświetle	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
708 d.4.11.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbioru ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
709 d.4.11.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbioru skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
710 d.4.11.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
711 d.4.11.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,88*2*0,24	m3	0,422	
				RAZEM	0,422
712 d.4.11.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,3*2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
713 d.4.11.2	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m2		
		5,42*3,3	m2	17,886	
				RAZEM	17,886
714 d.4.11.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.713	m2	17,886	
				RAZEM	17,886
715 d.4.11.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie	1*2,05+1,2*0,9	m2	3,130	
				RAZEM	3,130
716 d.4.11.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.715	m2	3,130	
				RAZEM	3,130
717 d.4.11.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,05*4+1,2*4	m	13,000	
				RAZEM	13,000

718 d.4.11.2	KNR 4-01 0333-080	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
719 d.4.11.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
720 d.4.11.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
721 d.4.11.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
722 d.4.11.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1*2,05*0,12	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
723 d.4.11.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,2	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
724 d.4.11.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekane siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.723	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
725 d.4.11.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.723	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
726 d.4.11.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
4.11.3		PODŁOGI I POSADZKI			
727 d.4.11.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
728 d.4.11.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.727	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
729 d.4.11.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.728	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
730 d.4.11.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		

		poz.728	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
731 d.4.11.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.728	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
732 d.4.11.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.728	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
733 d.4.11.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.728	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
734 d.4.11.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.728	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
735 d.4.11.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywiniciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		
		poz.728	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
736 d.4.11.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4.11.4	STOLARKA DRZWIOWA				
737 d.4.11.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05*2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
738 d.4.11.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
4.11.5	SUFITY PODWIESZONE				
739 d.4.11.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.727	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
4.11.6	WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH				
740 d.4.11.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,81*2)*3,1*0,2	m2	6,845	
				RAZEM	6,845
741 d.4.11.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		

		poz.740	m2	6,845	
				RAZEM	6,845
742 d.4.11.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.741	m2	6,845	
				RAZEM	6,845
743 d.4.11.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.741	m2	6,845	
				RAZEM	6,845
744 d.4.11.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,81)*2*3,1*0,8	m2	40,821	
				RAZEM	40,821
745 d.4.11.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,81)*2*3,1	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
746 d.4.11.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.745	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
747 d.4.11.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okno	2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
748 d.4.11.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.745	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
749 d.4.11.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.745	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
4.11.7		PRACE PORZĄDKOWE			
750 d.4.11.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.710+poz.728*0,045+poz.740*0,015	m3	0,787	
	gres	poz.727*0,01	m3	0,152	
				RAZEM	0,939
751 d.4.11.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.750	m3	0,939	

				RAZEM	0,939
752 d.4.11.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.710+poz.728*0,045+poz.740*0,015)*1,9	t	1,49	
				RAZEM	1,49
753 d.4.11.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.727*0,01*2	t	0,30	
				RAZEM	0,30
4.12					
4.13		104 SZATNIA - NA 107 BIURO			
4.13.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
754 d.4.13.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
755 d.4.13.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.754	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
4.13.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
756 d.4.13.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - naświetla	m2		
		0,9*1,2	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
757 d.4.13.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	naświetle	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
758 d.4.13.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbioru ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
759 d.4.13.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie	1,2*0,9	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
760 d.4.13.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.759	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
761 d.4.13.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,05*4+1,2*4	m	13,000	
				RAZEM	13,000
762 d.4.13.2	KNR 4-01 0333-080	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	

				RAZEM	2,000
763 d.4.13.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2	m3	0,0024	
				RAZEM	0,0024
764 d.4.13.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegiel z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,4	m3	0,056	
				RAZEM	0,056
765 d.4.13.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
766 d.4.13.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1*2,05*0,12	m3	0,246	
				RAZEM	0,246
767 d.4.13.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,2	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
768 d.4.13.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekane siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.767	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
769 d.4.13.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.767	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
770 d.4.13.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
4.13.3		PODŁOGI I POSADZKI			
771 d.4.13.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
772 d.4.13.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.771	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
773 d.4.13.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.772	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
774 d.4.13.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.772	m2	15,200	
				RAZEM	15,200

775 d.4.13.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.772	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
776 d.4.13.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.772	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
777 d.4.13.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.772	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
778 d.4.13.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.772	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
779 d.4.13.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywinieciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		
		poz.772	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
780 d.4.13.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4.13.4		STOLARKA DRZWIOWA			
781 d.4.13.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05*2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
782 d.4.13.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
4.13.5		SUFITY PODWIESZONE			
783 d.4.13.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.771	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
4.13.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
784 d.4.13.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,81*2)*3,1*0,2	m2	6,845	
				RAZEM	6,845
785 d.4.13.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.784	m2	6,845	
				RAZEM	6,845

786 d.4.13.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.785	m2	6,845	
				RAZEM	6,845
787 d.4.13.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.785	m2	6,845	
				RAZEM	6,845
788 d.4.13.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,81*2)*3,1*0,8	m2	27,379	
				RAZEM	27,379
789 d.4.13.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,81)*2*3,1	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
790 d.4.13.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.789	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
791 d.4.13.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okno	2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
792 d.4.13.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.789	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
793 d.4.13.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.789	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
4.13.7		PRACE PORZĄDKOWE			
794 d.4.13.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.766+poz.772*0,045+poz.784*0,015	m3	1,033	
	gres	poz.771*0,01	m3	0,152	
				RAZEM	1,185
795 d.4.13.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.794	m3	1,185	
				RAZEM	1,185
796 d.4.13.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		

	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.766+poz.772*0,045+poz.784*0,015)*1,9	t	1,96	
				RAZEM	1,96
797 d.4.13.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.771*0,01*2	t	0,30	
				RAZEM	0,30
4.14					
4.15		112 KORYTARZ - NA 114 KORYTARZ			
4.15.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
798 d.4.15.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	drzwi	2,05*1*7	m2	14,350	
				RAZEM	14,350
799 d.4.15.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.798	m2	14,350	
				RAZEM	14,350
4.15.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
800 d.4.15.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,08*2,08	m2	2,246	
				RAZEM	2,246
801 d.4.15.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
802 d.4.15.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
803 d.4.15.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
	drzwi	2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
4.15.3		PODŁOGI I POSADZKI			
804 d.4.15.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		24,48	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
805 d.4.15.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.804	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
806 d.4.15.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.805	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
807 d.4.15.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		

		poz.805	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
808 d.4.15.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.805	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
809 d.4.15.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.805	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
810 d.4.15.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.805	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
811 d.4.15.3	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.805	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
812 d.4.15.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.805	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
813 d.4.15.3	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m2		
		poz.805	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
814 d.4.15.3	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(17,74+1,38)*2-1*9	m	29,240	
				RAZEM	29,240
815 d.4.15.3	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m		
		poz.814	m	29,240	
				RAZEM	29,240
4.15.4		STOLARKA DRZWIOWA			
816 d.4.15.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi aluminiowe D3P EI 60	m2		
		1*2,08	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
4.15.5		WYKOŃCZENIE SUFITU			
817 d.4.15.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.804	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
4.15.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			

818 d.4.15.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(17,74+1,38)*2*2,9*0,2	m2	22,179	
				RAZEM	22,179
819 d.4.15.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.818	m2	22,179	
				RAZEM	22,179
820 d.4.15.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.818	m2	22,179	
				RAZEM	22,179
821 d.4.15.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.818	m2	22,179	
				RAZEM	22,179
822 d.4.15.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(17,74+1,38)*2*2,9*0,8	m2	88,717	
				RAZEM	88,717
823 d.4.15.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(17,74+1,38)*2*2,9	m2	110,896	
				RAZEM	110,896
824 d.4.15.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.za ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.823	m2	110,896	
				RAZEM	110,896
825 d.4.15.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,08*2+1,1	m	5,260	
				RAZEM	5,260
826 d.4.15.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.824	m2	110,896	
				RAZEM	110,896
827 d.4.15.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.824	m2	110,896	
				RAZEM	110,896
4.15.7		PRACE PORZĄDKOWE			
828 d.4.15.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.805*0,045+poz.818*0,015	m3	1,434	

	gres	poz.804*0,01	m3	0,245	
				RAZEM	1,679
829 d.4.15.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.828	m3	1,679	
				RAZEM	1,679
830 d.4.15.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.805*0,045+poz.818*0,015)*1,9	t	2,73	
				RAZEM	2,73
831 d.4.15.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.804*0,01*2	t	0,49	
				RAZEM	0,49
5					
6		2 PIĘTRO			
6.1		201 BIURO - NA 201 BIURO			
6.1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
832 d.6.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46*2	m2	6,833	
	parapet	2,5*0,4*2	m2	2,000	
				RAZEM	8,833
833 d.6.1.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.832	m2	8,833	
				RAZEM	8,833
6.1.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
834 d.6.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
835 d.6.1.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.834	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
836 d.6.1.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		poz.834	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
837 d.6.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
838 d.6.1.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		2,05*4+1*4	m	12,200	
				RAZEM	12,200

839 d.6.1.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,1*2,05*0,24	m3	0,049	
				RAZEM	0,049
840 d.6.1.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
6.1.3		PODŁOGI I POSADZKI			
841 d.6.1.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
842 d.6.1.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.841	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
843 d.6.1.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.842	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
844 d.6.1.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.842	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
845 d.6.1.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.842	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
846 d.6.1.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.842	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
847 d.6.1.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.842	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
848 d.6.1.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.842	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
849 d.6.1.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.728	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
850 d.6.1.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywiniciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		
		poz.841	m2	39,840	

				RAZEM	39,840
851 d.6.1.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
6.1.4		STOLARKA DRZWIOWA			
852 d.6.1.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
853 d.6.1.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
6.1.5		SUFITY PODWIESZONE			
854 d.6.1.5	KNR-W 2-02 2702-010 demontaż	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. R*0,4; M*0; S*0,4	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
855 d.6.1.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		39,84	m2	39,840	
				RAZEM	39,840
6.1.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
856 d.6.1.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(7,2+5,76)*2*3,1*0,2	m2	16,070	
				RAZEM	16,070
857 d.6.1.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.856	m2	16,070	
				RAZEM	16,070
858 d.6.1.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.856	m2	16,070	
				RAZEM	16,070
859 d.6.1.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.856	m2	16,070	
				RAZEM	16,070
860 d.6.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(7,2+5,76)*2*3,1*0,8	m2	64,282	
				RAZEM	64,282
861 d.6.1.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(7,2+5,76)*2*3,1	m2	80,352	

				RAZEM	80,352
862 d.6.1.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.861	m2	80,352	
				RAZEM	80,352
863 d.6.1.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okna	(2,34+1,46*2)*2	m	10,520	
				RAZEM	10,520
864 d.6.1.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.862	m2	80,352	
				RAZEM	80,352
865 d.6.1.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.862	m2	80,352	
				RAZEM	80,352
6.1.7		PRACE PORZĄDKOWE			
866 d.6.1.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.837+poz.839+poz.842*0,045+poz.856*0,015	m3	2,083	
	wykładzina	poz.841*0,01	m3	0,398	
	sufit podwieszony	poz.854*0,02	m3	0,797	
				RAZEM	3,278
867 d.6.1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.866	m3	3,278	
				RAZEM	3,278
868 d.6.1.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.837+-2,02*0,12+19,29*0,045+poz.856*0,015)*1,9	t	1,65	
				RAZEM	1,65
869 d.6.1.7	kalk. własna	Koszt składowania wykładziny	t		
	wykładzina dywanowa	poz.841*0,0015	t	0,06	
				RAZEM	0,06
870 d.6.1.7	kalk. własna	Koszt składowania wełny	t		
	sufit podwieszony	poz.854*0,004	t	0,16	
				RAZEM	0,16
6.2					

6.3		202 BIURO - NA 202 BIURO			
6.3.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
871 d.6.3.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
	drzwi	2,05*1	m2	2,050	
				RAZEM	6,466
872 d.6.3.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.871	m2	6,466	
				RAZEM	6,466
6.3.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
873 d.6.3.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
874 d.6.3.2	KNR 0-19 1024-06 demontaż	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie R*0,7; M*0; S*0,7	m2		
		1,25*3,3	m2	4,125	
				RAZEM	4,125
875 d.6.3.2	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,3*2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
876 d.6.3.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2		
		1,36*3,3-0,9*2,05	m2	2,643	
				RAZEM	2,643
877 d.6.3.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.876	m2	2,643	
				RAZEM	2,643
878 d.6.3.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
879 d.6.3.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
6.3.3		PODŁOGI I POSADZKI			
880 d.6.3.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		19,36	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
881 d.6.3.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.880	m2	19,360	

				RAZEM	19,360
882 d.6.3.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.881	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
883 d.6.3.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.881	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
884 d.6.3.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.881	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
885 d.6.3.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.881	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
886 d.6.3.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.881	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
887 d.6.3.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.881	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
888 d.6.3.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywiniciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		
		poz.881	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
889 d.6.3.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
6.3.4		STOLARKA DRZWIOWA			
890 d.6.3.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
891 d.6.3.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
6.3.5		SUFITY PODWIESZONE			
892 d.6.3.5	KNR-W 2-02 2702-010 demontaż	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. R*0,4; M*0; S*0,4	m2		
		poz.880	m2	19,360	
				RAZEM	19,360

893 d.6.3.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.880	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
6.3.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
894 d.6.3.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+3,57)*2*3,1*0,2	m2	11,148	
				RAZEM	11,148
895 d.6.3.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.894	m2	11,148	
				RAZEM	11,148
896 d.6.3.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.895	m2	11,148	
				RAZEM	11,148
897 d.6.3.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.895	m2	11,148	
				RAZEM	11,148
898 d.6.3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+3,57)*2*3,1*0,8	m2	44,590	
				RAZEM	44,590
899 d.6.3.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+3,57)*2*3,1	m2	55,738	
				RAZEM	55,738
900 d.6.3.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.899	m2	55,738	
				RAZEM	55,738
901 d.6.3.6	KNR KO-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
902 d.6.3.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.899	m2	55,738	
				RAZEM	55,738
903 d.6.3.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.899	m2	55,738	
				RAZEM	55,738

6.3.7		PRACE PORZĄDKOWE			
904 d.6.3.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.873+poz.881*0,045+poz.894*0,015	m3	1,038	
	wykładzina	poz.880*0,01	m3	0,194	
	sufit	poz.892*0,02	m3	0,387	
				RAZEM	1,619
905 d.6.3.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.904	m3	1,619	
				RAZEM	1,619
906 d.6.3.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(0,25+poz.881*0,045+poz.894*0,015)*1,9	t	2,45	
				RAZEM	2,45
907 d.6.3.7	kalk. własna	Koszt składowania wykładziny	t		
	wykładzina dywanowa	poz.880*0,0015	t	0,03	
				RAZEM	0,03
908 d.6.3.7	kalk. własna	Koszt składowania wełny	t		
	sufit podwieszony	poz.892*0,004	t	0,08	
				RAZEM	0,08
6.4					
6.5		203 BIURO - NA 203 BIURO			
6.5.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
909 d.6.5.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
910 d.6.5.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.909	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
6.5.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
911 d.6.5.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
912 d.6.5.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

913 d.6.5.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
914 d.6.5.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
915 d.6.5.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
6.5.3		PODŁOGI I POSADZKI			
916 d.6.5.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		15,26	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
917 d.6.5.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.916	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
918 d.6.5.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.917	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
919 d.6.5.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.917	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
920 d.6.5.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.917	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
921 d.6.5.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.917	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
922 d.6.5.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.917	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
923 d.6.5.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.917	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
924 d.6.5.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywiniciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		
		poz.917	m2	15,260	

				RAZEM	15,260
925 d.6.5.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
6.5.4		STOLARKA DRZWIOWA			
926 d.6.5.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
927 d.6.5.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D1w	m2		
		2,05*1	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
6.5.5		SUFITY PODWIESZONE			
928 d.6.5.5	KNR-W 2-02 2702-010 demontaż	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. R*0,4; M*0; S*0,4	m2		
		poz.917	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
929 d.6.5.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.917	m2	15,260	
				RAZEM	15,260
6.5.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
930 d.6.5.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,83)*2*3,1*0,2	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
931 d.6.5.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.930	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
932 d.6.5.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.931	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
933 d.6.5.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.931	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
934 d.6.5.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,83)*2*3,1*0,8	m2	40,920	
				RAZEM	40,920
935 d.6.5.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,83)*2*3,1	m2	51,150	

				RAZEM	51,150
936 d.6.5.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.935	m2	51,150	
				RAZEM	51,150
937 d.6.5.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
938 d.6.5.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.935	m2	51,150	
				RAZEM	51,150
939 d.6.5.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.935	m2	51,150	
				RAZEM	51,150
6.5.7		PRACE PORZĄDKOWE			
940 d.6.5.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.911+poz.917*0,045+poz.930*0,015	m3	0,840	
	wykładzina	poz.916*0,01	m3	0,153	
	sufit podwieszony	poz.928*0,02	m3	0,305	
				RAZEM	1,298
941 d.6.5.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.940	m3	1,298	
				RAZEM	1,298
942 d.6.5.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(0,25+poz.917*0,045+poz.930*0,015)*1,9	t	2,07	
				RAZEM	2,07
943 d.6.5.7	kalk. własna	Koszt składowania wykładziny	t		
	wykładzina dywanowa	poz.916*0,0015	t	0,02	
				RAZEM	0,02
944 d.6.5.7	kalk. własna	Koszt składowania wełny	t		
	sufit podwieszony	poz.928*0,004	t	0,06	
				RAZEM	0,06

6.6					
6.7		204 BIURO - NA 204 BIURO			
6.7.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
945 d.6.7.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
946 d.6.7.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.945	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
6.7.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
947 d.6.7.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
948 d.6.7.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
		3,3*2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
949 d.6.7.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,70*3,3*0,12	m3	0,277	
				RAZEM	0,277
950 d.6.7.2	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,3	m	3,300	
				RAZEM	3,300
951 d.6.7.2	KNR 9-01 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m2		
		0,65*3,3	m2	2,145	
				RAZEM	2,145
952 d.6.7.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.951	m2	2,145	
				RAZEM	2,145
953 d.6.7.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
954 d.6.7.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
955 d.6.7.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
956 d.6.7.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		

		2,05*2+1	m	5,100	
				RAZEM	5,100
6.7.3		PODŁOGI I POSADZKI			
957 d.6.7.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
958 d.6.7.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.957	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
959 d.6.7.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.958	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
960 d.6.7.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.958	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
961 d.6.7.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.958	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
962 d.6.7.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.958	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
963 d.6.7.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.958	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
964 d.6.7.3	KNR-W 2-02 1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2	m2		
		poz.958	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
965 d.6.7.3	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wywiniciem na ściany wg specyfikacji z przygotowaniem podłoża , listwy wykończeniowe wyklejone pasem wykładziny.	m2		
		poz.958	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
966 d.6.7.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
6.7.4		STOLARKA DRZWIOWA			
967 d.6.7.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	

				RAZEM	2,050
968 d.6.7.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D1w	m2		
		2,05*1	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
6.7.5		SUFITY PODWIESZONE			
969 d.6.7.5	KNR-W 2-02 2702-010 demontaż	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm R*0,4; M*0; S*0,4	m2		
		poz.958	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
970 d.6.7.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.958	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
6.7.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
971 d.6.7.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,81)*2*3,1*0,2	m2	10,205	
				RAZEM	10,205
972 d.6.7.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.971	m2	10,205	
				RAZEM	10,205
973 d.6.7.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.972	m2	10,205	
				RAZEM	10,205
974 d.6.7.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.972	m2	10,205	
				RAZEM	10,205
975 d.6.7.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,81)*2*3,1*0,8	m2	40,821	
				RAZEM	40,821
976 d.6.7.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,81)*2*3,1	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
977 d.6.7.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.976	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
978 d.6.7.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260

979 d.6.7.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.976	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
980 d.6.7.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.976	m2	51,026	
				RAZEM	51,026
6.7.7		PRACE PORZĄDKOWE			
981 d.6.7.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.947+poz.949+poz.958*0,045+poz.971*0,015	m3	1,121	
	wykładzina	poz.957*0,01	m3	0,154	
	sufit podwieszony	poz.958*0,02	m3	0,307	
				RAZEM	1,582
982 d.6.7.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.981	m3	1,582	
				RAZEM	1,582
983 d.6.7.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(0,25+poz.958*0,045+poz.971*0,015)*1,9	t	2,08	
				RAZEM	2,08
984 d.6.7.7	kalk. własna	Koszt składowania wykładziny	t		
	wykładzina dywanowa	poz.957*0,0015	t	0,02	
				RAZEM	0,02
985 d.6.7.7	kalk. własna	Koszt składowania wełny	t		
	sufit podwieszony	poz.958*0,004	t	0,06	
				RAZEM	0,06
6.8					
6.9		205 BIURO - NA 205 WCM			
6.9.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
986 d.6.9.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
987 d.6.9.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		

		poz.986	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
6.9.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
988 d.6.9.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	naświetle	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
989 d.6.9.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
990 d.6.9.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
991 d.6.9.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,05	m	2,050	
				RAZEM	2,050
992 d.6.9.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie	0,4*2,05	m2	0,820	
				RAZEM	0,820
993 d.6.9.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.992	m2	0,820	
				RAZEM	0,820
994 d.6.9.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+0,9	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6.9.3		PODŁOGI I POSADZKI			
995 d.6.9.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		13,83	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
996 d.6.9.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.995	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
997 d.6.9.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.996	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
998 d.6.9.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.996	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	

				RAZEM	12,673
999 d.6.9.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.996	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
1000 d.6.9.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.996	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
1001 d.6.9.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.996	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
1002 d.6.9.3	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 - z wywinieciem na ściany 20 cm	m2		
		poz.995	m2	13,830	
				RAZEM	13,830
1003 d.6.9.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny - z wywinieciem na ściany 10 cm	m2		
		poz.995	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
1004 d.6.9.3	KNR BC-02 0316-06	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie taśmy uszczelniającej przy zastosowaniu AQUAFIN-2K lub ASOFLEX-AKB	m		
		(5,42+2,55*3)*2	m	26,140	
				RAZEM	26,140
1005 d.6.9.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m2		
		13,83	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
1006 d.6.9.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
6.9.4		STOLARKA DRZWIOWA			
1007 d.6.9.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050

1008 d.6.9.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D3w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
1009 d.6.9.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D5w Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D4w	m2		
		2,05*0,9+0,8*2,05	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
6.9.5		WYKOŃCZENIE SUFITU			
1010 d.6.9.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		13,83	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
1011 d.6.9.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		13,83	m2	13,830	
	szachty wentylacyjne	-(1,13+0,65)*0,65	m2	-1,157	
				RAZEM	12,673
6.9.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
1012 d.6.9.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,8*2)*3,3	m2	36,366	
				RAZEM	36,366
1013 d.6.9.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,8)*2*3,3	m2	54,252	
	ścianki działowe	11,25*2	m2	22,500	
				RAZEM	76,752
1014 d.6.9.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1013	m2	76,752	
				RAZEM	76,752
1015 d.6.9.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.1013*0,3	m2	23,026	
				RAZEM	23,026
1016 d.6.9.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1013	m2	76,752	
				RAZEM	76,752
1017 d.6.9.6	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w tym wklejenie lustro	m2		
		poz.1013	m2	76,752	

				RAZEM	76,752
1018 d.6.9.6	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		2,8*18+1,46*2+2,34	m	55,660	
				RAZEM	55,660
6.9.7		PRACE PORZĄDKOWE			
1019 d.6.9.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	0,255+13,83*0,045+poz.1012*0,015	m3	1,423	
	wykładzina dywanowa	poz.995*0,01	m3	0,138	
	sufit podwieszony	poz.1010*0,02	m3	0,253	
				RAZEM	1,814
1020 d.6.9.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.1019	m3	1,814	
				RAZEM	1,814
1021 d.6.9.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(0,26+13,83*0,045+poz.1012*0,015)*1,9	t	2,71	
				RAZEM	2,71
1022 d.6.9.7	kalk. własna	Koszt składowania wykładziny	t		
	wykładzina dywanowa	poz.995*0,0015	t	0,02	
				RAZEM	0,02
1023 d.6.9.7	kalk. własna	Koszt składowania wełny	t		
	sufit podwieszony	poz.1010*0,004	t	0,05	
				RAZEM	0,05
6.10					
6.11		206 BIURO + 207 WC - NA 206 POM.SOCJALNE			
6.11.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1024 d.6.11.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	okno	2,34*1,46	m2	3,416	
	parapet	2,5*0,4	m2	1,000	
				RAZEM	4,416
1025 d.6.11.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.1024	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
6.11.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
1026 d.6.11.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		

	naświetle	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1027 d.6.11.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1028 d.6.11.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1029 d.6.11.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		6*3,3	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
1030 d.6.11.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,05	m	2,050	
				RAZEM	2,050
1031 d.6.11.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	zamurowanie	0,2*2,05	m2	0,410	
				RAZEM	0,410
1032 d.6.11.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2		
		poz.1031	m2	0,410	
				RAZEM	0,410
1033 d.6.11.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		2,05*2+0,9	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6.11.3		PODŁOGI I POSADZKI			
1034 d.6.11.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,4	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
1035 d.6.11.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		8,25	m2	8,250	
				RAZEM	8,250
1036 d.6.11.3	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.1034+poz.1035	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
1037 d.6.11.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.1036	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
1038 d.6.11.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.1036	m2	11,650	

				RAZEM	11,650
1039 d.6.11.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.1036	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
1040 d.6.11.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.1036	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
1041 d.6.11.3	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.1036	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
1042 d.6.11.3	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.1036	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
1043 d.6.11.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.1042	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
1044 d.6.11.3	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m2		
		poz.1042	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
1045 d.6.11.3	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(5,42+2,84)*2-1	m	15,520	
				RAZEM	15,520
1046 d.6.11.3	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m		
		poz.1045	m	15,520	
				RAZEM	15,520
1047 d.6.11.3	kalk. własna	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach różnych posadzek	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
6.11.4		STOLARKA DRZWIOWA			
1048 d.6.11.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1*2,05*2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
1049 d.6.11.4	KNR 2-02 1017-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone skrzydła wg opisu i projektu Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	m2		
		2,05*0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

6.11.5		SUFITY PODWIESZONE			
1050 d.6.11.5	KNR-W 2-02 2702-010 demontaż	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm R*0,4; M*0; S*0,4	m2		
		poz.1036	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
1051 d.6.11.5	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.1036	m2	11,650	
				RAZEM	11,650
6.11.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
1052 d.6.11.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(5,42+2,84)*2*3,1*0,2	m2	10,242	
				RAZEM	10,242
1053 d.6.11.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1052	m2	10,242	
				RAZEM	10,242
1054 d.6.11.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1053	m2	10,242	
				RAZEM	10,242
1055 d.6.11.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.1053	m2	10,242	
				RAZEM	10,242
1056 d.6.11.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,42+2,84)*2*3,1*0,8	m2	40,970	
				RAZEM	40,970
1057 d.6.11.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,42+2,84)*2*3,1	m2	51,212	
				RAZEM	51,212
1058 d.6.11.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(5,42+2,84)*2*(3,1-2,05)	m2	17,346	
				RAZEM	17,346
1059 d.6.11.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	okno	2,34+1,46*2	m	5,260	
				RAZEM	5,260
1060 d.6.11.6	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.1058	m2	17,346	
				RAZEM	17,346

1061 d.6.11.6	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.1058	m2	17,346	
				RAZEM	17,346
1062 d.6.11.6	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 2 mm	m2		
		(5,42+2,84)*2*2,05-1*2,05	m2	31,816	
				RAZEM	31,816
1063 d.6.11.6	kalk. własna	Montaż wykładziny ściiennej z PCV wg opisu	m2		
		poz.1062	m2	31,816	
				RAZEM	31,816
6.11.7		PRACE PORZĄDKOWE			
1064 d.6.11.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.1036*0,045+poz.1052*0,015	m3	0,678	
	gres	poz.1034*0,01	m3	0,034	
	wykładzina	poz.1035*0,01	m3	0,082	
	sufit podwieszony	poz.1050*0,02	m3	0,233	
				RAZEM	1,027
1065 d.6.11.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 23	m3		
		poz.1064	m3	1,027	
				RAZEM	1,027
1066 d.6.11.7	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	(poz.1036*0,045+poz.1052*0,015)*1,9	t	1,29	
				RAZEM	1,29
1067 d.6.11.7	kalk. własna	Koszt składowania gresu	t		
	gres	poz.1034*0,01*2	t	0,07	
				RAZEM	0,07
1068 d.6.11.7	kalk. własna	Koszt składowania wykładziny	t		
	wykładzina dywanowa	poz.1035*0,0015	t	0,01	
				RAZEM	0,01
1069 d.6.11.7	kalk. własna	Koszt składowania wełny	t		
	sufit podwieszony	poz.1050*0,004	t	0,05	
				RAZEM	0,05
6.12					
6.13		216 KORYTARZ - NA 214 KORYTARZ			

6.13.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1070 d.6.13.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
	drzwi	2,05*1*6	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
1071 d.6.13.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.1070	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
6.13.2		PODŁOGI I POSADZKI			
1072 d.6.13.2	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		20,14	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1073 d.6.13.2	KNR 4-01 0804-070	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.1072	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1074 d.6.13.2	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.1073	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1075 d.6.13.2	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.1073	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1076 d.6.13.2	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		poz.1073	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1077 d.6.13.2	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm zaprawa wyrównawcza Krotność = 2	m2		
		poz.1073	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1078 d.6.13.2	KNR 2-02 1106-070	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.1073	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1079 d.6.13.2	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.1073	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1080 d.6.13.2	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.1073	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1081 d.6.13.2	KNR 2-02 1118-080	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m2		

		poz.1073	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
1082 d.6.13.2	KNR 2-02 1120-010	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(17,74+1,38)*2-1*7	m	31,240	
				RAZEM	31,240
1083 d.6.13.2	KNR 2-02 1120-020	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą płytki wg opisu i projektu Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m		
		poz.1082	m	31,240	
				RAZEM	31,240
6.13.3	WYKOŃCZENIE SUFITU				
1084 d.6.13.3	KNR-W 2-02 2702-010	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z atestem na niepalność. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	m2		
		poz.1072	m2	20,140	
				RAZEM	20,140
6.13.4	WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH				
1085 d.6.13.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(17,74+1,38)*2*2,9*0,2	m2	22,179	
				RAZEM	22,179
1086 d.6.13.4	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1085	m2	22,179	
				RAZEM	22,179
1087 d.6.13.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1085	m2	22,179	
				RAZEM	22,179
1088 d.6.13.4	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.1085	m2	22,179	
				RAZEM	22,179
1089 d.6.13.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(17,74+1,38)*2*2,9*0,8	m2	88,717	
				RAZEM	88,717
1090 d.6.13.4	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(17,74+1,38)*2*2,9	m2	110,896	
				RAZEM	110,896
1091 d.6.13.4	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.1090	m2	110,896	
				RAZEM	110,896
1092 d.6.13.4	KNR KO-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		2,08*2+1,1	m	5,260	

				RAZEM	5,260
1093 d.6.13.4	KNR 2-02 1505-030	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.1090	m2	110,896	
				RAZEM	110,896
1094 d.6.13.4	KNR 2-02 1505-040	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	m2		
		poz.1090	m2	110,896	
				RAZEM	110,896
6.13.5		PRACE PORZĄDKOWE			
1095 d.6.13.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
	ściany, pilastry, posadzki, tynki	poz.1073*0,045+poz.1085*0,015	m3	1,239	
	lastryko	poz.1072*0,03	m3	0,604	
				RAZEM	1,843
1096 d.6.13.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 23	m3		
		poz.1095	m3	1,843	
				RAZEM	1,843
1097 d.6.13.5	kalk. własna	Koszt składowania gruzu i śmieci	t		
	lastryko, pilastry, posadzki, tynki	(poz.1072+poz.1073*0,045+poz.1085*0,015)*1,9	t	40,62	
				RAZEM	40,62
6.14					
6.15		KLATKA SCHODOWA			
6.15.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1098 d.6.15.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osloną z folii - zalozenie	m2		
	okna	2,34*1,2*2	m2	5,616	
				RAZEM	5,616
1099 d.6.15.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osloną z folii - usuniecie	m2		
		poz.1098	m2	5,616	
				RAZEM	5,616
6.15.2		ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE			
1100 d.6.15.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
	wejście	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	6,000
1101 d.6.15.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		

		1,09*2,07*3	m2	6,769	
				RAZEM	6,769
1102 d.6.15.2	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		5+2	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1103 d.6.15.2	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		5+2	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1104 d.6.15.2	KNR AT-03 0101-010	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia	m		
	powiększenie otworów do korytarzy	(2,5*4+1,2*4)*2	m	29,600	
	drzwi EI 60	2,08*5+1,91	m	12,310	
	Dz1	1,08	m	1,080	
				RAZEM	42,990
1105 d.6.15.2	KNR 4-01 0333-080	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2*2+2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1106 d.6.15.2	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,25*0,2*2*3	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
1107 d.6.15.2	KNR 4-01 0203-020	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - "poduszki pod nadproże"	m3		
		0,10*0,1*0,12*2*3	m3	0,0072	
				RAZEM	0,0072
1108 d.6.15.2	KNR 4-01 0313-030	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z kamienia lub cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0,2*0,1*2*1,45*2	m3	0,116	
	drzwi EI 60	1,91	m3	1,910	
				RAZEM	2,026
1109 d.6.15.2	KNR 4-01 0313-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,45*2*2+2,25*2	m	10,300	
				RAZEM	10,300
1110 d.6.15.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		(2,5*1,2-2,05*1,08)*2*0,24+0,81*2,08*0,24	m3	0,782	
	Dz1	1,08*0,85*0,24	m3	0,220	
				RAZEM	1,002
1111 d.6.15.2	KNR 4-01 0703-020	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - siatka na belkach nadproży stalowych	m2		
		0,5*1,45*2+2,25*2	m2	5,950	
				RAZEM	5,950
1112 d.6.15.2	KNR 4-01 0704-010	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.1111	m2	5,950	

				RAZEM	5,950
1113 d.6.15.2	KNR 4-01 0704-030	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.1111	m2	5,950	
				RAZEM	5,950
1114 d.6.15.2	KNR AT-12 0104-03 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 255B100 (ścianki hotelowe) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. EI 60 R*1,1	m2		
		0,81*2,08	m2	1,685	
				RAZEM	1,685
1115 d.6.15.2	KNR 4-01 0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2	m		
		(2,5*2+1,2)*2+2,08*2+1,1	m	17,660	
	Dz1	2,05*2+1,85	m	5,950	
				RAZEM	23,610
6.15.3		PODŁOGI I POSADZKI			
1116 d.6.15.3	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
	spoczniki	6,54*2,76+1,2*2,76*2+2,3*2,76*2	m2	37,370	
	stopnice	(3,5+3,00*3)*1,34	m2	16,750	
	postopnice	(4,1+3,57)*1,34	m2	10,278	
	cokoliki	(6,54*2+2,76*6+1,2*2*2+2,3*2*2+3,3*3+4)*0,1	m2	5,754	
				RAZEM	70,152
1117 d.6.15.3	KNR 0-17 2608-010	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m2		
		poz.1116	m2	70,152	
				RAZEM	70,152
1118 d.6.15.3	KNR-W 2-02 1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wyglądające - grunt dyspersyjny	m2		
		70,152	m2	70,152	
				RAZEM	70,152
1119 d.6.15.3	KNR-W 2-02 1116-0200 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości do 25 mm zaprawa wyrównawcza	m2		
		70,152	m2	70,152	
				RAZEM	70,152
1120 d.6.15.3	KNR 2-02 1118-010	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		70,152	m2	70,152	
				RAZEM	70,152
1121 d.6.15.3	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
		poz.1120	m2	70,152	
				RAZEM	70,152
1122 d.6.15.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
	cokoliki	6,54*2+2,76*6+1,2*2*2+2,3*2*2+3,3*3+4	m	57,540	
	otwory dziwowe	-0,9*8	m	-7,200	
				RAZEM	50,340

6.15.4		STOLARKA DRZWIOWA			
1123 d.6.15.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych drzwi aluminiowe D2P EI 30 drzwi aluminiowe D1P EI 60 drzwi aluminiowe D3P EI 60 drzwi aluminiowe D4P EI 30 drzwi aluminiowe Dz2	m2		
		1*2,08*8	m2	16,640	
				RAZEM	16,640
1124 d.6.15.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi aluminiowe Dz1	m2		
		2,05*1,85	m2	3,792	
				RAZEM	3,792
6.15.5		WYKOŃCZENIE SUFITU			
1125 d.6.15.5	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	główka	6,54*2,76	m2	18,050	
	spoczniki	2,3*2,76*2+1,2*2,76*2	m2	19,320	
	biegi	3,3*1,34*3+4*1,34	m2	18,626	
				RAZEM	55,996
1126 d.6.15.5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.1125	m2	55,996	
				RAZEM	55,996
1127 d.6.15.5	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe R*1,15	m2		
		poz.1125	m2	55,996	
				RAZEM	55,996
6.15.6		WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
1128 d.6.15.6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(6,54+2,76)*2*11,14*0,2	m2	41,441	
				RAZEM	41,441
1129 d.6.15.6	NNRNKB 20- 21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1128	m2	41,441	
				RAZEM	41,441
1130 d.6.15.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1128	m2	41,441	
				RAZEM	41,441
1131 d.6.15.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.1128	m2	41,441	
				RAZEM	41,441
1132 d.6.15.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(6,54+2,76)*2*11,14*0,8	m2	165,763	
				RAZEM	165,763

1133 d.6.15.6	NNRNKB 20-21 1340-200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,54+2,76)*2*11,14	m2	207,204	
				RAZEM	207,204
1134 d.6.15.6	KNR 2-02 2009-020	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.1133	m2	207,204	
				RAZEM	207,204
1135 d.6.15.6	KNR K0-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	drzwi	(2,08*2+1,0)*8	m	41,280	
	okna	(2,34+1,2*2)*2	m	9,480	
				RAZEM	50,760
1136 d.6.15.6	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3 R*1,15	m2		
		poz.1133	m2	207,204	
				RAZEM	207,204
1137 d.6.15.6	KNNR-W 2 W1302-03	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą gładkie, natrysk kropelkowy bez podkładu - kolor biały lub farba barwiona	m2		
		(6,54+2,76)*2*3,75	m2	69,750	
				RAZEM	69,750
1138 d.6.15.6	KNNR-W 2 W1302-05	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - dodatkowy natrysk barwiony	m2		
		poz.1137	m2	69,750	
				RAZEM	69,750
1139 d.6.15.6	KNNR-W 2 W1302-06	Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templewą - lakierowanie natrysku	m2		
		poz.1137	m2	69,750	
				RAZEM	69,750
6.15.7		WYMIANA BALUSTRADY			
1140 d.6.15.7	KNR-W 2-02 1207-01 demontaż	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do półek śrubami lub spawane R*0,4; M*0; S*0,4	m		
		1,36+3,3*3+4	m	15,260	
				RAZEM	15,260
1141 d.6.15.7	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do półek śrubami lub spawane balustrady i pochwyt stalowe ze stali nierdzewnej	m		
		1,36+3,3*3+4	m	15,260	
				RAZEM	15,260
1142 d.6.15.7	KNR-W 2-02 1210-03 analogia	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - zabezpieczenie wejścia na dach zmiana wysokości balustrady na ostanim podejściu do wysokości 3,55 m , wykonanie ze stali nierdzewnej	m2		
		(3,32-1,1)*1,75	m2	3,885	
				RAZEM	3,885
6.15.8		NOWA DRABINA NA DACH			
1143 d.6.15.8	KNR-W 2-02 1213-04 demontaż	Drabiny wewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m R*0,4; M*0; S*0,4	m		
		4,55	m	4,550	

				RAZEM	4,550
1144 d.6.15.8	KNR-W 2-02 1213-04	Drabiny wewnętrzne z kabląkiem o długości ponad 4 m wg opisu	m		
		4,55	m	4,550	
				RAZEM	4,550
6.15.9		KLAPA DYMOWA			
1145 d.6.15.9	KNR 4-01 0519-060	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		1,4*1,4	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
1146 d.6.15.9	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych krotność = 5			
		poz.1145	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
1147 d.6.15.9	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie pokrycia papowego	m2		
		6*1	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
1148 d.6.15.9	TZKNBK VII - 89 analogia	Izolacja pozioma ułożona na sucho z płyt pilśniowych porowatych - zabezpieczenie pokrycia papowego płytami pilśniowymi twardymi M*0,5	m2		
		poz.1147	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
1149 d.6.15.9	KNR 4-01 0423-01 analogia	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra - podstemplowanie stropu na czas wykonywania otworu	m2		
		1,2*2,76	m2	3,312	
				RAZEM	3,312
1150 d.6.15.9	KNR AT-17 0104-01	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka - płyta dachowa	m2		
		1,4*4*0,15	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
1151 d.6.15.9	KNR AT-17 0104-06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m2		
		1,4*4*0,25	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
1152 d.6.15.9	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		1,4*1,4*(0,15+0,25)	m3	0,784	
				RAZEM	0,784
1153 d.6.15.9	KNR 4-01 0346-02	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		4	gniazd.	4,000	
				RAZEM	4,000
1154 d.6.15.9	KNNR 7 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg	kg		
		(3+1,29)*12,9	kg	55,341	
				RAZEM	55,341
1155 d.6.15.9	KNR-W 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu1	m2		

		1,2*4*0,75	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1156 d.6.15.9	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	kg		
		(1,4*7*4+0,72*14*4)*0,222*2	kg	35,307	
				RAZEM	35,307
1157 d.6.15.9	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu Krotność = 2	m2		
		1,2*4*0,75	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1158 d.6.15.9	KNR 0-23- 2611-0300	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą	m2		
		1,4*4*0,75	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
1159 d.6.15.9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian płyty styropianowe 10 cm	m2		
		poz.1158	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
1160 d.6.15.9	KNR 0-23- 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.1158	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
1161 d.6.15.9	KNR 0-23- 2612-0800	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,6*4+0,75*4	m	9,400	
				RAZEM	9,400
1162 d.6.15.9	KNR 0-23- 0932-0100	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.1158	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
1163 d.6.15.9	KNR 0-23- 0932-0200	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome w kolorze nawiązującym do budynków wcześniej ocieplonych - zużycie wg producenta	m2		
		poz.1158	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
1164 d.6.15.9	KNR 2-02 0609-070	Przyklejenie klinów styropianowych oklejonych papą.	m		
		1,6*4	m	6,400	
				RAZEM	6,400
1165 d.6.15.9	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		1,6*4+1*1*4	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
1166 d.6.15.9	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m2		
		poz.1165	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
1167 d.6.15.9	KNR-W 4-03 1017-0100	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm	otw.		

		1,6*4/0,2	otw.	32	
				RAZEM	32
1168 d.6.15.9	KNR AT-13 0106-01	Listwy aluminiowe mocowane do ścian mechanicznie	m		
		1,6*4	m	6,400	
				RAZEM	6,400
1169 d.6.15.9	KNR 4-03 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym	otw.		
		poz.1167	otw.	32,000	
				RAZEM	32,000
1170 d.6.15.9	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
		poz.1167	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
1171 d.6.15.9	KNR 2-05 1003-06	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków ścian kitem trwale plastycznym	m		
		poz.1168	m	6,400	
				RAZEM	6,400
1172 d.6.15.9	KNCK 4-01 0108-110	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km			
		poz.1152	m3	0,784	
				RAZEM	0,784
1173 d.6.15.9	KNR 4-01 0108-120	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 23 km R*23; M*23; S*23	m3		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 20 km mnożnik 20			
		poz.1172	m3	0,784	
				RAZEM	0,784
1174 d.6.15.9		koszt składowania gruzu zmieszanego na wysypisku	t		
		koszt składowania papy na wysypisku			
		poz.1172*2,3	t	1,803	
				RAZEM	1,803
1175 d.6.15.9		Dostawa i montaż klapy oddymiającej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

H-80 korekta

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW					
Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,2380		
2.	AQUAFIN 2K - dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca	kg	33,4440		
3.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m3	0,1539		
4.	balustrady i pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej	m	15,2600		
5.	barwnik "Miks"	dm3	1,8468		
6.	bednarka	kg	135,5700		

7.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	0,8079		
8.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	0,0979		
9.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,6355		
10.	blacha powlekana płaska	m2	1,0160		
11.	Blachowkręt 4,2x9,5, opakowanie 500szt. nr kat. UZ500	op.	2,1851		
12.	bloki SILKA M24 34x24x19 cm	szt.	98,9016		
13.	bloki SILKA M8	szt.	1 502,9868		
14.	brama aluminiowa wg opisu D5P EI 60	szt	1,0000		
15.	Cegła budowlana kl. 100	szt.	3 298,4039		
16.	cegła budowlana klinkierowa	szt.	234,0090		
17.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	5,7991		
18.	Cementowa masa szpachl. o dużej wytrzymał.-sucha mieszanka	kg	450,5760		
19.	cementowa zaprawa naprawcza	kg	131,0819		
20.	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	1,3273		
21.	Daszek AL	kpl	1,0000		
22.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,3687		
23.	deski iglaste wymiarowe 28-45 mm kl. II	m3	0,8669		
24.	Drabina ze stali nierdzewnej wg opisu	m	4,5500		
25.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	1,3129		
26.	drut stalowy okrągły	kg	0,4896		
27.	Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	1,4570		
28.	drzwi aluminiowe D1.T	szt	3,0000		
29.	drzwi aluminiowe D1P EI 60	szt	1,0000		
30.	drzwi aluminiowe D2P EI 30	szt	2,0000		
31.	drzwi aluminiowe D3P EI 60	szt	3,0000		
32.	drzwi aluminiowe D4P EI 30	szt	4,0000		
33.	drzwi aluminiowe Dz1	szt	1,0000		
34.	drzwi aluminiowe Dz2	szt	1,0000		
35.	Dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	642,4993		
36.	elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	100 szt.	0,2335		
37.	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	630,0434		
38.	Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg	kg	1,2600		
39.	farba emulsyjna	dm3	162,4557		
40.	farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,2300		
41.	farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa	dm3	0,8578		
42.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,2600		
43.	Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa oraz półmatowa, kolor biały, opak. 10 dm3	dm3	591,6176		
44.	farba templowa podkładowa	kg	31,5308		
45.	farba templowa strukturalna	kg	157,6540		
46.	folia malarska	m2	188,8247		
47.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m2	3,5700		
48.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm	m2	3,8640		

49.	folia polietylenowa	m2	4,5839		
50.	gaz propan-butan	kg	4,0128		
51.	gips budowlany	t	1,8617		
52.	gips szpachlowy	kg	4 239,5526		
53.	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	29,1014		
54.	Grunt uniwersalny	dm3	1 484,1906		
55.	Gwoździe budowlane	kg	17,1224		
56.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,7152		
57.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,0400		
58.	Kątownik aluminiowy ochronny	szt	4,4218		
59.	Kątownik aluminiowy z siatką	m	246,2840		
60.	Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp"	kg	36,0000		
61.	klamerki mocujące	szt.	1 027,0603		
62.	Klamry ciesielskie	kg	12,8881		
63.	klapaoddymiająca	kpl	2,0000		
64.	Klej bitumiczny do styropianu	kg	4,4000		
65.	Klej na bazie żywic synt.podkł.grunt	kg	148,4480		
66.	kliny styropianowe	m	9,6800		
67.	kołki rozporowe	szt.	5,0550		
68.	Kołki rozporowe	szt.	56,0000		
69.	kominki wentylacyjne	szt.	0,2560		
70.	kotwy metalowe	szt.	51,9611		
71.	kotwy stalowe	szt.	209,1430		
72.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	18,1301		
73.	kraty stalowe nieotwierane	m2	3,8850		
74.	kształtki cokołowe podłogowe	m	51,3468		
75.	kształtowniki stalowe walcowane na gorąco	kg	58,1080		
76.	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	1 008,2296		
77.	Kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	308,8363		
78.	lakier	dm3	18,4680		
79.	lepik asfaltowy Abizol	kg	20,4800		
80.	Listwa aluminiowa	m	9,1520		
81.	listwa maskująca	m	22,0500		
82.	listwa wykończająca	m	171,9894		
83.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	908,5534		
84.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	11,3070		
85.	nadproża prefabrykowane	szt	0,8884		
86.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	18,1301		
87.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m2	3,4160		
88.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	5,0000		
89.	Papa asfaltowa perforow.na welonie szklan.	m2	14,2080		
90.	Papa zgrzewalna modyfikowana SBS, wierzchniego krycia na włókninie z tkaniny poliestrowej gr 5,2 mm	m2	15,1040		

91.	papier ścierny	m2	0,1500		
92.	pianka poliuretanowa	dm3	11,1254		
93.	Piasek budowlany, gat. I , przy zakupie luzem	m3	29,9898		
94.	piasek do zapraw	m3	6,3690		
95.	Płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	152,0760		
96.	plytki ceramiczne schody	m2	74,3611		
97.	Płytki gresowe	m2	113,0590		
98.	Płytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm	m2	195,7910		
99.	Płytki ścienne fanans.szklw.30x60cm	m2	219,7030		
100.	plyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 12,5 mm	m2	73,8860		
101.	plyty pilśniowe porowate - do dwukrotnego użytku	m2	5,1500		
102.	plyty styropianowe 10 cm	m3	0,4410		
103.	plyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.9 cm	szt.	1 041,4248		
104.	plyty z wełny mineralnej	m2	35,2412		
105.	Podkładowa masa tynkarska	kg	0,8400		
106.	Podokienniki wew. lastrykowe, grub. 4 cm	m2	0,8750		
107.	pręt wieszaka	szt.	240,6050		
108.	pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej fi 8	kg	4,4010		
109.	Pręty gładkie zimnowalcowane (dł. 6 i 12 mb), śr. 6,0 mm	kg	54,9968		
110.	Pręty żebrowane zimnowalcowane (dł. 6 i 12 mb), śr. 10,0 mm	kg	5,0347		
111.	rozcieńczalnik	dm3	0,1150		
112.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	8,0000		
113.	Siatka cięto-ciągniona z blachy stal. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m2	455,0952		
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	4,2000		
115.	Silikon	kg	0,1600		
116.	silikon	dm3	0,1708		
117.	Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D1w	szt	2,0000		
118.	Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D2w	szt	14,0000		
119.	Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D3w	szt	3,0000		
120.	Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D4w	szt	3,0000		
121.	Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D5w	szt	3,0000		
122.	Skrzydła drzwiowe płytowe z ościeżnicą wewnątrzlokalowe wg opisu D6w	szt	1,0000		
123.	sprężyny przyścienne	szt.	592,5348		
124.	SUPERFLEX 50/3	m	78,0360		
125.	Sznur dylatacyjny Atlas - fi 15 mm opak. 50 mb	m	88,0000		
126.	ścianka działowa do kabin sanitarnych wg projektu	m2	4,4000		
127.	Środek gruntujący Eurolan TG 2	dm3	8,0666		
128.	środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	30,5712		
129.	tarcza diamentowa śr.350 mm	szt.	0,1848		
130.	tarcza diamentowa śr.800 mm	szt.	0,4572		
131.	taśma uszczelniająca LNG 95	m	55,3139		

132.	taśma zbrojąca LNG	m	56,2647		
133.	tlen techniczny sprężony	m3	0,7194		
134.	Tynk silikatowy barwiony w masie 1,5 mm	kg	10,9200		
135.	Uniwers. zapr. klejowa do płyt styrop.	kg	23,1600		
136.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPPER K-20	kg	25,2000		
137.	Wapno hydratyzowane workowane	t	6,0259		
138.	wiertło diamentowe	szt.	0,0195		
139.	Wieszak	szt.	240,6050		
140.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	14,2072		
141.	woda z rurociągu	m3	13,6734		
142.	wykładzina podłogowa dywanopodobna obiektowa wg projektu do uzgodnienia z inwestorem	m2	206,3427		
143.	zaprawa	m3	0,0793		
144.	zaprawa cementowa M 12	m3	0,0194		
145.	zaprawa cementowa M 80	m3	0,0008		
146.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m3	0,0120		
147.	zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,4897		
148.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	19,9543		
149.	Zaprawa klejąca	kg	2 493,1180		
150.	Zaprawa klejąca KM FLEX	kg	267,0868		
151.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	350,1669		
152.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	1 441,5313		
153.	zaprawa wyrównawcza	kg	42 248,9100		
154.	żywica syntetyczna Koelner w ampułce R-HAC M08	szt.	27,0000		
155.	materiały pomocnicze	zł			
156.	Materiały pomocnicze	zł			
157.	materiały pomocnicze	zł			
158.	MATERIALY INNE	zł			
				RAZEM	