

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Przebudowa i budowa ulicy Targowej w miejscowości Skrwilno

| Lp | Nr ST Kod poz. Przedmiaru | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|----------|---------------------------------|--|----------------|----------|
| | | | Naz | Ilość |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| x | x | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym | km | 0.758 |
| 2 | D.01.02.02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 16-25cm | m ³ | 260 |
| 3 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4-8 cm mechanicznie z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy - poszerzenie jezdni | m ² | 375 |
| 4 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z tłucznią o grubości około 15-25cm wraz z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy - poszerzenie jezdni | m ² | 375 |
| 5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych załadunkiem i transportem na składowisko - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | m ² | 420 |
| 6 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | m | 720 |
| 7 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | m | 650 |
| 8 | D.01.02.04 | Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami i obrzeżami - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | m ³ | 69.9 |
| 9 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej załadunkiem i transportem na składowisko - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | m ² | 550 |
| 10 | D.01.02.04 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | szt. | 6 |
| 11 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | szt. | 6 |
| x | x | ROBOTY ZIEMNE | x | x |
| 12 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | m ³ | 100 |
| x | x | PODBUDOWY | x | x |
| 13 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV na śr. gł. 35cm - konstrukcja nawierzchni jezdni | m ² | 1250 |
| 14 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV na śr. gł. 35cm - konstrukcja zjazdów z betonu asfaltowego | m ² | 225 |
| 15 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV na śr. gł. 25cm - nawierzchnia chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej | m ² | 1440 |
| 16 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV na śr. gł. 40cm - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej | m ² | 805 |
| 17 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV na śr. gł. 40cm - nawierzchnia zatoki postojowej | m ² | 250 |
| 18 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia jezdni | m ² | 1250 |
| 19 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm - nawierzchnia chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej | m ² | 1440 |
| 20 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - zjazdy bitumiczne | m ² | 225 |
| 21 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - zjazdy z kostki betonowej | m ² | 805 |
| 22 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia zatoki postojowej | m ² | 250 |

| Lp | Nr ST Kod poz. Przedmiaru | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|----|---------------------------------|--|----------------|-------|
| | | | Naz | Ilość |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | D.04.06.02 | Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm - nawierzchnia ścieku z kostki betonowej | m ² | 55 |
| 24 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych | m ² | 1475 |
| 25 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych | m ² | 1475 |
| 26 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m ² | 5890 |
| 27 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m ² | 5890 |
| x | x | NAWIERZCHNIE | x | x |
| 28 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 16W o śr. gr. 5cm - nawierzchnia jezdni | m ² | 2320 |
| 29 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr.5cm - nawierzchnia jezdni | m ² | 1250 |
| 30 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S gr.4cm - nawierzchnia jezdni | m ² | 3570 |
| 31 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W gr.5cm - zjazdy bitumiczne | m ² | 225 |
| 32 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8 S gr. 4cm - zjazdy bitumiczne | m ² | 225 |
| 33 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 3cm | m ² | 2350 |
| 34 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej (czerownej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy | m ² | 805 |
| 35 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - ściek z kostki betonowej | m ² | 55 |
| 36 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - ścieżka pieszo-rowerowa | m ² | 675 |
| 37 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - chodniki | m ² | 765 |
| 38 | D.05.03.23A | Nawierzchnia z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zatoka postojowa | m ² | 250 |
| x | x | OZNAKOWANIE POZIOME | x | x |
| 39 | D07.01.01 | Oznakowanie poziome - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych | m ² | 98 |
| x | x | OZNAKOWANIE PIONOWE | x | x |
| 40 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm | szt. | 36 |
| 41 | D.07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków do słupków - znaki średnie, drogowaskazy, tabliczki do znaków | szt. | 53 |
| x | x | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | x | x |
| 42 | D.07.06.02 | Ustawienie poręczy ochronnych rurowych | m | 14 |
| x | x | ELEMENTY ULIC | x | |
| 43 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - chodniki | m | 775 |
| 44 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej | m | 443 |
| 45 | D.08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy z kostki betonowej | m | 512 |
| 46 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem | m | 819 |
| x | x | ZIELEŃ DROGOWA | x | x |
| 47 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem o gr. 5cm - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | m ² | 1190 |
| x | x | INNE ROBOTY | x | x |
| 48 | D.01.03.06 | Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych | szt. | 12 |
| 49 | D.01.03.06 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych | szt. | 25 |
| 50 | D.01.03.06 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych | szt. | 11 |
| 51 | D.01.03.06 | Regulacja studni teletechnicznych | szt. | 10 |
| 52 | D.01.01.01 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.758 |