

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 40/4 w Pagórku		
1	Roboty w zakresie nawierzchni		
1.1	Frezowanie nawierzchni 4 cm Wyliczenie ilości robót:		
	4*0,5	2,00	
	RAZEM:	2,00	2,00
1.2	Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy Wyliczenie ilości robót:		
	425*2*0,5	425,00	
	RAZEM:	425,00	425,00
1.3	Uzupełnienie ubytków w jezdni mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Wyliczenie ilości robót:		
	jezdni 100*4,5	450,00	
	RAZEM:	450,00	450,00
1.4	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie śr. gr. 3cm Wyliczenie ilości robót:		
	jezdni 230*4*0,075	69,00	
	jezdni ((4+3,3)/2)*78*0,075	21,35	
	jezdni 117*3,3*0,075	28,96	
	dodatkowe uzupełnienie ubytków w jezdni 36*1,5*0,075	4,05	
	dodatkowe uzupełnienie ubytków w jezdni 15*1*0,075	1,13	
	dodatkowe uzupełnienie ubytków w jezdni 18*4	72,00	
	RAZEM:	196,49	196,49
1.5	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 590,80
1.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, samochód do 5 t Wyliczenie ilości robót:		
	jezdni 230*4	920,00	
	((4+3,3)/2)*78	284,70	
	117*3,3	386,10	
	RAZEM:	1 590,80	1 590,80
1.7	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 25 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm Wyliczenie ilości robót:		
	425*0,25*2	212,50	
	RAZEM:	212,50	212,50
1.8	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm Wyliczenie ilości robót:		
	4*10*10	400,00	
	RAZEM:	400,00	400,00
2	Remont dodatkowego odcinka		
2.1	Frezowanie nawierzchni 4 cm Wyliczenie ilości robót:		
	(4*0,5)*2	4,00	
	RAZEM:	4,00	4,00
2.2	Ścinanie zawyżonych poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy Wyliczenie ilości robót:		
	30*2*0,5	30,00	
	RAZEM:	30,00	30,00
2.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie śr. gr. 3cm Wyliczenie ilości robót:		
	jezdni 30*4*0,075	9,00	
	RAZEM:	9,00	9,00
2.4	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wyliczenie ilości robót:		
	30*4	120,00	
	RAZEM:	120,00	120,00

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, samochód do 5 t	m2	120,00
	Wyliczenie ilości robót:		
	jezdnia 30*4		
	RAZEM:		
2.6	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, szerokość 25 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	15,00
	Wyliczenie ilości robót:		
	30*0,25*2		
	RAZEM:		