

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2344 w Dębowcu		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KNKRB 1/201/1 2 (1) analogia	Roboty ziemne, wykonanie skarpowania, wraz z wywozem urobku na odległość do 1km		
	Wyliczenie ilości robót:			
	skarpowanie	80*0,4*0,75	24,00	
		RAZEM:	24,00	m3 24,00
1.2	KNKRB 1/201/1 2 (1) analogia	Roboty ziemne, wykonanie zebranie warstwy ziemnej pod korytka ściekowe wraz z wywozem urobku na odległość do 1km		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytowanie pod korytka ściekowe	0,3*29*0,4	3,48	
		RAZEM:	3,48	m3 3,48
2	Element	Roboty w zakresie zabudowy pobocza		
2.1	KNNR 6/113/1	Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu 15 cm - dodatkowa podbudowa pod korytka		
	Wyliczenie ilości robót:			
		39*0,3	11,70	
		RAZEM:	11,70	m2 11,70
2.2	KNR 201/517/1	Ułożenie korytek odwadniających betonowych, o wymiarach 35x25x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		39	39,00	
		RAZEM:	39,00	m 39,00
3	Element	Roboty w zakresie nawierzchni		
3.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,2*0,5*2	3,20	
		RAZEM:	3,20	m2 3,20
3.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	3,1*221	685,10	
	rozjazd I	((6,5+3,1)/2)*9,5	45,60	
	rozjazd II	((3,2+3,1)/2)*2	6,30	
		RAZEM:	737,00	m2 737,00
3.3	KNNR 6/113/1	Podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm, warstwa po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	3,1*221	685,10	
	rozjazd I	((6,5+3,1)/2)*9,5	45,60	
	rozjazd II	((3,2+3,1)/2)*2	6,30	
		RAZEM:	737,00	m2 737,00
3.4	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie śr. gr. 2cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	2,7*221*0,05	29,84	
	rozjazd I	((6,5+2,7)/2)*9,5*0,05	2,19	
	rozjazd II	((3,2+2,7)/2)*2*0,05	0,30	
		RAZEM:	32,33	t 32,33
3.5	KNR 231/1004/7	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		646,3	646,30	
		RAZEM:	646,30	m2 646,30
3.6	KNNR 6/309/2 (3)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, samochód do 5 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	2,7*221	596,70	
	rozjazd I	((6,5+2,7)/2)*9,5	43,70	
	rozjazd II	((3,2+2,7)/2)*2	5,90	
		RAZEM:	646,30	m2 646,30
3.7	KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm; szerokość poboczy 20 cm, śr. gr. warstwy po utwardzeniu 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(221*0,2*2)-(39*0,2)	80,60	
		RAZEM:	80,60	m2 80,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.8	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5*1)*2		10,00
		RAZEM:		10,00
			m2	10,00