

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 686 w Cieklinie (k. Rzońcy)		
1	Element	Roboty w zakresie nawierzchni		
1.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*0,5	1,25	
		RAZEM:	1,25	m2
1.2	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10` cm, nakłady podstawowe z wywozem urobku na odległość do 10km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50*0,2*2	20,00	
		RAZEM:	20,00	m2
1.3	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdni	50*2,9	145,00	
		RAZEM:	145,00	m2
1.4	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20` cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	poszerzenie	20*0,5	10,00	
		RAZEM:	10,00	m2
1.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, mieszanka kruszyw łamanych 0-31,5mm warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15` cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20*0,5	10,00	
		RAZEM:	10,00	m2
1.6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8` cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdni	50*2,9	145,00	
		RAZEM:	145,00	m2
1.7	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie śr. gr. 2cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdni	50*2,5*0,05	6,25	
		RAZEM:	6,25	t
1.8	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50*2,5	125,00	
		RAZEM:	125,00	m2
1.9	KNNR 6/309/2 (3)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4` cm, samochód do 5` t		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdni	50*2,5	125,00	
		RAZEM:	125,00	m2
1.10	KNNR 6/113/5	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm; szerokość poboczy 20cm, śr. gr. warstwy po utwardzeniu 6cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50*0,2*2	20,00	
		RAZEM:	20,00	m2
1.11	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7` cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(6*1)*1	6,00	
		RAZEM:	6,00	m2