

Postępowanie: ZESTAW DO PRACY NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3 METRÓW ID 400204

Historia korespondencji z wykonawcą:

MAKARY SZULC - biuro@dmszulc.pl - Makary Szulc

biuro@dmszulc.pl

Data wysłania wiadomości: 2020-11-30 09:31:31

Pyt do punktu 3 Co w urządzeniu Stoper z amortyzatorem oznacz tryb pracy automatyczny oraz manualny Na jakim przyrządzie mamy się wzorować (proszę podać model) aby spełnić wymagania zamawiającego ponieważ Pyt do punktu 11 Na jakim przyrządzie mamy się wzorować (proszę podać model) aby spełnić wymagania zamawiającego (ponieważ nie rozumiemy zapisu „umożliwiający otwarcie urządzenia bez odpinania upręży” Pyt do punktu14 W związku z dużą ilością parametrów jakie podał Zamawiający prosimy o podanie modelu latarki na jakim mamy się wzorować aby spełnić wymagania

w.karpacz@sop.gov.pl

Data wysłania wiadomości: 2020-11-30 12:42:37

Data odczytania wiadomości: Nie odczytano

Status: Oczekiwanie na pobranie statusu

Dot. pkt. 3 Zamawiający poprzez stoper z amortyzatorem w trybie: - automatycznym ma na myśli urządzenie samoczynnie zaciskające się na linie podczas upadku; - manualnym ma na myśli urządzenie, w którym ustalamy pozycję roboczą i blokujemy urządzenie. Stoper z amortyzatorem na mieć powyższe funkcje. Może to być AC403 STOPER urządzenie z amortyzatorem lub jego równoważny odpowiednik Dot. pkt. 11 Zamawiający precyzuje zapis jako: "umożliwiający otwarcie urządzenie bez odpinania z upręży" Może to być BE305 przyrząd zjazdowy I'D L 11,5-13 mm lub jego równoważny odpowiednik. Dot. pkt. 11 Może to być czołówka Petzl Pixa 3 lub jej równoważny odpowiednik.
