

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp z o.o.

ul. Matejki 57; 60-770 Poznań

PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. 3 Maja 49a/13
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

DATA OPRACOWANIA : 12.02.2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi stalowe wzmocnione , 3 zawiasy z wizjerem, ocieplane 0,9*2,10	m ² m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0,9+2,1+2,1	m m	5,100	
				RAZEM	5,100
4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 5,1*0,15	m ² m ²	0,765	
				RAZEM	0,765
5	NNRNKB 202 2018- 01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku 5,1*0,15	m ² m ²	0,765	
				RAZEM	0,765
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5,1*0,15	m ² m ²	0,765	
				RAZEM	0,765
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 2*0,07	m ³ m ³	0,140	
				RAZEM	0,140
8		Uzyskanie zgody wspólnoty na montaż stolarki drzwiowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
ul. 3 Maja 49A/13 - wymiana stolarki drzwiowej								
1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 przedmiar = 1 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,31 r-g/szt.	r-g	1,3100				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi stalowe wzmocnione , 3 zawiasy z wizjerem, ocieplane przedmiar = 0,9*2,10 = 1,890 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 3,64 r-g/m ²	r-g	6,8796				
2*	1478101	-- M -- silikon 0,1 kg/m ²	kg	0,1890				
3*	1478500	pianka poliuretanowa 0,34 kg/m ²	kg	0,6426				
4*	8990499	kołki rozporowe 5 szt./m ²	szt.	9,4500				
5*	0000000	materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3+M4)	%	15,0000				
6*	1319992	drzwi stalowe wzmocnione , 3 zawiasy z wizjerem, ocieplane 1 m ² /m ²	m ²	1,8900				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m ²	m-g	0,0945				
8*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m ²	m-g	0,1134				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrz- nych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm przedmiar = 0,9+2,1+2,1 = 5,100 m	m					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,62 r-g/m	r-g	3,1620				
2*	1701106	-- M -- Cement portlandzki CEM II/R lub N (wie- loskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/ B-V 32,5 - workowany 0,0008 t/m	t	0,0041				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1720202	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,001 t/m	t	0,0051				
4*	1602111	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm 0,004 m³/m	m³	0,0204				
5*	3930001	Woda z rurociągów 0,001 m³/m	m³	0,0051				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						
7*	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0510				
8*	43211	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm³ 0,01 m-g/m	m-g	0,0510				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe przedmiar = 5,1*0,15 = 0,765 m²	m²					
		-- R --						
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,08 r-g/m²	r-g	0,0612				
		-- M --						
2*	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm³/m²	dm³	0,1683				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m²	m-g	0,0002				
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m²	m-g	0,0002				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5	NNRNKB 202 2018- 01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku przedmiar = 5,1*0,15 = 0,765 m²	m²					
		-- R --						
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1 r-g/m²	r-g	0,7650				
		-- M --						
2*	202x095	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,83 kg/m²	kg	3,6950				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*	34412	-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elek- trycznym 0,50 t 0,004 m-g/m ²	m-g	0,0031				
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,005 m-g/m ²	m-g	0,0038				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem przedmiar = 5,1*0,15 = 0,765 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,1756 r-g/m ²	r-g	0,1343				
2*	1510809	-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wy- malowań wewnętrznych, biała 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	0,2111				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0002				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- mochodami skrzyniowymi na odległość 15 km przedmiar = 2*0,07 = 0,140 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1946				
2*		-- M -- Utylizacja drzwi 1 m ³ /m ³	m ³	0,1400				
3*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+14*0,02=1 m-g/m ³	m-g	0,1400				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8		Uzyskanie zgody wspólnoty na montaż stolarki drzwiowej przedmiar = 1 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materialy Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materialy Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	12,5067		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	t	0,0041		0,0041			
2.	drzwi stalowe wzmocnione , 3 zawiasy z wizjerem, ocieplane	m ²	1,8900		1,8900			
3.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	0,2111		0,2111			
4.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	3,6950		3,6950			
5.	kołki rozporowe	szt.	9,4500		9,4500			
6.	pianka poliuretanowa	kg	0,6426		0,6426			
7.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m ³	0,0204		0,0204			
8.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,1683		0,1683			
9.	silikon	kg	0,1890		0,1890			
10.	Utylizacja drzwi	m ³	0,1400		0,1400			
11.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,0051		0,0051			
12.	Woda z rurociągów	m ³	0,0051		0,0051			
13.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,0510		
2.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,0041		
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,1400		
4.	środek transportowy	m-g	0,1134		
5.	środek transportowy	m-g	0,0002		
6.	wyciąg	m-g	0,0947		
7.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0510		
8.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0031		
				RAZEM	

Słownie: