



UWAGA

1. Minimalna szerokość wykopu - S_{min} - wynosi $DN+0,2m$,
2. W miejscach połączeń, wykonywanych w wykopie, wykop poszerzyć do min. 0,6 m.
3. Wskanik zagęszczenia gruntu dla warstw obsypki, podsypki, zasypki - $I_s=0,95$

Rodzaj gruntu	Pochylenie skarp b/a	
Piasek suchy	1:1,5	
Grunty mało spoiste	1:1,25	
Spękane skały	1:1	
Grunty spoiste gliny	2:1	
Skały lite	Ściany pionowe	

TEMAT:	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W ULICY ROLNEJ, KŁOSOWEJ I ŁANOWEJ W M. RYCHWAŁ	
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA:	SANITARNA	
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZĘKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU	
NR DZIAŁKI:	GMINA RYCHWAŁ OBRĘB RYCHWAŁ POWIAT KONIŃSKI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ BRANŻA INSTALACYJNA (INST. SANIT.):	mgr inż. Jacek Ruminkiewicz	
	WKPR0272/POOS/14 Specjalność Instalacyjna	
SPRAWDZIŁ BRANŻA INSTALACYJNA (INST. SANIT.):	mgr inż. Dariusz Rogowski	
	GP. 7342/4/84 Specjalność Instalacyjna	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
06.2023	.	3.5