

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie parkingu przy świetlicy w Niemilu.					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych $7,7*3,1+0,5*(7,7+6,8)*12,3+0,5*(6,8+6,7)*5,4+0,5*(8,7+8,5)*4,0+0,5*(1,3+0,9)*9,0$ A (obliczenia pomocnicze) poz.1A*0,0001	ha ha	193,80 ===== 193,80 0,02	
				RAZEM	0,02
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm $3,0*2,5*0,1$	m ³ m ³	 0,75	
				RAZEM	0,75
3	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta $0,5*(0,9+1,3)*9,0$	m ² m ²	 9,90	
				RAZEM	9,90
4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm poz.1A-poz.3	m ² m ²	 183,90	
				RAZEM	183,90
5	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.3	m ² m ²	 9,90	
				RAZEM	9,90
6	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.1A-poz.5	m ² m ²	 183,90	
				RAZEM	183,90
7	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 16 cm poz.3	m ² m ²	 9,90	
				RAZEM	9,90
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1A-poz.7	m ² m ²	 183,90	
				RAZEM	183,90
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.8	m ² m ²	 183,90	
				RAZEM	183,90
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1A	m ² m ²	 193,80	
				RAZEM	193,80
11	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV $12,3+8,5+2,5+5,8+20,4$	m m	 49,50	
				RAZEM	49,50
12	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła $0,04*poz.11$	m ³ m ³	 1,98	
				RAZEM	1,98
13	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.11	m m	 49,50	
				RAZEM	49,50
14	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 7,7	m m	 7,70	
				RAZEM	7,70
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $0,0675*poz.14$	m ³ m ³	 0,52	
				RAZEM	0,52
16	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,7	m m	 7,70	
				RAZEM	7,70
17	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	 3,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	RAZEM	3,00
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR 2-01 0211-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km poz.3*0,35+poz.4*0,42	m ³		
			m ³	80,70	
				RAZEM	80,70
20	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 6 km	m ³		
		3,0*2,5*0,1	m ³	0,75	
				RAZEM	0,75