

15. Zestawienie stolarki drzwiowej – produkty wymienione w tabeli

Drzwi stalowe płaszczowe

- WEWNĘTRZNE ościeżnica z kształowników stalowych profilowanych, malowanych proszkowo • skrzydło pełne wykonane z arkuszy blachy ocynkowanej powlekanej • wypełnieniem skrzydła: karton komórkowy • uszczelka przylgowa EPDM na całym obwodzie ościeżnicy oraz w progu • dwa zawiasy, w tym jeden samozamykający

- PRZECIWPOŻAROWE – ościeżnica z kształowników stalowych profilowanych, malowanych proszkowo • wypełnienie skrzydła – wełna mineralna • uszczelka pęczniąca • skrzydło wyposażone jest w dwa zawiasy, w tym jeden samozamykający

Kolorystyka: RAL 9016 (biały)

| Sym-bol | Samo-zamy-kacz | Wymiary | Opis | Ilość [szt] | | Klamka/Zamek |
|--|---|-----------|---|-------------|---|--|
| D1.2 L D1.7 L D2.1 P D2.5 L | TAK TAK TAK TAK | 110x200cm | PRZECIWPOŻAROWE, EIS30, jednoskrzydłowa pełne | Prawe | 1 | • Klamka U-Form – stal nierdzewna • Zamek zapadkowo-zasuwkowy |
| | | | | Lewe | 3 | |
| D0.11 P D0.12 L D1.6 L D1.14 P D2.4 P | TAK TAK NIE TAK TAK | 90x200cm | PRZECIWPOŻAROWE, EIS30, jednoskrzydłowa pełne | Prawe | 1 | • Klamka U-Form – stal nierdzewna • Zamek zapadkowo-zasuwkowy |
| | | | | Lewe | 1 | |
| D1.4 P D1.8 L D1.9 L D2.2 P D2.3 P D2.6 L D2.7 L | NIE TAK TAK NIE NIE TAK TAK | 110x200cm | jednoskrzydłowe pełne | Prawe | 3 | • Klamka U-Form – stal nierdzewna • Zamek zapadkowo-zasuwkowy |
| | | | | Lewe | 4 | |
| D0.9 L D0.10P | NIE NIE | 80x200cm | jednoskrzydłowe pełne | Prawe | 1 | • Klamka U-Form – stal nierdzewna • Zamek zapadkowo-zasuwkowy |
| | | | | Lewe | 1 | |
| D0.1 L D0.2 L D0.8 P D1.3 P D1.13 P D2.12 P | TAK TAK TAK NIE TAK TAK | 90x200cm | jednoskrzydłowe pełne | Prawe | 4 | • Klamka U-Form – stal nierdzewna • Zamek zapadkowo-zasuwkowy |
| | | | | Lewe | 2 | |
| D0.3 P D0.7 P D1.11P D2.8 P | TAK TAK TAK TAK | 90x200cm | jednoskrzydłowe pełne, z kratką wentylacyjną | Prawe | 4 | • Klamka U-Form – stal nierdzewna • Zamek zapadkowo-zasuwkowy |
| | | | | Lewe | 0 | |
| D1.10P | TAK | 90x200cm | jednoskrzydłowe pełne, z kratką wentylacyjną, z zamkiem łazienkowym | Prawe | 1 | • Klamka U-Form – stal nierdzewna • Zamek łazienkowy z identyfikatorem zamknięcia |
| | | | | Lewe | 0 | |
| D0.4 P D0.5 L D0.6 P D1.5 L D2.9 L D2.10 P | TAK TAK TAK TAK TAK TAK | 80x200cm | jednoskrzydłowe pełne, z kratką wentylacyjną, z zamkiem łazienkowym | Prawe | 3 | • Klamka U-Form – stal nierdzewna • Zamek łazienkowy z identyfikatorem zamknięcia |
| | | | | Lewe | 2 | |

System ścianek działowych sanitarnych HPL (gr. 10-12 mm) w kolorze białym
Wysokość ok. 200 cm, prześwit od posadzki 15 cm

| Sym-bol | Wymiary | Opis | Ilość [szt] | | Klamka/Zamek |
|---------|----------|-------------------------------------|-------------|---|--|
| D1.12P | 80x200cm | Ścianka dł. 105 cm z drzwiami | Prawe | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Gałka • Zamek łazienkowy z identyfikatorem zamknięcia |
| | | | Lewe | 0 | |
| D2.11P | 80x200cm | Ścianka dł. 99 cm z drzwiami | Prawe | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Gałka • Zamek łazienkowy z identyfikatorem zamknięcia |
| | | | Lewe | 0 | |
| | | Ścianka dł 133 cm pomiędzy kabinami | | | |
| | | | | | |

UWAGA!!!

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze (na budowie).

Do realizacji zadania należy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne świadectwa, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodności z PN.