

DANE TECHNICZNE PODWOZIA MAN TGM 18.250 4x2 BL

1. Dopuszczalna masa całkowita 18 ton.
2. Podwozie fabrycznie nowe z produkcji 2022.
3. Rozstaw pomiędzy pierwszą, a drugą osią 4425 mm.

4. Układ napędowy i jezdny:

Oś przednia:

- a) Stabilizator osi przedniej.
- b) Przednie zawieszenie resory paraboliczne 7,5 ton.
- c) Zderzak przedni stalowy.

Oś tylna:

- a) Stabilizator osi tylnej.
- b) Tylne zawieszenie pneumatyczne.
- c) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej.

5. Koła 22,5 z oponami 315/80.

6. Konstrukcja.

Układ hamulcowy:

- a) Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe.
- b) Układ hamulcowy z systemem ABS.
- c) System ESP i ASR.
- d) Hamulec silnikowy.

Układ kierowniczy:

- a) Układ kierowniczy ze wspomaganiami.
- b) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem.

Układ elektryczny:

- a) Dwa akumulatory 12V 180Ah każdy.
- b) Mechaniczny wyłącznik akumulatorów.

7. Silnik.

- Wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy 250 KM, Common-Rail.
- Pojemność silnika 6,9 litrów.
- Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6.
- Skrzynia biegów manualna.
- Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody.
- Płomieniowe urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich temperaturach.

8. Kabina operatora.

- Kabina dzienna o długości zewnętrznej 1620 mm w kolorze białym.
- Dwa niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami dodatkowo wyposażone w pokrowce.
- Klimatyzacja.
- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym.
- Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane.
- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
- Światła do jazdy dziennej LED zintegrowane z reflektorami głównymi.
- Błyskowa belka ostrzegawcza w technologii LED zamontowana na dachu kabiny z logiem Zamawiającego.

- Lampy tylne wykonane w technologii LED.
- Centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne.
- Komputer pokładowy.
- Tachograf cyfrowy zalegalizowany.
- Wywietrznik dachowy otwierany ręcznie.
- Radio.
- Tylne okno kabiny.
- Dodatkowe dwie lampy boczne zamontowane za kabiną skierowane do tyłu oświetlające okolice tylnej osi.

9. Niezbędne wyposażenie.

- Przystawka odbioru mocy zamontowana na skrzyni biegów.
- Regulacja pilotem wysokości tylnego zawieszenia.
- Osuszacz powietrza podgrzewany.
- Immobilizer.
- Zbiornik paliwa 220 litrów, zbiornik AdBlue 35 litrów z zamykanymi na klucz korkami.
- Instrukcja obsługi technologicznej i bhp z uwzględnieniem zapobiegania awariom oraz usuwania skutków awarii.

10. Inne wymagania (wyposażenie)

- Trójkąt ostrzegawczy.
- Gaśnica.
- Kliny pod koła 2 szt.
- Apteczka.
- Zestaw kluczy.
- Zbiornik na wodę do mycia rąk.
- Wyprowadzone instalacje i hak do podłączenia przyczepy.