


TN.4042-86-1/22/MK



Gmina Brodnica  
ul. Mazurska 13  
87-300 Brodnica

*W. Kiliński*

Odpowiadając na wniosek nr PPOŚI.7011.1.2022.JK z dnia 23 sierpnia 2022 r. poprawiony dnia 27.09. 2022 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji planowanej trasy budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczuka w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1827C Brodnica – Świdziebnia – Okalewko – gr. woj. /Kipichy/

### uzgadniam

lokalizację planowanej trasy budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczuka w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1827C Brodnica – Świdziebnia – Okalewko – gr. woj. /Kipichy/ przy zachowaniu następujących warunków:

- linia kablowa lokalizowana w pasie drogowym równoległe do osi drogi może być umieszczana w odległości nie większej niż 0,5 m od granicy pasa drogowego (w przypadku przeszkód stałych, zagęszczonej infrastruktury do 1,0 m) oraz w odległości 1,0 m od krawędzi chodnika, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, na głębokości min. 1,1 m licząc do poziomu terenu. Umieszczenie może być wykonane metodą wykopu otwartego,
- linia kablowa lokalizowana w obrębie rowów przydrożnych może być umieszczana w odległości 0,7 m od krawędzi chodnika, w rurze osłonowej na głębokości min. 1,2 m licząc od górnej powierzchni rury osłonowej do powierzchni terenu, **metodą przecisku lub przewiertu sterowanego**, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, zabrania się układania linii kablowej w rowie przydrożnym,
- przejście poprzeczne pod zjazdami, chodnikiem oraz przy zatoce autobusowej wykonać w rurze osłonowej metodą przecisku lub przewiertu na głębokości min. 1,10 m licząc od górnej powierzchni rury osłonowej do poziomu nawierzchni, bez naruszania konstrukcji nawierzchni chodnika oraz zjazdu,
- słupy ustawiać w odległości min. 1,0 m od krawędzi chodnika i wjazdu,
- wykopy zasypywać gruntem przepuszczalnym, warstwami o grubości 20-30 cm z zagęszczeniem każdej warstwy ubijakami spalinowymi lub elektrycznymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. 0,97,
- wierzchnią warstwę uprawną w miejscach po wykopach i odkładanym gruncie obsiać trawą,
- roboty prowadzone w pasie drogowym muszą być oznakowane w sposób zapewniający płynność ruchu pojazdów i pieszych na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,
- uszkodzone w trakcie robót inne elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego,
- w przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistniałe w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy

Zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym nie daje żadnych praw dla gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementów drogi wykonuje i finansuje właściciel urządzenia.

Jako władający działką nr 69/1 i 69/2 – obręb 0019 Szczuka, gmina Brodnica wyrażam zgodę Gminie Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica na dysponowanie gruntem niniejszej działki dla potrzeb wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu projektu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust. 4 pkt 2.

**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**  
Czesław Chęć

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a