



- Uwagi:
- 1.Prace należy prowadzić w odległości min. 0,5 [m] od krawędzi jezdni.
  2. Sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z lokalnymi mieszkańcami, którym należy zapewnić dojazd oraz dojazd do posesji.
  3. Podczas prowadzenia prac należy zachować ciąg pieszy na poziomie min. 1,25m

LEGENDA

- Oznakowanie istniejące
- Oznakowanie projektowane
- Kładka U-28
- Ist. oznakowanie poziome
- Projektowany gazociąg

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice			
Obiekt: Przyłącza ciepłownicze.			
Temat proj.: „Przyłącze sieci ciepłej w.p. do budynków przy ul. Grottera 1, ul. Bernardyńskiej 48 w Gliwicach.”			
Temat rys.: Plan sytuacyjny			
Imię i Nazwisko		podpis	1:500
Projektował:	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data: Kwiecień 2024 r.
			nr proj.: P770/AW/23
			nr rys.: 01