

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nawierzchnia remontowanej drogi gminnej					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,415	km km	 0,415	
				RAZEM	0,415
2 d.1	KNR 2-31 0803-03; 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm 1909	m ² m ²	 1909,000	
				RAZEM	1909,000
3 d.1	KNR 2-31 0801-07; 08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 7 cm 1909	m ² m ²	 1909,000	
				RAZEM	1909,000
2		Podbudowa Drogi			
4 d.2	KNR 2-31 0111-03; 04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 30 cm, Doziarnienie 50% pospółki tj warstwa 15cm 1909	m ² m ²	 1909,000	
				RAZEM	1909,000
5 d.2	KNR 2-31 0114-07; 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm 1909	m ² m ²	 1909,000	
				RAZEM	1909,000
3		Nawierzchnie			
6 d.3	KNR 2-31 0312-01; 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm 1701,5	m ² m ²	 1701,500	
				RAZEM	1701,500
7 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1701,5	m ² m ²	 1701,500	
				RAZEM	1701,500
8 d.3	KNR 2-31 0312-05; 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm 1660	m ² m ²	 1660,000	
				RAZEM	1660,000
4		Oznakowanie Poziome i Pionowe			
9 d.4	KNR 2-31 0706	Oznakowanie poziome malowanie: / Linie krawędziowe pojedyncze wąskie zgodnie z Projektem org. Ruchu 99,6	m ² m ²	 99,600	
				RAZEM	99,600
5		Pobocze			
10 d.5	KNR 2-31 0114-07; 08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego do 31,5 mm gr. 11 cm - analogia. 166	m ² m ²	 166,000	
				RAZEM	166,000
11 d.5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40x35 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ² 415	m m	 415,000	
				RAZEM	415,000
12 d.5	KNR 2-31 0309-07	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - podwójnie zbrojonych na poboczu/korytku 249	m ² m ²	 249,000	
				RAZEM	249,000