

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda
83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430



DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie budowy chodnika o długości 15,3 m
w miejscowości Krzywe Koło**

Adres inwestycji: Krzywe Koło, działka nr 151; gmina Suchy Dąb

Inwestor: **Powiat Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański**

*imię i nazwisko
data opracowania*

Podpis:


Waldemar Żmuda

Data opracowania: kwiecień 2024 r.


SPIS TREŚCI:

1. Rys nr 1: Plan sytuacyjny - Stan projektowany - skala 1:500,
2. Rys nr 2: Typowy przekrój poprzeczny - skala 1:20,
3. Przedmiar robót.


TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:20



szczegół krawężnika 15x30cm 1:20



szczegół obrzeża 1:20



Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G w zakresie budowy chodnika o długości 15,3 m w miejscowości Krzywe Koło		
Tytuł rysunku:	DROGOWA	
Investor:	POWIAT GDAŃSKI ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański	
Jednostka projektowa:	WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda 83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7	
Opracował:	Podpis:	Numer rysunku:
inż. Waldemar Żmuda		2

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G w zakresie budowy chodnika o długości 15,3 m
w miejscowości Krzywe Koło

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01a.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	ryczałt	1,00		
2	D-01.01.02.	Mechaniczne cięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej przy pomocy piły tarczowej	mb	28,00		
3	D-01.02.02.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	m2	33,70		
	D-04.00.00.	PODBUDOWY				
4	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 30 cm (po uwzględnieniu zdjęcia warstwy humusu) wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie poniżej 30 cm poniżej terenu w obrębie sieci wykonać ręcznie stosując przekopy kontrolne	m2	33,70		
5	D-04.01.02.	Warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm; chodnik	m2	22,70		
6	D-04.01.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{90/3} z litej skały grubości 15 cm; chodnik	m2	22,70		
7	D-04.01.05.	Uzupełnienie ubytków konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytków nawierzchni bitumicznej mieszkanką bitumiczną - w miejscu budowy krawężnika betonowego przy jezdni, uzupełnienie styków asfaltem na gorąco	mb	13,00		
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
8	D-05.02.01b	Remont cząstkowy: rozbórka warstwy ścieralnej, skropienie emulsją, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S KR2 grubość warstwy 4 cm; uzupełnienie styków asfaltem na gorąco	m2	3,00		
9	D-05.03.01.	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w projektowanej nawierzchni	m2	27,20		
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
10	D-06.01.01.	Odtworzenie powierzchni zielonych: profilowanie i humusowanie materiałem z odhumusowania	m2	18,00		
	D-07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
11	D-07.00.01.	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
12	D-07.01.02.	Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego	kpl	1,00		
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
13	D-08.01.01.	Ława betonowa pod krawężniki, oporniki i obrzeża z oporem z betonu C _{12/15}	m3	2,30		
14	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	9,00		
15	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	8,00		
16	D-08.01.02.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem (koszt ławy bet. powyżej)	mb	18,00		
	D-10.00.00.	INNE ROBOTY				
17	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z odtworzeniem punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, z aktualizacją w ośrodku geodezji	ryczałt	1,00		
		RAZEM WARTOŚĆ NETTO				
		PODATEK VAT ... %				
		RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO				