


PRZESZKODY SKATEPARKU



POWIERZCHNIA ZATARTA RĘCZNIE

BETON RECEPTUROWY C35/45 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW \varnothing 8 mm
O OCZKACH 15x15 cm, HYDROTECHNICZY W8, MROZODOPORNY F150 Z
DODATKIEM PYŁU KRZEMOINKOWEGO W ILOŚCI 30 KG/M³ gr. 15 cm,
ZACIERANY NA GŁADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 31,5–63,0 mm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GRUNT NOŚNY

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

<