


załącznik nr 1



zestawienie wyposażenia do projektu pn.



„ Remont części pomieszczeń budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w zalesiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.



„Remont (modernizacja) pomieszczeń domu ludowego w Zalesiu”



zestawienie należy rozpatrywać łącznie z załącznikiem graficznym 3B

LP.	Oznaczenie na rysunku	Nazwa przedmiotu	Zdjęcie/ rysunek	Opis	ilość (szt.)
1	1	Krzeseło		<p>Krzeseło stacjonarne na 4 nogach z otworem w oparciu, otwór frezowany o wymiarach 195x140 mm w kształcie owalnym; Wymagane wymiary:</p> <p>Szerokość siedziska 445 mm</p> <p>Szerokość oparcia ok. 445 mm zwężające się do 400 mm</p> <p>Wysokość krzesła całkowita 870 mm</p> <p>Głębokość siedziska 400 mm</p> <p>Wysokość siedziska 470 mm</p> <p>Wysokość oparcia 440 mm</p> <p>Szerokość całkowita krzesła 535 mm</p> <p>Głębokość całkowita krzesła 570 mm</p> <p>Krzeseło powinno posiadać:</p> <p>Funkcja sztaplowania min 6 sztuk</p> <p>Siedzisko wykonane na bazie sklejki bukowej o grubości 11 mm.</p> <p>Oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej o grubości 11 mm</p> <p>Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element</p> <p>Kąt rozwarcia pomiędzy siedziskiem a oparciem 105 stopni</p> <p>Ergonomicznie profilowane siedzisko ze wskazaniem, że przednia część siedziska posiada profil o wykończeniu R110</p> <p>Łączna długość zastosowanej sklejki powinna mieć nie mniej niż 850 mm mierzona jako całość oparcia i siedziska od przodu. siedzisko i oparcie pokryte laminatem o wysokiej odporności na ścieranie. Siedzisko tapicerowane- kolor RAL 6017 (zielony)</p> <p>Górne krawędzie oparcia wykończone za pomocą promienia R15.</p> <p>wybarwienie sklejki: DĄB naturalny</p>	20

2	2	Stół		<p>blat wykonany z płyty melaminowanej gr. 25 mm oklejane na gorąco PCV o grubości 2 mm, blat przykręcony na stałe do metalowej ramy z rury stalowej o profilu 40 mm x 40 mm gr. 1,5 mm.</p> <p>blat drewnopodobny, kolorystyka płyty: dąb dziki (do zatwierdzenia przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). Nogi przykręcone do ramy za pomocą śruby, wykonane z rury o profilu 40 x 40 x 1,5 mm, stopki tworzywowe do twardych powierzchni.; stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9005 MAT (czarny) . Blat- laminat- Dąb Amber; Nie dopuszcza się innego koloru, struktury i standardu wykonania szafy ze względu na pozostałe wyposażenie, charakter i kolorystykę pomieszczenia.</p>	4
3	3a	Szafa		<p>Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 16 mm, wieniec górny, dolny i wszystkie półki wykonane z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Ustojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszk min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi o wys. 5 OH) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanymi. Jedno skrzydło drzwi musi posiadać listwę przemykową wykonaną z tworzywa sztucznego obitą gumą. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywową element montowany w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min. 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory.; kolor: korpus : dąb naturalny, fronty - laminat biały, uchwyty proste typu relingi w kolorze RAL 9005 (czarny)</p>	2

4	3b	Szafa		<p>Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 16 mm, wieniec górny, dolny i wszystkie półki wykonane z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Ustojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszek min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi o wys. 5 OH) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanymi. Jedno skrzydło drzwi musi posiadać listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego obitą gumą. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min. 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory dodatkowo wewnątrz jest podzielona pionowo w stosunki 1/3 - stanowi część na segregatory, 2/3 stanowi część z 1 półką i wieszakiem wusuwanym. kolor: korpus : fronty- laminat biały, uchwyty proste typu relingi w kolorze RAL 9005 (czarny)</p>	3
5	4a	Szafa porządkowa		<p>60x49x180 cm - Szafa gospodarcza BHP 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych na zawiasach kołkowych. Lewa strona szafki wyposażona jest w 4 półki stałe oraz przestrzeń np. na wiadro. Prawa strona szafy przystosowana jest do przechowywania przyrządów do sprzątania: mopów, szczotek itp. Udźwig półki: 45 kg. W drzwiach szafy wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej i grubości 0,6mm - 1,0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) . Zamykana zamkiem ryglującym w 3 punktach; kolor RAL 7035</p>	1

6	4b	Szafa ubraniowa		<p>Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 16 mm, wieniec górny, dolny i wszystkie półki wykonane z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Ustojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszek min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi o wys. 5 OH) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min. 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 2 półki oraz drążek na wieszaki; kolor: korpus : dąb naturalny, fronty dąb naturalny, uchwyty proste typu relingi w kolorze RAL 9005 (czarny)</p>	2
7	5	Kanapa- wypoczynek 2- osobowy		<p>Prosta, geometryczna kanapa/ sofa dwuosobowa na żelaznych płozach malowanych proszkowo. Przeszycia (ścięgi) w kolorze czarnym tapicerka - skład: powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester , waga 650g/ m2, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, wymagany atest trudnozapalności, tapicerka posiada barierę przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczną, odporna na ścieranie, odporna na zbrudzenia; wymiary: całkowita długość: ~ 1450 mm, szerokość:~ 830- 850 mm; szer oparcia siedziska: ~ 1110- 1120 mm, wysokość podłokietników: ~530 mm, wysokość oparcia: ~360-365 mm, wysokość siedziska: 430 mm, głębokość siedziska: ~530 mm; konstrukcja- płozy malowane w kolorze RAL 9005 (czarny), kolor tapicerki zbliżony do RAL 6017 (zielony)</p>	1

8	6	Kanapa- wypoczynek 3- osobowy		Prosta, geometryczna kanapa/ sofa dwuosobowa na ztalowych płozach malowanych proszkowo. Przeszycia (ściegi) w kolorze czarnym tapicerka - skład: powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester , waga 650g/ m2, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, wymagany atrest trudnozapalności, tapicerka posiada barierę przeciwbakteryją, przeciwwgrzybiczną, odporna na ścieranie, odporna na zbrudzenia; wymiary: całkowita długość: ~2150 mm, szerokość: ~830 - 850 mm; szer oparcia siedziska: 1900- 1950 mm, wysokość podłokietników: ~ 530 mm, wysokość oparcia: ~360-370 mm, wysokość siedziska: ~430 mm, głębokość siedziska: ~530 mm , konstrukcja- płozy malowane w kolorze RAL 9005 (czarny) ; kolor tapicerki zbliżony do RAL 6017 (zielony)	1
9	7	Konsola pod TV		164x46 cm, wys 45 max; dębowa 3-drzwiowa szafka w naturalnym kolorze pod telewizor; Szafka wsparta na czarnej, metalowej podstawie, wysokość nóg 15cm Wnętrze wykonane z płyty wiórowej. Wysokość między półkami 18 cm, Materiał: płyta wiórowa- kolor - Dąb Amber, dąb naturalny Długość: 46 cm Szerokość: 180 cm, płozy malowane w kolorze RAL 9005 (czarny)	1
10	8	Aneks kuchenny:			
		a	meble	Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm oklejane na gorąco PCV o grubości 2 mm. Szafki wiszące wieszane na listwie poziomującej. Uchwyty ZuAl kolor czarny, matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, dopasowane do mebli pozostałych. Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na 2 zawiasach z funkcją samodomyku. Zawiasy muszą posiadać dożywotnią gwarancję. Szuflady z dożywotnią gwarancją. Błat postforming gr. min 36 mm. Wspólny cokół frontowy. Szafki stawiane na 4 nogach z regulacją wysokości, umożliwiające zamontowanie cokołu o wys. 10 cm wraz z elementami mocującymi cokół. FRONTY rozwierne szafek górnych i dolnych. Górny ciąg szafek jedynie na ścianie z kanałami wentylacyjnymi. Wymagany pomiar zabudowy na miejscu; podzespoły zastawowane z zabudownię muszą mieć DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ. Płyta korpusów: dąb naturalny, płyta frontów biały półmat/ płyta wórowa; cokół- dąb naturalny, szafki górne- korpus oraz fronty - biały, blat- Dąb Amber	1
		b	lodówka	Wymiary: 185 x 59,5 x 66,8 cm Kolor czarny Położenie zamrażarki na dole Bezsronowa- No Frost Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem Klasa energetyczna F Poziom hałasu 37 dB Klasa poziomu hałasu C	2

	c	płyta grzewcza	Kolor płyty grzewczej- Czarny Rodzaj płyty- Indukcyjna Moc przyłączeniowa [W] 3650 Napięcie zasilania [V] 220-240 Wolna strefa indukcyjna- Nie Funkcje dodatkowe- Funkcja BoosterPodświetlane sterowanie; Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka; Szybki wybór poziomu mocy; Liczba pól grzewczych -4; Szerokość [cm] 59; Wysokość [cm] 5.6; Głębokość [cm] 52	1
	d	zmywarka	Wymiary (SxWxG) 59,8 x 81,5 x 55 cm Pojemność 12 kpl. Zużycie prądu (100 cykli) 102 kWh = 63,24 zł rocznie Zużycie wody - cykl 11,7 litra Poziom hałasu 52 dB System mycia sztućców koszyk na sztućce	1
	e	zlewozmywak	Typ wbudowywany Wymiary (szer. x głęb.) 780 x 500 mm Zlewozmywak odwracalny tak Wykonanie fragranit, czarny Odpływ / zawór zawór zatyczkowy z sitkiem 3,5 cala, Odporność na powstawanie plam, na wysokie temperatury, na zarysowania, (szczegóły w warunkach gwarancji)	1
	f	mikrofalówka	wolnostojąca mikrofała o mocy 800 W, sterowanie elektroniczne, funkcje Auto Cook, Podgrzewanie, liczba poziomów mocy: 6; pojemność 23l, średnica talerza obrotowego: 29 cm, wymiary: 37,5 x 49 x 27,5 cm	1
	g	czajnik elektryczny	Pojemność 1,7 litra Moc 2400 W Wykonanie stal nierdzewna-tworzywo sztuczne Funkcje dodatkowe antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, potrójny system zabezpieczeń, uniwersalne napięcie Element grzejny płaska grzałka płytowa	1
11	wypożyczenie sanitariatów			
	a	dozownik na mydło w płynie	dozownik na mydło w pianie, zabezpieczony stalowym zamkiem bębnowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; łączenie bokó spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy, wymiary: gł. 10,5 cm; szer. 10,4 cm; wys. 26 cm, kolor : stal nierdzewna	2

b	pojemnik na ręcznik papierowy	pojemność do 250 listków; okienko do kontroli ilości ręczników; zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; niewidoczne zawiasy; gł: 12 cm; szer. 25,5 cm; wys. 15,5 cm; kolor : stal nierdzewna matowa	3
c	szczotka do WC wisząca z przykrywką	szczotka do WC- tuba mocowana do ściany; wykonana ze stali nierdzewnej matowej; rączka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby; na dnie tuby plastikowa miseczka, którą można wyjąć i oczyścić; stal gr. 0.8 mm; wys. 40 cm; średnica 9 cm; kolor : stal nierdzewna matowa	2
d	pojeknik na papier toaletowy	dostosowany do papieru o max. średnicy 19 cm, okienko do kontroli ilości papieru; zlicowany metalowy zamek bębnowy; łączenia boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy; wys. 22,2 cm; szer. 20,8 cm; gł. 11 cm	2