



- UWAGI
- Minimalny wskaźnik zagęszczenia nasypów $\geq 0,97$.
 - Minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt $\geq 0,98$.
 - Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mieć możliwie jednolitą fakturę.
 - Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdni emulsji asfaltowej lub innych substancji pozostawiających lepkie i/lub śliskie powierzchnie.
 - Niedopuszczalne jest układanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzące do powstawania rakowin.
 - Zakłada się kształtowanie nowoprojektowanych ścieżek zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu.

NIERUCHOMOŚCI:		KUPNO	SPRZEDAŻ	SZACOWANIE
		e-mail: m.danielczak@gmail.com tel.: + [48] 600 258 696		Data: 10.2021
		AMD Design Marcin Danielczak ul. św. Jana Pawła II 5b 64-400 Międzyzdroje		Skala: 1:100
				Nr rysunku: N6
PROJEKTY:	DOKUMENTACJA	POZWOLENIA	KIEROWNICTWO	
Opis: ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA / SKWIER "KOLEJÓWKA"				
Lokalizacja: gmina Drezdenko, obręb: Drezdenko, dz. nr 861, 879, 914				
Inwestor: Gmina Drezdenko				
tytuł rysunku: PRZEKRÓJ D'-D'				
Branża: KONSTRUKCYJNA				
Projektował:	specjalność:	nr upr.: 1		podpis
Inż. Marian Suśniło	konstrukcyjno-budowlana	LUKGI/0025/POOK/04		
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgodą autorów.				