


UWAGI

- Minimalny wskaźnik zagęszczenia nasypów Is=0,97.
- Minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt Lp=0,98.
- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mieć możliwie jednorodną teksturę
- Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych substancji pozostawiających lepkie i/lub śliskie powierzchnie
- Niedopuszczalne jest układanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzące do powstawania rakowin
- Zakłada się kształtowanie nowoprojektowanych ścieżek zgodnie z istniejącym ukształtowiem terenu



NIERUCHOMOŚCI:	KUPNO	SPRZEDAŻ	SZACOWANIE
<div><div><div></div><div></div></div><div>e-mail: m.danielczak@gmail.com tel.: + [48] 600 258 696</div></div> <div><div>AMD Design</div><div>Marcin Danielczak</div><div>ul. św. Jana Pawła II 5b 64-400 Młęczuchów</div></div>			Data: 10.2021
			Skala: 1:50
			Nr rysunku: N2
PROJEKTY:	DOKUMENTACJE	POZWOLENIA	KIEROWNICTWO
Obiekt:	ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA / SKWER "KOLEJÓWKA"		
Lokalizacja:	gmina Drezdenko, obręb: Drezdenko, dz. nr 861, 879, 914		
Inwestor:	Gmina Drezdenko		
tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A		

Branża:	KONSTRUKCYJNA		
Projektował:	specjalność:	nr upr. :	podpis
Inż. Marjan Suśniło	konstrukcyjno-budowlana	LUKG/0025/POOK/04	
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgodą autorów.			