



Brama dwuskrzydłowa przemysłowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Fundament

Klasa betonu C20/C25.

Mocowanie do fundamentu słupów za pomocą kotew.

Wykonawca WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia tel. 881 614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl		Nr Rysunku 571/PFU/05		
Zamawiający GMINA KRZYWCZA UL. KRZYWCZA 36, 37-755 KRZYWCZA		OGRODZENIE I BRAMA UCHYLNA		
Inwestycja BUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRZYWCZY				
Adres inwestycji DZ. EW. 402/2, 402/6 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181305_2 OBRĘB 0004 KRZYWCZA				
Faza proj. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY				
Specjalność -				
Obiekt OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW				
	Imię Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data
				12.2023
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Dąbkowska			Skala 1:30
KOORDYNATOR PROJEKTU	mgr inż. Wiesław Lipka			

Uwagi:

Druga brama o szerokości 4m.