



410/8 410/9

411/1

415/2

416/2

431

414/1

415/1

416/1

421/1

413/1

412

408

pod skocznią

441

Droga p.

249

475

407

541/1

546/2

406/1

587

12351/2

12351/3

12351/4

12351/5

Mala Krokiew  
Mala Krokiew

Adaś

Kompleks skoczni  
narciarskich Średniej  
Krokwi imienia  
Bronisława Czecha  
**11216/11**



410/6

410/8 410/9

413/2

411/1

415/2

416/2

421/2

422/2

431

432

440

412

413/1

414/1

415/1

416/1

421/1

408

proś Skocznia

475

407

441

Mała Krokiew  
Mała Krokiew

Mała Krokiew

Adaś

12351/2

12351/3

12351/4

12351/5

Kompleks skoczni  
narciarskich Średniej  
Krokwi imienia  
Bronisława Czecha

11216/11

Droga







Rodzaj namiotu		z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		5x10d_1
Lokalizacja		SJP /Zakopane średnia krokiew
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	5
	Długość [m]	10
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,7
	Powierzchnia m <sup>2</sup>	50
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dokumentacja	Dołączony schemat namiotu	NIE
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z dołączonym schematem	WYMAGANE
	Należy stosować materiały przystosowane do kontaktu z żywnością (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	z 4 stron z możliwością otwarcia części ścianek w celu wietrzenia
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Wejścia	Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów
	Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)	
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażać go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		

Rodzaj namiotu		z podłogą i ścianami bocznymi
Oznaczenie na mapach		5x15d_1
Lokalizacja		SJP /Zakopane średnia krokiew
Namiot przeznaczony dla działu		Sport
Opis		
Dane podstawowe	Szerokość [m]	5
	Długość [m]	15
	Średnica [m]	ND
	Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji	2,7
	Powierzchnia m <sup>2</sup>	75
	W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.	
	Stan	Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.
	Kolor	Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.
	Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.	
Dokumentacja	Dołączony schemat namiotu	NIE
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.	WYMAGANE
	Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)	WYMAGANE
	Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)	WYMAGANE
	Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)	WYMAGANE
	Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)	WYMAGANE
	Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.	WYMAGANE
Konstrukcja	Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.	WYMAGANE
	Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach	WYMAGANE
	Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.	WYMAGANE
	W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.	WYMAGANE
	Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z dołączonym schematem	WYMAGANE
	Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów	WYMAGANE
Poszycie / stolarka	Ścianki	Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.
	Rodzaj poszycia	Pełne
	Wejścia	Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów
	Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)	
	Zamykanie	Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów
Elektryka	Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w namiocie.Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich zasilaniem wykona zlecający we własnym zakresie.	WYMAGANE
	Należy zastosować uziemienie	WYMAGANE
	Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.	NIE
Podłoga	Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,	WYMAGANE
	Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.	WYMAGANE
Instalacje inne	Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.	WYMAGANE
Podpis zdającego		
Podpis odbierającego		
Podpis przedstawiciela działu zamawiającego		