

Lp.	Parametry techniczne
<b>Materac przeciwoodleżynowy, piankowy</b>	
1	Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego, fabrycznie nowy. Cena zawiera koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
2	Materac gofrowy ,medyczny, wykonany z wysokiej jakości pianki wysokoelastycznej, charakteryzującej się bardzo dużą wytrzymałością, odpornością na odkształcenia, idealnie dopasowującą się do ciała. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
3	Materac samoregulujący, nie posiadający pompy i nie wymagający zasilania elektrycznego.
4	Materac do opieki długoterminowej, przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn.
5	Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka.
6	Wymiary materaca 198 -200 (dł.) x 88- 90 (szer.) x14- 15 (wys.) cm
7	Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 ° C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie.
8	Obciążenie pacjenta min.130 kg.
9	Materac odporny na zapłon wg. EN597-1 lub równoważny i EN597-2 lub równoważny
10	Certyfikat CE
11	Instrukcja użytkowania w języku polskim
12	Gwarancja 24 miesiące
13	Oświadczenie Oferenta że materac gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.
14	Oświadczenie Oferenta jest kompatybilne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
15	Faktura – płatność min. do 30 dni.