Schody B.Sch_1.9
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Schody B.Sch_1.10
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Schody B.Sch_1.7
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Schody B.Sch_1.8
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Schody B.Sch_1.5
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Schody B.Sch_1.6
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Schody B.Sch_1.3
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Schody B.Sch_1.4
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Schody B.Sch_1.1
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Schody B.Sch_1.2
szt.:1



UWAGA:
1) ze względu na specyfikę budynku zaleca się gięcie prętów na budowie po wczesniejszych obmiarach.

Kotwienie płyty spocznika ze ścianą murowaną



Spoczniki oparać na 3 krawędziach.
Zwrócić uwagę na zastosowanie produktu równoważnego (o nie gorszych właściwościach).

UWAGI:

1. Uwagi ogólne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi Wykonawcze".
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. architektury i P.T. odpowiednich branż oraz z pozostałymi rysunkami konstrukcji.
3. Przed wykonaniem ścian szybów windowych ich wymiary należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi dźwigowymi oraz P.T. Architektury.
4. Wymiary otworów drzwiowych należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.
5. Układ przerw roboczych każdorazowo powinien zostać zaakceptowany przez Projektanta Konstrukcji.
6. Wykończenie przerw dylatacyjnych według P.T. Architektury.
7. Styk biegu schodów ze ścianą przełożyć folią.

Beton C30/37
Chudy beton C8/10
Stal ϕ A-IIIN, klasa B,C
Stal ϕ A-0

DOKŁADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T. !!

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zubrzyckiego 29, 30-701 Kraków
NIP: 926-218-36-76 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	**Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "MOTYL"**		Nr projektu 23-01
Inwestor	**Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, Łódź**		Data 02.2024
Lokalizacja	**ul. Sienkiewicza 21, Łódź dz. nr ewid. 117/1, obręb S-6**		
Branża	KONSTRUKCJA		rewizja -
Faza	Projekt techniczny / wykonawczy	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Żebro	MAP/0066 /POOK/06	
Opracowanie	mgr inż. Mateusz Wituśiński		
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Lesniak	150/2002	
Tresc rysunku	Zbrojenie schodów KS-1		Nr rys: K-22.1 Skala: 1:25

UWAGA:
Prawo Autorskie zastrzeżone - LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia innego produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jaką ma służyć.