

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU A/C

OZNACZENIE NA RZUCIE	D1	D2	D3	D4	D5	DL	DL	DLN	DLN	Dp1	Dp1	DZ1
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU(szer. x wys.)	163×217 <sup>5</sup>	93×208	94×209	138×209	80 <sup>5</sup> ×209	92×211	92×211	102×211	102×211	103×213	103×213	163×217 <sup>5</sup>
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA(szer. x wys.)	144×208	80×200	86×205	130×205	72 <sup>5</sup> ×205	80×205	80×205	90×205	90×205	90×205	90×205	144×208
WIDOK Z PRZODU												
SYMBOL 2D												
SYSTEM	drzwi wewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem	drzwi wewnętrzne stalowe gładkie, pełne, przylgowe; ościeżnica metalowa kątowna z blachy stalowej ocynkowanej; zawiasy ze stali nierdzewnej;	drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar	drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar	drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar	drzwi wewnętrzne lokalowe, płytowe MDF, pełne	drzwi wewnętrzne lokalowe, płytowe MDF, pełne	drzwi wewnętrzne lokalowe, płytowe MDF, pełne	drzwi wewnętrzne lokalowe, płytowe MDF, pełne	drzwi wewnętrzne stalowe gładkie, pełne	drzwi wewnętrzne stalowe gładkie, pełne	drzwi zewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem, profil ciepły
FUNKCJA OTWIERANIA	dwuskrzydłowe, asymetryczne, światło przejścia skrzydła czynnego min. 95cm	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe, asymetryczne, światło przejścia skrzydła czynnego min. 95cm
SZKLENIE	2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia statyczne do sprawdzenia przez dostawcę systemu;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia statyczne do sprawdzenia przez dostawcę systemu;
WYKOŃCZENIE	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	bezprylgowe, skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 9010 (biały)	bezprylgowe, skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 9010 (biały)	bezprylgowe, skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 9010 (biały)	bezprylgowe, skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 9010 (biały)	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, sztyldy okrągłe	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, sztyldy okrągłe	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7024; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej
AKCESORIA	samoamykacz ukryty; ukryte zawiasy; klamka bez sztyldu, prosta ze stali nierdzewnej szczotkowanej	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samoamykacz ukryty; zawiasy ukryte	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samoamykacz ukryty; zawiasy ukryte	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samoamykacz ukryty; zawiasy ukryte	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samoamykacz ukryty; zawiasy ukryte	2 zawiasy, zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarny mat, drzwi do łazienki z rozetą podklamkową do wc i podcięciem wentylacyjnym	2 zawiasy, zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarny mat, drzwi do łazienki z rozetą podklamkową do wc i podcięciem wentylacyjnym	2 zawiasy, zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarny mat, drzwi do łazienki z rozetą podklamkową do wc i podcięciem wentylacyjnym	2 zawiasy, zamek magnetyczny, klamka w kolorze czarny mat, drzwi do łazienki z rozetą podklamkową do wc i podcięciem wentylacyjnym	zamek pod wkładkę patentową, ognioodporne osłonki zamka; sztyld dolny z klamką i rozetą górną antywłamaniową klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki; 2 wkładki antywłamaniowe klasy C, 5 bolców antywłamaniowych, 4 zawiasy czopowe, uszczelki pęczniące; wizer panoramiczny; samoamykacz ukryty	zamek pod wkładkę patentową, ognioodporne osłonki zamka; sztyld dolny z klamką i rozetą górną antywłamaniową klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki; 2 wkładki antywłamaniowe klasy C, 5 bolców antywłamaniowych, 4 zawiasy czopowe, uszczelki pęczniące; wizer panoramiczny; samoamykacz ukryty	zamek główny 4-bolcowy z ryglami przeciwwyważeniowymi stałymi od strony zawiasów i dwoma ryglami przeciwwyważeniowymi od strony zamka; próg ze stali nierdzewnej - wysokość maksymalna 2cm; wkładka dolna oraz górna; elementy wykończenia o odpowiedniej odp. ogniowej;
SAMOZAMYKACZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ILOŚĆ	1	1	3	3	5	13	25	1	2	4	8	1
ROZMIESZCZENIE	L	P	L	L	L	L	P	L	P	L	P	L
DRZWI PPOŻ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EI 30	EI 30	-

UWAGA:  
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPACOWANAMI BRANŻOWYMI  
W RAZIE ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ JE Z NADZOREM AUTOSKIM  
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA  
ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INSPEKTOREM NADZORU I PROJEKNTANTEM  
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH  
NIEŚĆIŁOŚCI  
- STOSOWAĆ PRODUKTY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKCJI LUB RÓWNOWAŻNE  
- OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA  
STOLARKI  
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

**LAB3**  
ARCHITEKCI

Jednostka projektowa: Lab 3 Architekti sp. z o. o.  
ul. Woźna 14/3  
61-777 Poznań  
lab3.pl

KRS: 0000690315  
NIP: 7831763299  
REGON: 367860534

Objekt: **Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną**  
Mrowino, ul. Bramowa  
działka nr 319/47 i 319/45, obręb Mrowino, gmina Rokietnica

Inwestor: **Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o. o.**  
ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090

Faza projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Treść rysunku: **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK A/C**

Główny projektant: mgr inż. arch. Dominik **Banaszak**  
nr upr. 45/WPOKK/2013

Zespół projektowy: mgr inż. arch. Paweł **Kaczmarek**  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Sprawdził: mgr inż. arch. Robert **Broniarz**  
nr upr. 7131/11/P/2005

Data: **01.2021**

Skala:

Nr rysunku: **MBR\_40\_A\_Z\_20**