

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty wykończeniowe			
1 d.1	KNR AT-27 0304-01 analogia		Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z dwukomponentowej elastycznej modyfikowanej polimerami powłoki uszczelniającej	m ²		
			181.81	m ²	181.81	
					RAZEM	181.81
2 d.1	KNR AT-27 0305-01 analogia		Izolacja z folii PE na podłożu poziomym	m ²		
			181.81	m ²	181.81	
					RAZEM	181.81
3 d.1	KNR 9-15 0401-02		Izolacje cieplne ze styropianu XPS gr 3 cm - poziome	m ²		
			181.81	m ²	181.81	
					RAZEM	181.81
4 d.1	KNR AT-27 0305-01 analogia		Izolacja z folii PE na podłożu poziomym	m ²		
			181.81	m ²	181.81	
					RAZEM	181.81
5 d.1	KNR AT-41 0501-01 analogia		Podkłady pod nawierzchnie żywiczne wylewane o grubości 6 mm	m ²		
			181.81	m ²	181.81	
					RAZEM	181.81
6 d.1	KNR AT-41 0501-02 analogia		Podkłady pod nawierzchnie żywiczne wylewane - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3	m ²		
			181.81	m ²	181.81	
					RAZEM	181.81
7 d.1	KNR-W 2- 02 1116-07 analogia		dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
			181.81	m ²	181.81	
					RAZEM	181.81
8 d.1	KNR-W 2- 02 1104-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - warstwa wyrównawcza na stropie pod żywicę	m ²		
			75.08	m ²	75.08	
					RAZEM	75.08
9 d.1	KNR AT-33 0401-01 0401-02		Posadzki i powłoki z żywic poliuretanowych	m ²		
			264.20+34.50	m ²	298.70	
					RAZEM	298.70
10 d.1	KNR-W 2- 02 0803-06		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
			54.93	m ²	54.93	
					RAZEM	54.93
11 d.1	KNR-W 2- 02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
			190.42	m ²	190.42	
					RAZEM	190.42
12 d.1	KNR-W 2- 02 0840-04		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
			120.73	m ²	120.73	
					RAZEM	120.73
13 d.1	KNR-W 2- 02 0841-03		Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
			15.62	m ²	15.62	
					RAZEM	15.62
14 d.1	KNR-W 2- 02 1510-07		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
			54.93+69.69	m ²	124.62	
					RAZEM	124.62
15 d.1	KNR-W 2- 02 1040-01 analogia		Drzwi wewnętrzne pełne z PVC jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą	m ²		
			5.67	m ²	5.67	
					RAZEM	5.67
2			Fundamenty pod urządzenia			
16 d.2	KNR-W 2- 02 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
			8.01	m ³	8.01	
					RAZEM	8.01

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2- d.2 02 0253-02		Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
			1.37	m ³	1.37	
					RAZEM	1.37
18	KNR-W 2- d.2 02 0253-03		Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 2 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
			2.91	m ³	2.91	
					RAZEM	2.91