

UWAGA!

Pomiędzy krawężnikiem a „sąsiadującą" komórką pojawia się newralgiczna strefa, narażona na bezpośrednie uszkodzenia w wyniku najeżdżania, ponieważ zgniatana skrajna komórka, pozbawiona sił odporu od strony pobocza, jest narażona na wyboczenie. Do zapobieżenia temu niekorzystnemu zjawisku, zaleca się komórki w tej strefie wypełnić betonem klasy B10

GLOB-KRATA®
F. GAJOS B. DUDKIEWICZ sp.j.

Tytuł rysunku	SCHEMAT UKŁADANIA GEOSIATKI KOMÓRKOWEJ		
Obiekt	II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych"		
Rodzaj opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY		XII. 2018
Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy	Podpis	Skala
	mgr inż. Krzysztof Gawroński nr upr. SLK/BO/8811/03		
	mgr inż. Mateusz Szarmach		II.rys. 3
			Nr rys. 1K