

OZNACZENIA :

Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie 31 m2

Odtworzenie rowu - umocnienie skarp elastycznymi materacami betonowymi

LEGENDA :

1. Elastyczne materace betonowe (utworzone z pojedynczych bloczków, powiązanych ze sobą linami stalowymi poprzez otwory znajdujące się w każdym elemencie)
2. Zagęszczona warstwa gruntu 20 cm
3. Podkład z geotkaniny
4. Rów kotwiący geowoklinę
5. Strzemię Ø8mm długość 30 cm
6. Zagęszczona zasypka piaskowa

PRZEKRÓJ A - A



Powierzchnia całkowita elastycznych materacy betonowych: 180 m²
Powierzchnia całkowita geowłókniny: 210 m²

WYKONAWCA: BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA			ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ		
INWESTOR: GMINA DĄBROWA BISKUPIA ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia					
OBIEKT: Remont przepustu			Treść rysunku: Schemat umocnienia skarp rowu - w rejonie wylotu z przepustu		
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy	
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środ. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92		
Projektant	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit.	KUP/0245/PBS/19		
Faza: PT	Skala: 1:100	Data: 09.2021	Branża: ochr. środ.	Nr kontraktu:	Nr rysunku: S-2