



UWAGA

- -
 -
 -
 -
 -
- WYMIARY MEBLI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POMIESZCZEŃ - W TYM CELU NALEŻY JE SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI
- maksymalne wymiary poszczególnych mebli z uwzględnieniem ich opakowań oraz ich ciężar muszą uwzględniać ograniczenia w zakresie skrajni otworów drzwiowych oraz uwzględniać konieczność transportu do wskazanych pomieszczeń (w tym także transportu pionowego) w ramach dostawy należy wykonać montaż dostarczanych mebli we wskazanym miejscu w zakresie montażu mebli należy zapewnić wszelki niezbędny sprzęt i materiały (np. drabiny, rusztowania, kołki montażowe, okucia itp.) które muszą zostać uwzględnione w wycenie mebli przed przystąpieniem do produkcji należy uzgodnić z zamawiającym projekt warsztatowy mebli oraz ich kolorystykę.

ZESTAWIENIE SZAFEK DOLNYCH

- 1D - szafka szerokości 50 cm z 1 szufladą płytką i 2 szufladami głębokimi
2D - szafka szerokości 28 cm, otwarta z półką
3D - szafka szerokości 50 cm i głębokości 35cm, z 1 drzwiczkami
4D - szafka szerokości 60 cm pod zabudowę zlewozmywaka i 1 drzwiczkami
5D - szafka szerokości 60 cm pod zabudowę zlewozmywaka i 1 drzwiczkami
6D - szafka szerokości 50 cm z 1 szufladą i 1 drzwiczkami (wewnątrz kosze wysuwane)

ZESTAWIENIE SZAFEK GÓRNYCH

- 1G - szafka szerokości 50 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)
2G - szafka szerokości 50 cm (h=50cm)
3D - szafka szerokości 50 cm (h=50cm)
4G - szafka szerokości 28 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)
5G - szafka szerokości 30 cm otwarta, z półkami (h=80cm)
6G - szafka szerokości 60 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)
7G - szafka szerokości 60 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)
8G - szafka szerokości 50 cm z 1 drzwiczkami (h=80cm)

- zlewozmywak nie jest objęty zamówieniem

KONSTRUKCJA: płyta meblowa melaminowana z obrzeżem PCV klejonym na gorąco
FRONTY: płyta meblowa melaminowana obrzeżem PCV klejonym na gorąco
BLATY ROBOCZE SZAFEK: laminowane HPL gr. 38
PROWADNICE: BLUM klip Blumotion z cichym domykaniem
ZAWIASY: BLUM klip Blumotion z cichym domykaniem
UCHWYT: metalowy 128 mm
SZAFKI GÓRNE: wieszane na listwie montażowej z regulacją pionu i poziomu
PODSTAWA: nóżki WURTH o dużym udźwigu z regulatorami poziomu lub równoważne

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MEBLI

- wysokość szafek stojących ok. 85cm (+/-2cm)
- szafki stojące posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokości ok. 10cm. Cały szereg szafek stojących zasłonięty z dołu maskownicą
- korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min.18mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokryte okleiną laminowaną. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach
- drzwi szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min.18mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokryte okleiną laminowaną. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach
- drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze zintegrowanym systemem cichego domyku
- fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny
- szafki wyposażone w półki płytowe z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej w kolorze korpusu i grubości min. 18mm. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu
- fronty szafek z uchwytami dwupunktowymi (wzór uchwytów należy przedstawić do akceptacji)
- okleiny szafek wykonane w jednym kawałku na każdym z elementów, bez jakichkolwiek łączeń i uzupełnień