



## NAWIERZCHNIA MINERALNA (ŚCIEŻKA PIESZA)



PRZEKRÓJ

DETAL



**A**

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15 gr. 10 cm

**B**

WARSTWA ŚCIERAŁNA gr. 3 cm, np. tegra-PLAZADUR ca 60 kg/m<sup>2</sup>),  
lub równoważna, kruszywo fr. 0-7 mm, kolor beżowo-szary

WARSTWA DYNAMICZNA gr. 5 cm, np. tegra-BERGOLIT lub równoważna,  
kruszywo fr. 0-16 mm

PODBUDOWA - mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywa C50 / 30 gr. 25 cm,  
stabilizowana georusztem trójosiowym typ 1

- mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywa C50 / 30 gr. 20 cm,  
stabilizowana georusztem trójosiowym typ 3

wymiana humusu na grunt niespoisty

### PROJEKT PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH NR 211/1; 212/1; 213/1 ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WIŚNIOWEJ W WĄGROWCU

#### Inwestor:

Gmina Miejska Wągrowiec  
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

#### Adres inwestycji:

ul. Wiśniowa 30, 62-100 Wągrowiec;  
dz. nr 211/1; 212/1; 213/1  
obręb - Wągrowiec  
jedn. ewiden. - Wągrowiec

#### Branża:

Architektura Krajobrazu

#### Faza projektowa:

Projekt budowlano-wykonawczy

#### Tytuł:

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI

#### Projektant

mgr inż. arch. kraj  
Aneta Mikołajczyk

mgr inż. arch.

Magdalena Baranowska

nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez  
ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data  
07.2020

Skala

Rysunek  
nr D-2