



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
TYP /OZNACZNIE/		DW1		DW2	
SCHEMAT 1:25					
		kolor stolarki zgodny z opisem		kolor stolarki zgodny z opisem	
		900mm		900mm	
		2000 mm		2000 mm	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		Szer. Wys.		Szer. Wys.	
SPOSÓB OTWIERANIA		LEWE -	PRAWE 2 szt.	LEWE 3 szt.	PRAWE -
RODZAJ DRZWI		wewnętrzne jednoskrzydłowe		wewnętrzne jednoskrzydłowe	
SKRZYDŁO		Drzwi z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną farbami akrylowymi. Wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.		Drzwi z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną farbami akrylowymi. Wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.	
OŚCIEŻNICA		SYSTEM bezprzylgowy: stała DUO, regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, stała metalowa, regulowana metalowa		SYSTEM bezprzylgowy: stała DUO, regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, stała metalowa, regulowana metalowa	
AKCESORIA		w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza kolor: złoty dąb Rozeta WC		kolor: złoty dąb	

- UWAGI:
- 1. Wymiary skorygować po zakończeniu prac budowlanych. Należy przestrzegać zasady, że szerokość przejścia po otwarciu drzwi nie może być mniejsza niż 90 cm
  - 2. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne należy wyposażyć w zamki patentowe
  - 3. W przypadku zmiany firmy należy zweryfikować wielkości otworów drzwiowych z dostosowaniem do wymogów producenta
  - 4. Przed zamówieniem należy dokonać pomiarów po wykonaniu wszystkich otworów drzwiowych.
  - 5. Wymiary w świetle muru dostosować do wybranego producenta stolarki